

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2
ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ	4
Секции кабельных лотков	6
Прямые секции	6
Угловые горизонтальные секции	13
Т-секции	17
Х-секции	19
Угловые секции подъема	21
Угловые секции спуска	25
Аксессуары кабельных лотков	29
Разделители прямых секций	29
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ	30
Секции кабельных лотков	32
Прямые секции	32
Угловые горизонтальные секции	43
Т-секции	49
Х-секции	52
Угловые вертикальные секции	55
ФУРНИТУРА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ	61
Соединители	62
Аксессуары	69
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	111
Перфорированные профили	112
Перфополоса	112
Перфоуголок	114
Швеллер	118
Z-профиль	119
Угловой профиль	120
C-профиль	121
П-профиль	124
Кронштейны	125
Опорные кронштейны	125
Плоские стартовые кронштейны	133
Угловые стартовые кронштейны	135
П-образные стартовые кронштейны	136
Аксессуары крепления	140
Соединители угловые	140
Т-соединители	142
Соединители стыковые	144
Монтажные уголки	147
Метизы и крепеж	151
Сертификаты соответствия	152
Расшифровка номенклатуры	154

О КОМПАНИИ



ООО «Северная Аврора» - это современная российская компания - производитель кабеленесущих систем (КНС).

Наша цель - содействие модернизации энергетической отрасли России путем внедрения современных российских разработок.

Компания работает на рынке более 10 лет. На предприятии реализован полный цикл производства КНС, начиная от высококачественной правки рулонной стали, ее резки на штрипсы и карточки, и, заканчивая выполнением высокотехнологичных процессов изготовления кабеленесущих систем любой сложности (гибка, сварка, пуклевка и штамповка) с поэтапным контролем качества.

ООО «Северная Аврора» постоянно обновляет и расширяет ассортимент своей продукции.

Наше производство, склады и офис удобно расположены рядом с выездом на кольцевую автомобильную дорогу.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



Территория Российской Федерации

Амурская область	Сосновый бор
Дальний Восток	Северная Земля
Калининград	Северная Осетия
Краснодарский край	Тверь и область
Красноярский край	Тюменская область
Москва и область	Челябинская область
Ненецкий АО	Чукотский АО
Санкт-Петербург и обл.	Ямало-Ненецкий АО

Импорт продукции

Армения	Бангладеш
Беларусь	Казахстан

Производство и склад работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.


ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

- | | |
|---|---|
| ✓ Кабельные лотки глухие и перфорированные (замковый и незамковый). | ✓ Лотки для тяжелых пролетов (листовые и лестничные). |
| ✓ Лестничные лотки (замковые и незамковые). | ✓ Короба кабельные блочные (Серии ККБ). |
| ✓ Морская серия. Листовые лотки. | ✓ Морская серия. Кабельные лестницы. |
| ✓ Проволочные лотки. | ✓ Продукция ГЭМ. |
| ✓ Крышки лотков | ✓ Опорные поверхности и соединительные элементы. |
| ✓ Системы модульных непроходных эстакад. | ✓ Фасонные изделия. |
| ✓ Перфопрофили (швеллер, уголок, z-профиль, полоса). | ✓ Фурнитура, метизы, крепеж. |

Вся продукция изготавливается из оцинкованной и холоднокатаной стали от ведущих металлургических заводов России. Возможны различные виды покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 5000 м2 производство
- 5000 м2 склад
- 1 200 000 номенклатурных изделий
- 3 этапа контроля качества
- 3 года гарантии



Листовые и лестничные лотки, элементы системы крепления, фурнитура и аксессуары к ним, приведенные в настоящем каталоге, изготавливаются в соответствии с ТУ 3449-001-66015730-2018

Более подробно с информацией о нас и нашей продукции Вы можете ознакомиться на сайте **www.north-aurora.ru**

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

Серия листовых корабельных лотков предназначена для прокладки кабелей и других коммуникаций в условиях ограниченного пространства и заранее непредсказуемой топологии прокладываемой трассы в корабельных помещениях, а также в других производственно-технических и бытовых помещениях зданий и сооружений на суше.


Прямые секции лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные трассы, а различные комбинации прямых и фасонных секций позволяют проложить кабельную трассу любой конфигурации. Соединение прямых и фасонных секций между собой производится посредством различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка посредством установки специальных перегородок (разделителей).

Код изделий в соответствии с Номенклатурой объектов технического наблюдения регистра 11130200 «Устройства и изделия для прокладки, соединений и подключения кабелей и проводов» (Приложение 1 к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).


ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ



ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ



АКСЕССУАРЫ



Возможные размеры листовых кабельных лотков

Параметр	Стандартные размеры	Дополнительные размеры
Ширина лотка	50/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600 мм	250/ 350/ 450/ 550 мм
Высота борта	20/ 40/ 50 мм	65/ 80/ 100/ 150/ 200 мм
Толщина лотка	1,5/ 2,0 мм	3,0 мм
Длина лотка	3000 мм	1000/ 2000 мм
Размер перфорации борта	10x25, шаг 50	по запросу
Размер перфорации дна	7x21/ 10x25	по запросу
Радиус фасонных секций	70/ 100/ 140	по запросу
Размер метизов	M8	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- ХК**
 низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 без покрытия
- Гр**
 низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523, покрытие - Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129
- ОЦ**
 предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм
- ГЦ**
 низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм
- RAL**
 предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.
- НЖ**
 нержавеющая сталь, аналог AISI304
- НЖ 316**
 нержавеющая сталь, аналог AISI316
- АЛ**
 алюминиевый холоднодеформируемый сплав АМг



* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

** Исполнение ОЦ применяется только для изделий толщиной до 3,0 мм включительно

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НКС - КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НКС 400*50-1,5-3000-ГЦ

Лоток кабельный 400х50 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

НКС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	40	1,5	120	95	70	45
		2	170	130	95	65
	50	1,5	131	102	80	55
		2	185	140	108	80

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	40	1,5	132	104	77	49
		2	187	143	104	71
	50	1,5	144	112	88	60
		2	203	154	118	88

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	40	2	40	32	24	18
		3	60	49	40	34
	50	2	50	42	34	28
		3	75	64	55	50

Испытания БРН по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3

Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта

Наличие стыка в концевом пролёте не допускается

Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Указанные безопасные нагрузки действительны при использовании рекомендуемой комплектации стыка лотков

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НКС									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Рекомендуемая комплектация стыка лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НКС 50x40-1,5-3000	50x40	1,5	1,48	1,57	1,51	-	0,261	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НКС 100x40-1,5-3000	100x40		2,05	2,18	2,1	-	0,36		
НКС 150x40-1,5-3000	150x40		2,53	2,69	2,59	-	0,445		
НКС 200x40-1,5-3000	200x40		3,08	3,27	3,15	-	0,541		
НКС 250x40-1,5-3000	250x40		3,64	3,86	3,72	-	0,638		
НКС 300x40-1,5-3000	300x40		4,19	4,45	4,29	-	0,734	СНКБ 300x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 10 шт.
НКС 350x40-1,5-3000	350x40		4,69	4,98	4,8	-	0,823	СНКБ 350x40 - 1 шт.	
НКС 400x40-1,5-3000	400x40		5,25	5,57	5,37	-	0,919	СНКБ 400x40 - 1 шт.	
НКС 450x40-1,5-3000	450x40		5,8	6,16	5,93	-	1,015	СНКБ 450x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 12 шт.
НКС 500x40-1,5-3000	500x40		6,36	6,75	6,5	-	1,111	СНКБ 500x40 - 1 шт.	
НКС 550x40-1,5-3000	550x40		6,91	7,33	7,07	-	1,207	СНКБ 550x40 - 1 шт.	
НКС 600x40-1,5-3000	600x40		7,41	7,86	7,58	-	1,296	СНКБ 600x40 - 1 шт.	
НКС 50x40-2,0-3000	50x40	2,0	1,98	2,07	2,03	0,68	0,266	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НКС 100x40-2,0-3000	100x40		2,74	2,87	2,81	0,94	0,365		
НКС 150x40-2,0-3000	150x40		3,38	3,54	3,46	1,15	0,451		
НКС 200x40-2,0-3000	200x40		4,12	4,31	4,22	1,41	0,548		
НКС 250x40-2,0-3000	250x40		4,86	5,09	4,97	1,66	0,645		
НКС 300x40-2,0-3000	300x40		5,6	5,86	5,73	1,91	0,742	СНКБ 300x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 10 шт.
НКС 350x40-2,0-3000	350x40		6,27	6,56	6,41	2,14	0,832	СНКБ 350x40 - 1 шт.	
НКС 400x40-2,0-3000	400x40		7,01	7,33	7,17	2,39	0,928	СНКБ 400x40 - 1 шт.	
НКС 450x40-2,0-3000	450x40		7,75	8,11	7,92	2,64	1,025	СНКБ 450x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 12 шт.
НКС 500x40-2,0-3000	500x40		8,48	8,87	8,68	2,9	1,122	СНКБ 500x40 - 1 шт.	
НКС 550x40-2,0-3000	550x40		9,22	9,65	9,44	3,15	1,219	СНКБ 550x40 - 1 шт.	
НКС 600x40-2,0-3000	600x40		9,89	10,35	10,12	3,38	1,309	СНКБ 600x40 - 1 шт.	
НКС 50x50-1,5-3000	50x50	1,5	1,71	1,82	1,75	-	0,302	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НКС 100x50-1,5-3000	100x50		2,28	2,42	2,34	-	0,4		
НКС 150x50-1,5-3000	150x50		2,76	2,93	2,83	-	0,485		
НКС 200x50-1,5-3000	200x50		3,32	3,52	3,39	-	0,581		
НКС 250x50-1,5-3000	250x50		3,87	4,11	3,96	-	0,678		
НКС 300x50-1,5-3000	300x50		4,43	4,7	4,53	-	0,774	СНКБ 300x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 10 шт.
НКС 350x50-1,5-3000	350x50		4,93	5,23	5,04	-	0,863	СНКБ 350x40 - 1 шт.	
НКС 400x50-1,5-3000	400x50		5,48	5,82	5,61	-	0,959	СНКБ 400x40 - 1 шт.	
НКС 450x50-1,5-3000	450x50		6,04	6,41	6,17	-	1,055	СНКБ 450x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 12 шт.
НКС 500x50-1,5-3000	500x50		6,59	6,99	6,74	-	1,151	СНКБ 500x40 - 1 шт.	
НКС 550x50-1,5-3000	550x50		7,14	7,58	7,31	-	1,247	СНКБ 550x40 - 1 шт.	
НКС 600x50-1,5-3000	600x50		7,65	8,12	7,82	-	1,336	СНКБ 600x40 - 1 шт.	
НКС 50x50-2,0-3000	50x50	2,0	2,29	2,4	2,35	0,78	0,306	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НКС 100x50-2,0-3000	100x50		3,05	3,19	3,13	1,04	0,405		
НКС 150x50-2,0-3000	150x50		3,69	3,86	3,78	1,26	0,491		
НКС 200x50-2,0-3000	200x50		4,43	4,64	4,54	1,51	0,588		
НКС 250x50-2,0-3000	250x50		5,17	5,41	5,29	1,77	0,685		
НКС 300x50-2,0-3000	300x50		5,91	6,18	6,05	2,02	0,782	СНКБ 300x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 10 шт.
НКС 350x50-2,0-3000	350x50		6,58	6,89	6,73	2,25	0,872	СНКБ 350x40 - 1 шт.	
НКС 400x50-2,0-3000	400x50		7,32	7,66	7,49	2,5	0,968	СНКБ 400x40 - 1 шт.	
НКС 450x50-2,0-3000	450x50		8,06	8,43	8,24	2,75	1,065	СНКБ 450x40 - 1 шт.	КБст 8x20 - 12 шт.
НКС 500x50-2,0-3000	500x50		8,8	9,21	9	3	1,162	СНКБ 500x40 - 1 шт.	
НКС 550x50-2,0-3000	550x50		9,54	9,98	9,76	3,26	1,259	СНКБ 550x40 - 1 шт.	
НКС 600x50-2,0-3000	600x50		10,2	10,67	10,44	3,48	1,349	СНКБ 600x40 - 1 шт.	

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НКС - КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 ММ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НКС 200х20-1,5-3000-ГЦ

Лоток кабельный 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

НКС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	20	1,5	42	27	8	-
		2	63	36	14	-

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	20	1,5	46	29	8	-
		2	69	39	15	-

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-400	20	2	19	12	-	-
		3	28	20	-	-

Испытания БРН по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3

Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта

Наличие стыка в концевом пролёте не допускается

Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НКС с высотой борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НКС 50x20-1,5-3000	50x20	1,5	1,12	1,19	1,14	-	0,196	СНКД 50 - 1 шт.	КБст 8x20 - 2 шт.
НКС 100x20-1,5-3000	100x20		1,7	1,8	1,74	-	0,296	СНКД 100 - 1 шт.	
НКС 150x20-1,5-3000	150x20		2,17	2,3	2,22	-	0,38	СНКД 150 - 1 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НКС 200x20-1,5-3000	200x20		2,72	2,89	2,78	-	0,476	СНКД 200 - 1 шт.	
НКС 250x20-1,5-3000	250x20		3,27	3,47	3,35	-	0,572	СНКД 250 - 1 шт.	
НКС 300x20-1,5-3000	300x20		3,83	4,06	3,92	-	0,668	СНКД 300 - 1 шт.	
НКС 350x20-1,5-3000	350x20		4,33	4,59	4,43	-	0,757	СНКД 350 - 1 шт.	КБст 8x20 - 10 шт.
НКС 400x20-1,5-3000	400x20		4,88	5,18	5	-	0,853	СНКД 400 - 1 шт.	
НКС 450x20-1,5-3000	450x20		5,44	5,77	5,56	-	0,95	СНКД 450 - 1 шт.	
НКС 500x20-1,5-3000	500x20		5,99	6,36	6,13	-	1,046	СНКД 500 - 1 шт.	
НКС 550x20-1,5-3000	550x20		6,55	6,95	6,7	-	1,142	СНКД 550 - 1 шт.	
НКС 600x20-1,5-3000	600x20		7,05	7,48	7,21	-	1,231	СНКД 600 - 1 шт.	
НКС 50x20-2,0-3000	50x20	2,0	1,5	1,57	1,53	0,51	0,199	СНКД 50 - 1 шт.	КБст 8x20 - 2 шт.
НКС 100x20-2,0-3000	100x20		2,28	2,39	2,33	0,78	0,3	СНКД 100 - 1 шт.	
НКС 150x20-2,0-3000	150x20		2,9	3,03	2,97	0,99	0,385	СНКД 150 - 1 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НКС 200x20-2,0-3000	200x20		3,64	3,81	3,72	1,24	0,481	СНКД 200 - 1 шт.	
НКС 250x20-2,0-3000	250x20		4,38	4,58	4,48	1,49	0,578	СНКД 250 - 1 шт.	
НКС 300x20-2,0-3000	300x20		5,12	5,36	5,23	1,75	0,675	СНКД 300 - 1 шт.	
НКС 350x20-2,0-3000	350x20		5,78	6,05	5,92	1,97	0,765	СНКД 350 - 1 шт.	КБст 8x20 - 10 шт.
НКС 400x20-2,0-3000	400x20		6,52	6,82	6,67	2,23	0,862	СНКД 400 - 1 шт.	
НКС 450x20-2,0-3000	450x20		7,26	7,6	7,43	-	0,958	СНКД 450 - 1 шт.	
НКС 500x20-2,0-3000	500x20		8	8,37	8,19	-	1,055	СНКД 500 - 1 шт.	
НКС 550x20-2,0-3000	550x20		8,74	9,14	8,94	-	1,152	СНКД 550 - 1 шт.	
НКС 600x20-2,0-3000	600x20		9,41	9,84	9,63	-	1,242	СНКД 600 - 1 шт.	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

КМП - ПАНЕЛЬ ПРЯМАЯ С ВЫСОТОЙ БОРТА 15 ММ




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КМП 200x15-1,5-3000-ГЦ

Панель прямая 150x15 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

КМП <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Прямые секции КМП с высотой борта 15 мм

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
КМП 70-1,5-3000	70x15	1,5	2,22	1,18	1,20	0,40
КМП 100-1,5-3000	100x15		3,05	2,94	3,00	1,01
КМП 120-1,5-3000	120x15		3,54	3,40	3,48	1,16
КМП 150-1,5-3000	150x15		5,16	4,98	5,08	1,70
КМП 200-1,5-3000	200x15	2,5	11,70	11,26	11,54	3,86
КМП 250-2,5-3000	250x15		14,40	13,84	14,15	4,70
КМП 300-2,5-3000	300x15		17,10	16,42	16,83	5,63
КМП 350-2,5-3000	350x15		19,80	18,99	19,43	6,45
КМП 450-2,5-3000	450x15		24,30	23,29	23,80	7,99

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

КМПУ - ПАНЕЛЬ УГЛОВАЯ С ВЫСОТОЙ БОРТА 15 ММ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

200x20-1,5-3000-ГЦ

Панель угловая 150x15 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

КМПУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Прямые секции КМП с высотой борта 15 мм

Артикул	b,	h,	L,	m,	M,	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.			
							ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
КМПУ 60-1,5	60	68	93	136	185	1,5	0,33	0,32	0,32	0,11
КМПУ 100-1,5	100	66	108	133	215		0,45	0,43	0,44	0,15
КМПУ 150-1,5	150	64	126	128	253		0,71	0,68	0,70	0,23
КМПУ 200-2,5	200	89	173	177	343	2,5	2,13	2,05	2,09	0,69
КМПУ 250-2,5	250	89	194	177	384		2,81	2,70	2,77	0,93
КМПУ 300-2,5	300	89	215	177	425		3,57	3,42	3,50	1,16
КМПУ 350-2,5	350	89	235	177	466		4,30	4,12	4,21	1,41
КМПУ 450-2,5	450	89	277	177	549		6,60	6,34	6,49	2,16

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКИ ПРЯМЫХ СЕКЦИЙ

КЛК - КРЫШКА ПРЯМЫХ СЕКЦИЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛК 200-1,5-3000-ГЦ

Крышка прямой секции кабельного лотка шириной 200 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

КЛК <Ширина лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Крышка КЛК для прямых секций

Артикул	Ширина, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КЛК 50-1,5-3000	50	1,5	0,86	0,91	0,88	0,29	0,149
КЛК 100-1,5-3000	100		1,45	1,54	1,48	0,49	0,249
КЛК 150-1,5-3000	150		2,04	2,16	2,08	0,7	0,35
КЛК 200-1,5-3000	200		2,63	2,79	2,69	0,9	0,45
КЛК 250-1,5-3000	250		3,21	3,4	3,29	1,1	0,55
КЛК 300-1,5-3000	300		3,8	4,03	3,89	1,3	0,65
КЛК 350-1,5-3000	350		4,39	4,65	4,49	1,5	0,75
КЛК 400-1,5-3000	400		4,98	5,28	5,1	1,7	0,85
КЛК 450-1,5-3000	450		5,57	5,9	5,7	1,9	0,95
КЛК 500-1,5-3000	500		6,16	6,53	6,3	2,1	1,051
КЛК 550-1,5-3000	550		6,75	7,15	6,9	2,3	1,151
КЛК 600-1,5-3000	600		7,34	7,78	7,5	2,5	1,251

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек прямых секций кабельных лотков с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.




Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 90 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСУ 200х40-1,5-90-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.
Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.
Правила формирования артикула для заказа:
НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 90°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х40-1,5-90	50х40	1,5	70	0,35	0,37	0,35	0,12	0,061	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х40-1,5-90	100х40			0,55	0,58	0,56	0,19	0,096	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х40-1,5-90	150х40			0,91	0,97	0,93	0,31	0,16	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х40-1,5-90	200х40		100	1,46	1,55	1,49	0,5	0,253	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х40-1,5-90	250х40			1,86	1,97	1,9	0,64	0,323	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х40-1,5-90	300х40			2,32	2,46	2,37	0,79	0,401	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х40-1,5-90	350х40			2,82	2,99	2,88	0,96	0,487	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х40-1,5-90	400х40		140	3,74	3,97	3,83	1,28	0,646	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х40-1,5-90	450х40			4,38	4,64	4,48	1,49	0,754	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х40-1,5-90	500х40			5,06	5,36	5,18	1,73	0,871	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х40-1,5-90	550х40			5,79	6,14	5,93	1,98	0,996	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х40-1,5-90	600х40			6,57	6,97	6,72	2,24	1,129	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 50х50-1,5-90	50х50	1,5	70	0,35	0,37	0,35	0,12	0,061	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х50-1,5-90	100х50			0,55	0,58	0,56	0,19	0,096	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х50-1,5-90	150х50			0,91	0,97	0,93	0,31	0,16	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х50-1,5-90	200х50		100	1,46	1,55	1,49	0,5	0,253	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х50-1,5-90	250х50			1,86	1,97	1,9	0,64	0,323	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х50-1,5-90	300х50			2,32	2,46	2,37	0,79	0,401	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х50-1,5-90	350х50			2,82	2,99	2,88	0,96	0,487	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х50-1,5-90	400х50		140	3,74	3,97	3,83	1,28	0,646	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х50-1,5-90	450х50			4,38	4,64	4,48	1,49	0,754	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х50-1,5-90	500х50			5,06	5,36	5,18	1,73	0,871	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х50-1,5-90	550х50			5,79	6,14	5,93	1,98	0,996	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х50-1,5-90	600х50			6,57	6,97	6,72	2,24	1,129	КБст 8х20 - 12 шт.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 45 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:




НКСУ 200х40-1,5-45-ГЦ

Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 45°

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х40-1,5-45	50х40	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,05	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х40-1,5-45	100х40			0,43	0,46	0,44	0,15	0,075	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х40-1,5-45	150х40			0,71	0,75	0,73	0,24	0,125	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х40-1,5-45	200х40		100	1,12	1,19	1,14	0,38	0,194	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х40-1,5-45	250х40			1,39	1,47	1,42	0,47	0,241	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х40-1,5-45	300х40			1,68	1,78	1,72	0,57	0,291	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х40-1,5-45	350х40			2	2,12	2,05	0,68	0,346	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х40-1,5-45	400х40		140	2,67	2,83	2,73	0,91	0,46	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х40-1,5-45	450х40			3,07	3,25	3,14	1,05	0,528	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х40-1,5-45	500х40			3,49	3,7	3,57	1,19	0,601	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х40-1,5-45	550х40			3,94	4,18	4,03	1,35	0,678	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х40-1,5-45	600х40			4,41	4,68	4,52	1,51	0,759	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 50х50-1,5-45	50х50	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,05	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х50-1,5-45	100х50			0,43	0,46	0,44	0,15	0,075	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х50-1,5-45	150х50			0,71	0,75	0,73	0,24	0,125	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х50-1,5-45	200х50		100	1,12	1,19	1,14	0,38	0,194	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х50-1,5-45	250х50			1,39	1,47	1,42	0,47	0,241	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х50-1,5-45	300х50			1,68	1,78	1,72	0,57	0,291	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х50-1,5-45	350х50			2	2,12	2,05	0,68	0,346	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х50-1,5-45	400х50		140	2,67	2,83	2,73	0,91	0,46	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х50-1,5-45	450х50			3,07	3,25	3,14	1,05	0,528	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х50-1,5-45	500х50			3,49	3,7	3,57	1,19	0,601	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х50-1,5-45	550х50			3,94	4,18	4,03	1,35	0,678	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х50-1,5-45	600х50			4,41	4,68	4,52	1,51	0,759	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:






УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 90° С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 ММ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСУ 200х20-1,5-90-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 90°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х20-1,5-90	50х20	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,05	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х20-1,5-90	100х20			0,55	0,58	0,56	0,19	0,096	
НКСУ 150х20-1,5-90	150х20			0,85	0,9	0,87	0,29	0,149	
НКСУ 200х20-1,5-90	200х20		100	1,37	1,45	1,4	0,47	0,238	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 250х20-1,5-90	250х20			1,81	1,92	1,85	0,62	0,313	
НКСУ 300х20-1,5-90	300х20			2,3	2,44	2,35	0,78	0,396	
НКСУ 350х20-1,5-90	350х20			2,83	3	2,89	0,97	0,487	
НКСУ 400х20-1,5-90	400х20		140	3,82	4,05	3,91	1,31	0,657	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х20-1,5-90	450х20			4,49	4,76	4,6	-	0,772	
НКСУ 500х20-1,5-90	500х20			5,22	5,53	5,34	-	0,895	
НКСУ 550х20-1,5-90	550х20			5,99	6,35	6,13	-	1,027	
НКСУ 600х20-1,5-90	600х20			6,81	7,22	6,96	-	1,167	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 45° С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**




НКСУ 200х20-1,5-45-ГЦ

Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 45°, высота борта 20 мм

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х20-1,5-45	50х20	1,5	70	0,24	0,25	0,24	0,08	0,042	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х20-1,5-45	100х20			0,46	0,49	0,47	0,16	0,079	
НКСУ 150х20-1,5-45	150х20			0,69	0,73	0,71	0,24	0,12	
НКСУ 200х20-1,5-45	200х20		100	1,09	1,16	1,11	0,37	0,188	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 250х20-1,5-45	250х20			1,4	1,48	1,43	0,48	0,242	
НКСУ 300х20-1,5-45	300х20			1,74	1,84	1,78	0,59	0,299	
НКСУ 350х20-1,5-45	350х20		140	2,1	2,23	2,15	0,72	0,361	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х20-1,5-45	400х20			2,84	3,01	2,91	0,97	0,488	
НКСУ 450х20-1,5-45	450х20			3,29	3,49	3,37	-	0,564	
НКСУ 500х20-1,5-45	500х20			3,76	3,99	3,85	-	0,645	
НКСУ 550х20-1,5-45	550х20			4,26	4,52	4,36	-	0,73	
НКСУ 600х20-1,5-45	600х20			4,79	5,08	4,9	-	0,819	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:

Т-СЕКЦИИ

НКСТ - Т-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:




НКСТ 200x40-1,5-ГЦ

Т-секция кабельного лотка 200x40 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НКСТ

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций Количество комплектов метизов
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
НКСТ 50x40-1,5	50x40	1,5	70	0,53	0,56	0,54	0,18	0,093	КБст 8x20 - 6 шт.
НКСТ 100x40-1,5	100x40			0,8	0,85	0,82	0,27	0,14	КБст 8x20 - 6 шт.
НКСТ 150x40-1,5	150x40			1,3	1,38	1,33	0,44	0,226	КБст 8x20 - 12 шт.
НКСТ 200x40-1,5	200x40		100	2,09	2,22	2,14	0,71	0,365	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 250x40-1,5	250x40			2,62	2,78	2,68	0,9	0,456	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 300x40-1,5	300x40			3,21	3,4	3,28	1,1	0,557	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 350x40-1,5	350x40		140	3,81	4,04	3,9	1,3	0,663	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 400x40-1,5	400x40			5,21	5,53	5,33	1,78	0,902	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 450x40-1,5	450x40			6,03	6,4	6,17	2,06	1,043	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 500x40-1,5	500x40			6,84	7,26	7	2,34	1,186	КБст 8x20 - 18 шт.
НКСТ 550x40-1,5	550x40			7,78	8,25	7,96	2,66	1,346	КБст 8x20 - 18 шт.
НКСТ 600x40-1,5	600x40			8,77	9,3	8,97	2,99	1,516	КБст 8x20 - 18 шт.
НКСТ 50x50-1,5	50x50	1,5	70	0,61	0,65	0,62	0,21	0,106	КБст 8x20 - 6 шт.
НКСТ 100x50-1,5	100x50			0,88	0,93	0,9	0,3	0,154	КБст 8x20 - 6 шт.
НКСТ 150x50-1,5	150x50			1,42	1,51	1,45	0,49	0,247	КБст 8x20 - 12 шт.
НКСТ 200x50-1,5	200x50		100	2,24	2,38	2,29	0,77	0,39	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 250x50-1,5	250x50			2,78	2,95	2,84	0,95	0,482	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 300x50-1,5	300x50			3,37	3,57	3,45	1,15	0,584	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 350x50-1,5	350x50		140	3,98	4,22	4,07	1,36	0,691	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 400x50-1,5	400x50			5,4	5,73	5,53	1,84	0,935	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 450x50-1,5	450x50			6,23	6,61	6,37	2,13	1,077	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 500x50-1,5	500x50			7,05	7,48	7,21	2,41	1,221	КБст 8x20 - 18 шт.
НКСТ 550x50-1,5	550x50			7,99	8,47	8,17	2,73	1,382	КБст 8x20 - 18 шт.
НКСТ 600x50-1,5	600x50			8,98	9,52	9,19	3,07	1,553	КБст 8x20 - 18 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т- секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НКСТ - Т-СЕКЦИЯ С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



НКСТ 200x20-1,5-ГЦ

Т-секция кабельного лотка 200x20 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НКСТ, высота борта 20 мм

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСТ 50x20-1,5	50x20	1,5	70	0,45	0,48	0,46	0,15	0,079	КБст 8x20 - 6 шт.
НКСТ 100x20-1,5	100x20			0,83	0,88	0,84	0,28	0,144	
НКСТ 150x20-1,5	150x20			1,25	1,33	1,28	0,43	0,216	
НКСТ 200x20-1,5	200x20		100	2,07	2,2	2,12	0,71	0,36	КБст 8x20 - 12 шт.
НКСТ 250x20-1,5	250x20			2,67	2,83	2,74	0,91	0,463	
НКСТ 300x20-1,5	300x20			3,33	3,53	3,41	1,14	0,577	
НКСТ 350x20-1,5	350x20			4,01	4,25	4,1	1,37	0,695	
НКСТ 400x20-1,5	400x20		140	5,43	5,76	5,55	1,85	0,938	КБст 8x20 - 15 шт.
НКСТ 450x20-1,5	450x20			6,32	6,7	6,47	-	1,091	
НКСТ 500x20-1,5	500x20			7,21	7,65	7,38	-	1,247	
НКСТ 550x20-1,5	550x20			8,21	8,71	8,4	-	1,42	
НКСТ 600x20-1,5	600x20			9,28	9,84	9,49	-	1,602	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т- секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИИ

НКСХ - Х-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



НКСХ 200х40-1,5-ГЦ

Х-секция кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НКСХ									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций Количество комплектов метизов
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
НКСХ 50х40-1,5	50х40	1,5	70	0,67	0,71	0,69	0,23	0,118	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 100х40-1,5	100х40			0,97	1,03	0,99	0,33	0,169	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 150х40-1,5	150х40			1,54	1,63	1,58	0,53	0,269	КБст 8х20 - 16 шт.
НКСХ 200х40-1,5	200х40		100	2,53	2,68	2,59	0,86	0,441	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 250х40-1,5	250х40			3,11	3,3	3,18	1,06	0,541	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 300х40-1,5	300х40			3,75	3,98	3,83	1,28	0,651	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 350х40-1,5	350х40		140	4,4	4,67	4,5	1,5	0,766	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 400х40-1,5	400х40			6,14	6,51	6,28	2,09	1,063	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 450х40-1,5	450х40			7,03	7,46	7,19	2,4	1,217	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 500х40-1,5	500х40			7,91	8,39	8,09	2,7	1,372	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 550х40-1,5	550х40			8,92	9,46	9,12	3,04	1,545	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 600х40-1,5	600х40			9,98	10,58	10,21	3,41	1,727	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 50х50-1,5	50х50	1,5	70	0,76	0,81	0,77	0,26	0,132	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 100х50-1,5	100х50			1,05	1,11	1,08	0,36	0,183	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 150х50-1,5	150х50			1,68	1,78	1,71	0,57	0,292	КБст 8х20 - 16 шт.
НКСХ 200х50-1,5	200х50		100	2,68	2,84	2,75	0,92	0,467	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 250х50-1,5	250х50			3,26	3,46	3,34	1,11	0,568	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 300х50-1,5	300х50			3,9	4,14	3,99	1,33	0,678	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 350х50-1,5	350х50		140	4,56	4,84	4,66	1,56	0,793	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 400х50-1,5	400х50			6,31	6,69	6,46	2,16	1,094	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 450х50-1,5	450х50			7,21	7,65	7,37	2,46	1,247	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 500х50-1,5	500х50			8,09	8,58	8,28	2,76	1,402	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 550х50-1,5	550х50			9,09	9,64	9,3	3,11	1,575	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 600х50-1,5	600х50			10,16	10,78	10,39	3,47	1,758	КБст 8х20 - 24 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Х-секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НКСХ - X-СЕКЦИЯ С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**




НКСХ 200х20-1,5-ГЦ

X-секция кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НКСХ, высота борта 20 мм

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСХ 50х20-1,5	50х20	1,5	70	0,29	0,31	0,3	0,1	0,052	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 100х20-1,5	100х20			0,52	0,55	0,53	0,18	0,091	
НКСХ 150х20-1,5	150х20			0,77	0,82	0,78	0,26	0,134	
НКСХ 200х20-1,5	200х20		100	2,58	2,74	2,64	0,88	0,448	КБст 8х20 - 16 шт.
НКСХ 250х20-1,5	250х20			3,28	3,48	3,35	1,12	0,568	
НКСХ 300х20-1,5	300х20			4,03	4,27	4,12	1,38	0,697	
НКСХ 350х20-1,5	350х20			4,8	5,09	4,91	1,64	0,831	
НКСХ 400х20-1,5	400х20		140	6,58	6,98	6,73	2,24	1,137	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 450х20-1,5	450х20			7,58	8,04	7,75	-	1,309	
НКСХ 500х20-1,5	500х20			8,58	9,1	8,78	-	1,484	
НКСХ 550х20-1,5	550х20			9,7	10,29	9,92	-	1,676	
НКСХ 600х20-1,5	600х20			10,87	11,53	11,13	-	1,878	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление X-секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 90°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСП 200х40-1,5-90-ГЦ
Угловая секция подъема кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 90°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСП 50х40-1,5-90	50х40	1,5	70	0,4	0,42	0,41	0,14	0,07	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х40-1,5-90	100х40			0,55	0,58	0,57	0,19	0,097	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х40-1,5-90	150х40			0,78	0,83	0,8	0,27	0,137	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х40-1,5-90	200х40		100	1,17	1,24	1,19	0,4	0,204	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х40-1,5-90	250х40			1,35	1,43	1,38	0,46	0,235	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х40-1,5-90	300х40			1,53	1,62	1,56	0,52	0,266	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х40-1,5-90	350х40			1,71	1,81	1,75	0,58	0,297	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х40-1,5-90	400х40		140	2,31	2,45	2,37	0,79	0,401	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х40-1,5-90	450х40			2,53	2,68	2,59	0,86	0,439	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х40-1,5-90	500х40			2,74	2,91	2,81	0,94	0,476	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х40-1,5-90	550х40			2,96	3,14	3,03	1,01	0,513	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х40-1,5-90	600х40			3,17	3,36	3,25	1,08	0,55	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 50х50-1,5-90	50х50	1,5	70	0,47	0,5	0,48	0,16	0,083	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х50-1,5-90	100х50			0,64	0,68	0,65	0,22	0,111	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х50-1,5-90	150х50			0,9	0,95	0,92	0,31	0,156	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х50-1,5-90	200х50		100	1,31	1,39	1,34	0,45	0,228	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х50-1,5-90	250х50			1,5	1,59	1,53	0,51	0,26	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х50-1,5-90	300х50			1,69	1,79	1,72	0,58	0,293	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х50-1,5-90	350х50			1,88	1,99	1,92	0,64	0,326	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х50-1,5-90	400х50		140	2,5	2,65	2,56	0,85	0,433	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х50-1,5-90	450х50			2,73	2,9	2,79	0,93	0,472	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х50-1,5-90	500х50			2,95	3,13	3,02	1,01	0,51	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х50-1,5-90	550х50			3,17	3,36	3,25	1,08	0,549	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х50-1,5-90	600х50			3,4	3,61	3,48	1,16	0,588	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 45°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



НКСП 200х40-1,5-45-ГЦ

Угловая секция подъема кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 45°

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСП 50х40-1,5-45	50х40	1,5	70	0,33	0,35	0,33	0,11	0,058	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х40-1,5-45	100х40			0,45	0,48	0,46	0,15	0,08	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х40-1,5-45	150х40			0,65	0,69	0,67	0,22	0,115	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х40-1,5-45	200х40		100	0,96	1,02	0,98	0,33	0,169	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х40-1,5-45	250х40			1,11	1,18	1,13	0,38	0,195	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х40-1,5-45	300х40			1,26	1,34	1,29	0,43	0,221	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х40-1,5-45	350х40		140	1,41	1,5	1,44	0,48	0,246	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х40-1,5-45	400х40			1,9	2,02	1,94	0,65	0,33	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х40-1,5-45	450х40			2,08	2,21	2,12	0,71	0,362	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х40-1,5-45	500х40			2,25	2,39	2,3	0,77	0,392	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х40-1,5-45	550х40			2,43	2,58	2,49	0,83	0,423	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х40-1,5-45	600х40			2,61	2,77	2,67	0,89	0,455	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 50х50-1,5-45	50х50	1,5	70	0,38	0,4	0,39	0,13	0,068	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х50-1,5-45	100х50			0,51	0,54	0,53	0,18	0,09	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х50-1,5-45	150х50			0,75	0,8	0,76	0,25	0,13	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х50-1,5-45	200х50		100	1,07	1,14	1,09	0,36	0,187	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х50-1,5-45	250х50			1,22	1,29	1,25	0,42	0,214	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х50-1,5-45	300х50			1,37	1,45	1,41	0,47	0,24	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х50-1,5-45	350х50		140	1,53	1,62	1,56	0,52	0,267	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х50-1,5-45	400х50			2,03	2,15	2,08	0,69	0,353	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х50-1,5-45	450х50			2,21	2,34	2,27	0,76	0,385	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х50-1,5-45	500х50			2,4	2,55	2,45	0,82	0,417	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х50-1,5-45	550х50			2,58	2,74	2,64	0,88	0,448	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х50-1,5-45	600х50			2,76	2,93	2,83	0,94	0,48	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 90° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НКСП 200х20-1,5-90-ГЦ
Угловая секция подъёма кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 90°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСП 50х20-1,5-90	50х20	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,051	КБст 8х20 - 2 шт.
НКСП 100х20-1,5-90	100х20			0,48	0,51	0,49	0,16	0,084	
НКСП 150х20-1,5-90	150х20			0,67	0,71	0,68	0,23	0,116	
НКСП 200х20-1,5-90	200х20		100	1,03	1,09	1,06	0,35	0,18	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 250х20-1,5-90	250х20			1,25	1,33	1,28	0,43	0,218	
НКСП 300х20-1,5-90	300х20			1,47	1,56	1,5	0,5	0,255	
НКСП 350х20-1,5-90	350х20			1,68	1,78	1,72	0,58	0,292	
НКСП 400х20-1,5-90	400х20		140	2,38	2,52	2,43	0,81	0,412	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСП 450х20-1,5-90	450х20			2,64	2,8	2,7	-	0,456	
НКСП 500х20-1,5-90	500х20			2,9	3,08	2,97	-	0,501	
НКСП 550х20-1,5-90	550х20			3,16	3,35	3,23	-	0,546	
НКСП 600х20-1,5-90	600х20			3,42	3,63	3,5	-	0,591	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 45° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**



НКСП 200х40-1,5-45-ГЦ

Угловая секция подъёма кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 45°, высота борта 20 мм

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСП 50х20-1,5-45	50х20	1,5	70	0,24	0,25	0,24	0,08	0,042	КБст 8х20 - 2 шт.
НКСП 100х20-1,5-45	100х20			0,41	0,44	0,42	0,14	0,072	
НКСП 150х20-1,5-45	150х20			0,58	0,62	0,59	0,2	0,101	
НКСП 200х20-1,5-45	200х20		100	0,88	0,93	0,9	0,3	0,154	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 250х20-1,5-45	250х20			1,07	1,14	1,1	0,37	0,187	
НКСП 300х20-1,5-45	300х20			1,27	1,35	1,3	0,43	0,221	
НКСП 350х20-1,5-45	350х20			1,46	1,55	1,49	0,5	0,254	
НКСП 400х20-1,5-45	400х20		140	2,03	2,15	2,07	0,69	0,352	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСП 450х20-1,5-45	450х20			2,26	2,4	2,31	-	0,392	
НКСП 500х20-1,5-45	500х20			2,49	2,64	2,55	-	0,431	
НКСП 550х20-1,5-45	550х20			2,72	2,88	2,78	-	0,471	
НКСП 600х20-1,5-45	600х20			2,95	3,13	3,02	-	0,511	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 90°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСС 200х40-1,5-90-ГЦ
Угловая секция спуска кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция спуска НКСС с углом 90°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х40-1,5-90	50х40	1,5	70	0,35	0,37	0,36	0,12	0,062	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х40-1,5-90	100х40			0,43	0,46	0,44	0,15	0,076	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х40-1,5-90	150х40			0,63	0,67	0,64	0,22	0,11	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х40-1,5-90	200х40		100	0,96	1,02	0,98	0,33	0,168	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х40-1,5-90	250х40			1,09	1,16	1,11	0,37	0,19	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х40-1,5-90	300х40			1,22	1,29	1,25	0,42	0,212	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х40-1,5-90	350х40			1,35	1,43	1,38	0,46	0,235	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х40-1,5-90	400х40		140	1,86	1,97	1,9	0,64	0,323	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х40-1,5-90	450х40			2,02	2,14	2,07	0,69	0,35	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х40-1,5-90	500х40			2,18	2,31	2,23	0,74	0,377	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х40-1,5-90	550х40			2,34	2,48	2,39	0,8	0,405	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х40-1,5-90	600х40			2,49	2,64	2,55	0,85	0,432	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 50х50-1,5-90	50х50	1,5	70	0,42	0,45	0,43	0,14	0,073	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х50-1,5-90	100х50			0,5	0,53	0,51	0,17	0,087	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х50-1,5-90	150х50			0,72	0,76	0,74	0,25	0,126	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х50-1,5-90	200х50		100	1,07	1,14	1,09	0,36	0,186	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х50-1,5-90	250х50			1,2	1,27	1,22	0,41	0,208	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х50-1,5-90	300х50			1,33	1,41	1,36	0,45	0,231	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х50-1,5-90	350х50			1,45	1,54	1,49	0,5	0,253	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х50-1,5-90	400х50		140	1,98	2,1	2,02	0,68	0,343	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х50-1,5-90	450х50			2,14	2,27	2,19	0,73	0,37	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х50-1,5-90	500х50			2,29	2,43	2,35	0,78	0,397	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х50-1,5-90	550х50			2,45	2,6	2,51	0,84	0,425	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х50-1,5-90	600х50			2,61	2,77	2,67	0,89	0,452	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 45°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



НКСС 200х40-1,5-45-ГЦ

Угловая секция спуска кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция спуска НКСС с углом 45°

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х40-1,5-45	50х40	1,5	70	0,3	0,36	0,3	0,1	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х40-1,5-45	100х40			0,35	0,41	0,36	0,12	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х40-1,5-45	150х40			0,53	0,59	0,54	0,18	0,17	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х40-1,5-45	200х40		100	0,88	0,93	0,9	0,3	0,154	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х40-1,5-45	250х40			1,01	1,07	1,04	0,35	0,177	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х40-1,5-45	300х40			1,14	1,21	1,17	0,39	0,199	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х40-1,5-45	350х40		140	1,27	1,35	1,3	0,43	0,221	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х40-1,5-45	400х40			1,73	1,84	1,77	0,59	0,301	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х40-1,5-45	450х40			1,89	2	1,93	0,65	0,328	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х40-1,5-45	500х40			2,05	2,17	2,09	0,7	0,355	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х40-1,5-45	550х40			2,21	2,34	2,26	0,75	0,382	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х40-1,5-45	600х40			2,36	2,5	2,42	0,81	0,41	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 50х50-1,5-45	50х50	1,5	70	0,35	0,41	0,36	0,12	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х50-1,5-45	100х50			0,42	0,48	0,43	0,14	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х50-1,5-45	150х50			0,62	0,68	0,64	0,21	0,17	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х50-1,5-45	200х50		100	0,97	1,03	1	0,33	0,17	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х50-1,5-45	250х50			1,1	1,17	1,13	0,38	0,192	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х50-1,5-45	300х50			1,23	1,3	1,26	0,42	0,214	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х50-1,5-45	350х50		140	1,36	1,44	1,39	0,46	0,237	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х50-1,5-45	400х50			1,83	1,94	1,87	0,63	0,318	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х50-1,5-45	450х50			1,99	2,11	2,04	0,68	0,345	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х50-1,5-45	500х50			2,15	2,28	2,2	0,73	0,372	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х50-1,5-45	550х50			2,31	2,45	2,36	0,79	0,399	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х50-1,5-45	600х50			2,46	2,61	2,52	0,84	0,427	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 90° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСС 200х20-1,5-90-ГЦ
Угловая секция спуска кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция спуска НКСС с углом 90°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х20-1,5-90	50х20	1,5	100	0,42	0,45	0,43	0,14	0,073	КБст 8х20 - 2 шт.
НКСС 100х20-1,5-90	100х20			0,6	0,64	0,61	0,21	0,104	
НКСС 150х20-1,5-90	150х20			0,79	0,84	0,81	0,27	0,137	
НКСС 200х20-1,5-90	200х20			0,93	0,99	0,95	0,32	0,161	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 250х20-1,5-90	250х20			1,11	1,18	1,13	0,38	0,192	
НКСС 300х20-1,5-90	300х20			1,29	1,37	1,32	0,44	0,224	
НКСС 350х20-1,5-90	350х20			1,47	1,56	1,51	0,5	0,255	
НКСС 400х20-1,5-90	400х20		140	2,08	2,21	2,12	0,71	0,359	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСС 450х20-1,5-90	450х20			2,29	2,43	2,35	-	0,396	
НКСС 500х20-1,5-90	500х20			2,51	2,66	2,57	-	0,433	
НКСС 550х20-1,5-90	550х20			2,73	2,89	2,79	-	0,471	
НКСС 600х20-1,5-90	600х20			2,95	3,13	3,02	-	0,508	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 45° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**



НКСС 200х20-1,5-45-ГЦ

Угловая секция спуска кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:

НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция спуска НКСС с углом 45°, высота борта 20 мм

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/штц				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х20-1,5-45	50х20	1,5	100	0,34	0,36	0,34	0,11	0,059	КБст 8х20 - 2 шт.
НКСС 100х20-1,5-45	100х20			0,52	0,55	0,53	0,18	0,091	
НКСС 150х20-1,5-45	150х20			0,71	0,75	0,73	0,24	0,123	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 200х20-1,5-45	200х20			0,85	0,9	0,87	0,29	0,148	
НКСС 250х20-1,5-45	250х20			1,03	1,09	1,06	0,35	0,18	
НКСС 300х20-1,5-45	300х20			1,22	1,29	1,24	0,42	0,211	
НКСС 350х20-1,5-45	350х20		140	1,4	1,48	1,43	0,48	0,242	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСС 400х20-1,5-45	400х20			1,95	2,07	1,99	0,66	0,336	
НКСС 450х20-1,5-45	450х20			2,16	2,29	2,21	-	0,374	
НКСС 500х20-1,5-45	500х20			2,38	2,52	2,44	-	0,411	
НКСС 550х20-1,5-45	550х20			2,6	2,76	2,66	-	0,448	
НКСС 600х20-1,5-45	600х20			2,82	2,99	2,88	-	0,486	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРЯМЫХ СЕКЦИЙ

РКП - РАЗДЕЛИТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

РКП 40-1,5-3000-ГЦ
Разделитель кабельного лотка с высотой борта 40 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
РКП <Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Разделитель прямых секций РКП								
Артикул	Всота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2	Крепление к лотку
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
РКП 40-1,5-3000	40	1,5	0,7	0,74	0,72	0,24	0,125	КБст 6х20 - 2 шт./пм
РКП 50-1,5-3000	50		0,82	0,87	0,84	0,28	0,145	КБст 6х20 - 2 шт./пм

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление разделителей с другой высотой, толщиной, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ


Серия лестничных лотков предназначена для прокладки кабелей и других коммуникаций, в том числе трубопроводов, в условиях ограниченного пространства и заранее непредсказуемой топологии прокладываемой трассы в корабельных помещениях, а также в других производственно-технических и бытовых помещениях зданий и сооружений на суше.

Лотки представляют лестничную конструкцию из двух плоских перфорированных бортов и перемычек между ними, соединённых между собой сваркой. Благодаря форме бортов из прямых секций, используя только ручной инструмент для разрезки лотков и достаточное количество метизов, можно легко построить трассу любой сложности.


Прямые секции лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные трассы, а различные комбинации прямых и фасонных секций позволяют проложить кабельную трассу любой конфигурации. Соединение прямых и фасонных секций между собой производится посредством различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка посредством установки специальных перегородок (глухие и перфорированные разделители).

Код изделий в соответствии с Номенклатурой объектов технического наблюдения регистра 11130200 «Устройства и изделия для прокладки, соединений и подключения кабелей и проводов» (Приложение 1 к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ



ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ



Возможные размеры лестничных кабельных лотков

Параметр	Стандартные размеры	Дополнительные размеры
Ширина основания лотка	100/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600 мм	150/ 250/ 350/ 450/ 550/ 650 мм
Высота борта	30/ 40/ 50 мм	по запросу
Толщина борта	3,0/ 4,0/ 5,0 мм	2,0 мм
Толщина перемычки	2,0 /3,0 мм	по запросу
Шаг перемычек	300 мм	
Длина лотка	3000 мм	1000...6000 мм, шаг 100 мм
Размер перфорации борта	10x25, шаг 50 мм	по запросу
Размер перфорации перемычки	7 x 21	по запросу
Радиус фасонных секций	100/ 200	по запросу
Размер метизов	M8	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление лестничных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- ХК
 низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 без покрытия
- Гр
 низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523, покрытие - Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129
- ОЦ
 предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм
- ГЦ
 низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм
- RAL
 предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.
- НЖ
 нержавеющая сталь, аналог AISI304
- НЖ 316
 нержавеющая сталь, аналог AISI316
- АЛ
 алюминиевый холоднодеформируемый сплав АМг



* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

** Исполнение ОЦ применяется только для изделий толщиной до 3,0 мм включительно

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НПС - ЛЕСТНИЦА КАБЕЛЬНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НПС 400*50-3,0-2500-ГЦ

Лестница кабельная 400х50 мм, толщиной 3 мм; длиной 2,5 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НПС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	145	78	40
		4	186	102	56
	50	3	194	107	62
		4	260	134	75

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	159	85	44
		4	204	112	61
	50	3	213	117	68
		4	286	147	82

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	80	42	22
		4	105	57	28
	50	3	110	60	30
		4	140	75	40

Испытания БРН по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3

Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта

Наличие стыка в концевом пролёте не допускается

Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НПС									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НПС 50x40-3,0-3000	50x40	3,0	1,91	1,98	1,95	0,65	0,196	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС 100x40-3,0-3000	100x40		2,14	2,22	2,19	0,73	0,228		
НПС 150x40-3,0-3000	150x40		2,38	2,47	2,44	0,81	0,261		
НПС 200x40-3,0-3000	200x40		2,61	2,71	2,67	0,89	0,293		
НПС 250x40-3,0-3000	250x40		2,86	2,97	2,92	0,98	0,326		
НПС 300x40-3,0-3000	300x40		3,09	3,22	3,16	1,05	0,358		
НПС 350x40-3,0-3000	350x40		3,33	3,47	3,41	1,14	0,391		
НПС 400x40-3,0-3000	400x40		3,56	3,71	3,64	1,22	0,423		
НПС 450x40-3,0-3000	450x40		3,81	3,97	3,89	1,3	0,457		
НПС 500x40-3,0-3000	500x40		4,04	4,21	4,13	1,38	0,489		
НПС 550x40-3,0-3000	550x40		4,28	4,46	4,38	1,46	0,522		
НПС 600x40-3,0-3000	600x40		4,51	4,7	4,62	1,54	0,554		
НПС 50x40-4,0-3000	50x40	4,0	2,46	2,53	2,52	0,84	0,202	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС 100x40-4,0-3000	100x40		2,69	2,77	2,75	0,92	0,234		
НПС 150x40-4,0-3000	150x40		2,94	3,03	3	1	0,268		
НПС 200x40-4,0-3000	200x40		3,17	3,28	3,24	1,08	0,3		
НПС 250x40-4,0-3000	250x40		3,41	3,53	3,49	1,16	0,333		
НПС 300x40-4,0-3000	300x40		3,64	3,77	3,73	1,24	0,365		
НПС 350x40-4,0-3000	350x40		3,89	4,03	3,98	1,33	0,398		
НПС 400x40-4,0-3000	400x40		4,12	4,27	4,21	1,41	0,43		
НПС 450x40-4,0-3000	450x40		4,36	4,52	4,46	1,49	0,463		
НПС 500x40-4,0-3000	500x40		4,59	4,76	4,7	1,57	0,495		
НПС 550x40-4,0-3000	550x40		4,84	5,02	4,95	1,65	0,528		
НПС 600x40-4,0-3000	600x40		5,07	5,27	5,18	1,73	0,56		
НПС 50x50-3,0-3000	50x50	3,0	2,38	2,46	2,43	0,81	0,236	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС 100x50-3,0-3000	100x50		2,61	2,7	2,67	0,89	0,268		
НПС 150x50-3,0-3000	150x50		2,85	2,96	2,92	0,97	0,301		
НПС 200x50-3,0-3000	200x50		3,08	3,2	3,15	1,05	0,333		
НПС 250x50-3,0-3000	250x50		3,33	3,46	3,4	1,14	0,366		
НПС 300x50-3,0-3000	300x50		3,56	3,7	3,64	1,21	0,398		
НПС 350x50-3,0-3000	350x50		3,8	3,95	3,89	1,3	0,431		
НПС 400x50-3,0-3000	400x50		4,03	4,19	4,12	1,38	0,463		
НПС 450x50-3,0-3000	450x50		4,28	4,45	4,37	1,46	0,497		
НПС 500x50-3,0-3000	500x50		4,51	4,7	4,61	1,54	0,529		
НПС 550x50-3,0-3000	550x50		4,75	4,95	4,86	1,62	0,562		
НПС 600x50-3,0-3000	600x50		4,98	5,19	5,1	1,7	0,594		
НПС 50x50-4,0-3000	50x50	4,0	3,09	3,17	3,16	1,05	0,242	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС 100x50-4,0-3000	100x50		3,32	3,42	3,39	1,13	0,274		
НПС 150x50-4,0-3000	150x50		3,56	3,67	3,64	1,22	0,308		
НПС 200x50-4,0-3000	200x50		3,79	3,91	3,88	1,29	0,34		
НПС 250x50-4,0-3000	250x50		4,04	4,17	4,13	1,38	0,373		
НПС 300x50-4,0-3000	300x50		4,27	4,41	4,37	1,46	0,405		
НПС 350x50-4,0-3000	350x50		4,51	4,66	4,62	1,54	0,438		
НПС 400x50-4,0-3000	400x50		4,74	4,9	4,85	1,62	0,47		
НПС 450x50-4,0-3000	450x50		4,99	5,17	5,1	1,7	0,503		
НПС 500x50-4,0-3000	500x50		5,22	5,41	5,34	1,78	0,535		
НПС 550x50-4,0-3000	550x50		5,46	5,66	5,59	1,86	0,568		
НПС 600x50-4,0-3000	600x50		5,69	5,9	5,82	1,94	0,6		

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НСМ - ЛЕСТНИЦА КАБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 30 ММ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НСМ 200х30-4,0-3000-ГЦ

Лестница кабельная 200х30 мм, толщиной 4 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	30	4	59	31	16
		5	99	52	27

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	30	4	64	34	17
		5	108	57	29

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-400	30	4	39	21	10
		5	66	35	18

Испытания БРН по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3

Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта

Наличие стыка в концевом пролёте не допускается

Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НСМ									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМ 50х30-4,0-3000	50х30	4,0	2,08	2,13	2,13	0,71	0,157	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМ 100х30-4,0-3000	100х30		2,28	2,34	2,33	0,78	0,177		
НСМ 150х30-4,0-3000	150х30		2,49	2,56	2,55	0,85	0,197		
НСМ 200х30-4,0-3000	200х30		2,69	2,77	2,75	0,92	0,217		
НСМ 250х30-4,0-3000	250х30		2,9	2,98	2,97	0,99	0,237		
НСМ 300х30-4,0-3000	300х30		3,09	3,18	3,16	1,06	0,257		
НСМ 350х30-4,0-3000	350х30		3,3	3,4	3,38	1,13	0,277		
НСМ 400х30-4,0-3000	400х30		3,5	3,6	3,58	1,2	0,297		
НСМ 450х30-4,0-3000	450х30		3,71	3,82	3,8	-	0,317		
НСМ 500х30-4,0-3000	500х30		3,91	4,03	4	-	0,337		
НСМ 550х30-4,0-3000	550х30		4,12	4,24	4,21	-	0,357		
НСМ 600х30-4,0-3000	600х30		4,31	4,44	4,41	-	0,377		
НСМ 50х30-5,0-3000	50х30	5,0	2,55	2,61	2,61	0,87	0,161	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМ 100х30-5,0-3000	100х30		2,75	2,81	2,81	0,94	0,181		
НСМ 150х30-5,0-3000	150х30		2,96	3,03	3,03	1,01	0,201		
НСМ 200х30-5,0-3000	200х30		3,16	3,24	3,23	1,08	0,221		
НСМ 250х30-5,0-3000	250х30		3,37	3,45	3,45	1,15	0,241		
НСМ 300х30-5,0-3000	300х30		3,56	3,65	3,64	1,22	0,261		
НСМ 350х30-5,0-3000	350х30		3,77	3,87	3,86	1,29	0,281		
НСМ 400х30-5,0-3000	400х30		3,97	4,08	4,06	1,36	0,301		
НСМ 450х30-5,0-3000	450х30		4,18	4,29	4,28	-	0,321		
НСМ 500х30-5,0-3000	500х30		4,38	4,5	4,48	-	0,341		
НСМ 550х30-5,0-3000	550х30		4,59	4,72	4,7	-	0,361		
НСМ 600х30-5,0-3000	600х30		4,78	4,91	4,89	-	0,381		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НПС2 - ЛЕСТНИЦА КОРАБЕЛЬНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НПС2 200*40-1,5-3000-ГЦ

Лестница корабельная 200х40 мм, толщиной 3 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НПС2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», «ГЦ» и «RAL»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	145	78	40
		4	186	102	56
	50	3	194	107	62
		4	260	134	75

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	159	85	44
		4	204	112	61
	50	3	213	117	68
		4	286	147	82

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	80	42	22
		4	105	57	28
	50	3	110	60	30
		4	140	75	40

Испытания БРН по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3

Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта

Наличие стыка в концевом пролёте не допускается

Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НПС								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	Соединитель	Количество комплектов метизов
НПС2 50x40-3,0-3000	50x40	3,0	1,73	1,8	1,77	0,59	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС2 100x40-3,0-3000	100x40		1,9	1,97	1,94	0,65		
НПС2 150x40-3,0-3000	150x40		2,07	2,15	2,12	0,71		
НПС2 200x40-3,0-3000	200x40		2,24	2,33	2,29	0,77		
НПС2 250x40-3,0-3000	250x40		2,42	2,52	2,48	0,83		
НПС2 300x40-3,0-3000	300x40		2,59	2,7	2,65	0,88		
НПС2 350x40-3,0-3000	350x40		2,77	2,89	2,83	0,94		
НПС2 400x40-3,0-3000	400x40		2,94	3,06	3,01	1		
НПС2 450x40-3,0-3000	450x40		3,11	3,24	3,18	1,06		
НПС2 500x40-3,0-3000	500x40		3,28	3,42	3,36	1,12		
НПС2 550x40-3,0-3000	550x40		3,46	3,61	3,54	1,18		
НПС2 600x40-3,0-3000	600x40		3,63	3,79	3,71	1,24		
НПС2 50x40-4,0-3000	50x40	4,0	2,25	2,32	2,3	0,77	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС2 100x40-4,0-3000	100x40		2,42	2,5	2,47	0,82		
НПС2 150x40-4,0-3000	150x40		2,59	2,67	2,65	0,89		
НПС2 200x40-4,0-3000	200x40		2,76	2,85	2,83	0,94		
НПС2 250x40-4,0-3000	250x40		2,94	3,04	3,01	1		
НПС2 300x40-4,0-3000	300x40		3,11	3,22	3,18	1,06		
НПС2 350x40-4,0-3000	350x40		3,28	3,4	3,36	1,12		
НПС2 400x40-4,0-3000	400x40		3,45	3,58	3,53	1,18		
НПС2 450x40-4,0-3000	450x40		3,63	3,76	3,71	1,24		
НПС2 500x40-4,0-3000	500x40		3,8	3,94	3,89	1,3		
НПС2 550x40-4,0-3000	550x40		3,98	4,13	4,07	1,36		
НПС2 600x40-4,0-3000	600x40		4,15	4,31	4,24	1,42		
НПС2 50x50-3,0-3000	50x50	3,0	2,15	2,23	2,2	0,73	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС2 100x50-3,0-3000	100x50		2,32	2,41	2,37	0,79		
НПС2 150x50-3,0-3000	150x50		2,49	2,59	2,55	0,85		
НПС2 200x50-3,0-3000	200x50		2,66	2,77	2,73	0,91		
НПС2 250x50-3,0-3000	250x50		2,84	2,95	2,91	0,97		
НПС2 300x50-3,0-3000	300x50		3,01	3,13	3,08	1,03		
НПС2 350x50-3,0-3000	350x50		3,19	3,32	3,26	1,09		
НПС2 400x50-3,0-3000	400x50		3,36	3,5	3,43	1,15		
НПС2 450x50-3,0-3000	450x50		3,53	3,68	3,61	1,21		
НПС2 500x50-3,0-3000	500x50		3,7	3,85	3,79	1,26		
НПС2 550x50-3,0-3000	550x50		3,88	4,04	3,97	1,32		
НПС2 600x50-3,0-3000	600x50		4,05	4,22	4,14	1,38		
НПС2 50x50-4,0-3000	50x50	4,0	3,09	3,17	3,16	1,05	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС2 100x50-4,0-3000	100x50		3,32	3,42	3,39	1,13		
НПС2 150x50-4,0-3000	150x50		3,56	3,67	3,64	1,22		
НПС2 200x50-4,0-3000	200x50		3,79	3,91	3,88	1,29		
НПС2 250x50-4,0-3000	250x50		4,04	4,17	4,13	1,38		
НПС2 300x50-4,0-3000	300x50		4,27	4,41	4,37	1,46		
НПС2 350x50-4,0-3000	350x50		4,51	4,66	4,62	1,54		
НПС2 400x50-4,0-3000	400x50		4,74	4,9	4,85	1,62		
НПС2 450x50-4,0-3000	450x50		4,99	5,17	5,1	1,7		
НПС2 500x50-4,0-3000	500x50		5,22	5,41	5,34	1,78		
НПС2 550x50-4,0-3000	550x50		5,46	5,66	5,59	1,86		
НПС2 600x50-4,0-3000	600x50		5,69	5,9	5,82	1,94		

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НПСЗ - ЛЕСТНИЦА КОРАБЕЛЬНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НПСЗ 400*50-3,0-3000-ГЦ

Лестница корабельная 400х50 мм, толщиной 3 мм; длиной 2,5 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НПСЗ <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», «ГЦ» и «RAL»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	145	78	40
		4	186	102	56
	50	3	194	107	62
		4	260	134	75

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	159	85	44
		4	204	112	61
	50	3	213	117	68
		4	286	147	82

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	80	42	22
		4	105	57	28
	50	3	110	60	30
		4	140	75	40

Испытания БРН по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3

Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта

Наличие стыка в концевом пролёте не допускается

Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НПС								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	Соединитель	Количество комплектов метизов
НПСЗ 50x40-3,0-3000	50x40	3,0	1,73	1,8	1,77	0,59	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПСЗ 100x40-3,0-3000	100x40		1,9	1,97	1,94	0,65		
НПСЗ 150x40-3,0-3000	150x40		2,07	2,15	2,12	0,71		
НПСЗ 200x40-3,0-3000	200x40		2,24	2,33	2,29	0,77		
НПСЗ 250x40-3,0-3000	250x40		2,42	2,52	2,48	0,83		
НПСЗ 300x40-3,0-3000	300x40		2,59	2,7	2,65	0,88		
НПСЗ 350x40-3,0-3000	350x40		2,77	2,89	2,83	0,94		
НПСЗ 400x40-3,0-3000	400x40		2,94	3,06	3,01	1		
НПСЗ 450x40-3,0-3000	450x40		3,11	3,24	3,18	1,06		
НПСЗ 500x40-3,0-3000	500x40		3,28	3,42	3,36	1,12		
НПСЗ 550x40-3,0-3000	550x40		3,46	3,61	3,54	1,18		
НПСЗ 600x40-3,0-3000	600x40		3,63	3,79	3,71	1,24		
НПСЗ 50x40-4,0-3000	50x40	4,0	2,25	2,32	2,3	0,77	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПСЗ 100x40-4,0-3000	100x40		2,42	2,5	2,47	0,82		
НПСЗ 150x40-4,0-3000	150x40		2,59	2,67	2,65	0,89		
НПСЗ 200x40-4,0-3000	200x40		2,76	2,85	2,83	0,94		
НПСЗ 250x40-4,0-3000	250x40		2,94	3,04	3,01	1		
НПСЗ 300x40-4,0-3000	300x40		3,11	3,22	3,18	1,06		
НПСЗ 350x40-4,0-3000	350x40		3,28	3,4	3,36	1,12		
НПСЗ 400x40-4,0-3000	400x40		3,45	3,58	3,53	1,18		
НПСЗ 450x40-4,0-3000	450x40		3,63	3,76	3,71	1,24		
НПСЗ 500x40-4,0-3000	500x40		3,8	3,94	3,89	1,3		
НПСЗ 550x40-4,0-3000	550x40		3,98	4,13	4,07	1,36		
НПСЗ 600x40-4,0-3000	600x40		4,15	4,31	4,24	1,42		
НПСЗ 50x50-3,0-3000	50x50	3,0	2,15	2,23	2,2	0,73	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПСЗ 100x50-3,0-3000	100x50		2,32	2,41	2,37	0,79		
НПСЗ 150x50-3,0-3000	150x50		2,49	2,59	2,55	0,85		
НПСЗ 200x50-3,0-3000	200x50		2,66	2,77	2,73	0,91		
НПСЗ 250x50-3,0-3000	250x50		2,84	2,95	2,91	0,97		
НПСЗ 300x50-3,0-3000	300x50		3,01	3,13	3,08	1,03		
НПСЗ 350x50-3,0-3000	350x50		3,19	3,32	3,26	1,09		
НПСЗ 400x50-3,0-3000	400x50		3,36	3,5	3,43	1,15		
НПСЗ 450x50-3,0-3000	450x50		3,53	3,68	3,61	1,21		
НПСЗ 500x50-3,0-3000	500x50		3,7	3,85	3,79	1,26		
НПСЗ 550x50-3,0-3000	550x50		3,88	4,04	3,97	1,32		
НПСЗ 600x50-3,0-3000	600x50		4,05	4,22	4,14	1,38		
НПСЗ 50x50-4,0-3000	50x50	4,0	2,81	2,89	2,87	0,96	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПСЗ 100x50-4,0-3000	100x50		2,98	3,07	3,04	1,02		
НПСЗ 150x50-4,0-3000	150x50		3,15	3,25	3,22	1,08		
НПСЗ 200x50-4,0-3000	200x50		3,32	3,43	3,4	1,13		
НПСЗ 250x50-4,0-3000	250x50		3,5	3,62	3,58	1,19		
НПСЗ 300x50-4,0-3000	300x50		3,67	3,79	3,75	1,25		
НПСЗ 350x50-4,0-3000	350x50		3,84	3,97	3,93	1,31		
НПСЗ 400x50-4,0-3000	400x50		4,01	4,15	4,11	1,37		
НПСЗ 450x50-4,0-3000	450x50		4,19	4,34	4,29	1,43		
НПСЗ 500x50-4,0-3000	500x50		4,36	4,52	4,46	1,49		
НПСЗ 550x50-4,0-3000	550x50		4,54	4,7	4,64	1,55		
НПСЗ 600x50-4,0-3000	600x50		4,71	4,88	4,81	1,61		

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НПС4 - ЛЕСТНИЦА СО СЪЕМНЫМИ СТУПЕНЯМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НПС4 400*50-3,0-3000-ГЦ

Лестница корабельная 400х50 мм, толщиной 3 мм; длиной 2,5 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НПС4 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	145	78	40
		4	186	102	56
	50	3	194	107	62
		4	260	134	75

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	159	85	44
		4	204	112	61
	50	3	213	117	68
		4	286	147	82

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	80	42	22
		4	105	57	28
	50	3	110	60	30
		4	140	75	40

Испытания БРН по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3

Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта

Наличие стыка в концевом пролёте не допускается

Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НПС								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	Соединитель	Количество комплектов метизов
НПС4 100x40-4,0-3000	100x40	4,0	2,91	3	2,98	0,99	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС4 150x40-4,0-3000	150x40		3,09	3,19	3,16	1,06		
НПС4 200x40-4,0-3000	200x40		3,26	3,36	3,34	1,11		
НПС4 250x40-4,0-3000	250x40		3,44	3,55	3,52	1,17		
НПС4 300x40-4,0-3000	300x40		3,61	3,73	3,69	1,23		
НПС4 350x40-4,0-3000	350x40		3,79	3,92	3,87	1,29		
НПС4 400x40-4,0-3000	400x40		3,96	4,1	4,05	1,35		
НПС4 450x40-4,0-3000	450x40		4,14	4,29	4,23	-		
НПС4 500x40-4,0-3000	500x40		4,31	4,46	4,41	-		
НПС4 550x40-4,0-3000	550x40		4,48	4,64	4,59	-		
НПС4 600x40-4,0-3000	600x40		4,66	4,83	4,76	-		
НПС4 100x50-4,0-3000	100x50	4,0	3,58	3,68	3,67	1,22	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НПС4 150x50-4,0-3000	150x50		3,76	3,87	3,8	1,28		
НПС4 200x50-4,0-3000	200x50		3,93	4,05	4,02	1,34		
НПС4 250x50-4,0-3000	250x50		4,11	4,24	4,2	1,4		
НПС4 300x50-4,0-3000	300x50		4,28	4,42	4,38	1,46		
НПС4 350x50-4,0-3000	350x50		4,46	4,6	4,56	1,52		
НПС4 400x50-4,0-3000	400x50		4,63	4,78	4,74	1,58		
НПС4 450x50-4,0-3000	450x50		4,81	4,97	4,92	-		
НПС4 500x50-4,0-3000	500x50		4,98	5,15	5,09	-		
НПС4 550x50-4,0-3000	550x50		5,16	5,34	5,27	-		
НПС4 600x50-4,0-3000	600x50		5,33	5,52	5,45	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:

ХК

Гр

ОЦ

ГЦ

RAL

НЖ

НЖ 316

АЛ

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НС2 - ЛЕСТНИЦА КОРАБЕЛЬНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НС2 400*50-3,0-3000-ГЦ

Лестница корабельная 400х50 мм, толщиной 3 мм; длиной 2,5 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НС2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Прямые секции НПС

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НС2 50x40-3,0-3000	50x40	3,0	1,8	1,73	1,77	0,59	0,196	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НС2 100x40-3,0-3000	100x40		1,97	1,9	1,94	0,65	0,228		
НС2 150x40-3,0-3000	150x40		2,15	2,07	2,12	0,71	0,261		
НС2 200x40-3,0-3000	200x40		2,33	2,24	2,29	0,76	0,293		
НС2 250x40-3,0-3000	250x40		2,52	2,42	2,48	0,83	0,326		
НС2 300x40-3,0-3000	300x40		2,7	2,59	2,65	0,88	0,358		
НС2 350x40-3,0-3000	350x40		2,89	2,77	2,83	0,95	0,391		
НС2 400x40-3,0-3000	400x40		3,06	2,94	3,01	1	0,423		
НС2 450x40-3,0-3000	450x40		3,24	3,11	3,18		0,457		
НС2 500x40-3,0-3000	500x40		3,42	3,28	3,36		0,489		
НС2 550x40-3,0-3000	550x40		3,61	3,46	3,54		0,522		
НС2 600x40-3,0-3000	600x40		3,79	3,63	3,71		0,554		
НС2 50x40-4,0-3000	50x40		3,98	3,81	3,9		0,202	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НС2 100x40-4,0-3000	100x40		4,14	3,97	4,06		0,234		
НС2 150x40-4,0-3000	150x40		4,33	4,15	4,25		0,268		
НС2 200x40-4,0-3000	200x40		4,51	4,32	4,42		0,3		
НС2 250x40-4,0-3000	250x40		4,7	4,5	4,6		0,333		
НС2 300x40-4,0-3000	300x40		4,88	4,67	4,78		0,365		
НС2 350x40-4,0-3000	350x40		5,05	4,84	4,95		0,398		
НС2 400x40-4,0-3000	400x40		5,23	5,01	5,13		0,43		
НС2 450x40-4,0-3000	450x40						0,463		
НС2 500x40-4,0-3000	500x40						0,495		
НС2 550x40-4,0-3000	550x40						0,528		
НС2 600x40-4,0-3000	600x40						0,56		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСУ 200х40-3,0-90-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСУ <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСУ с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ 50х40-3,0-90	50х40	3,0	200	1,6	1,66	1,63	0,54	0,159	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х40-3,0-90	100х40			1,88	1,95	1,92	0,64	0,195		
НСУ 150х40-3,0-90	150х40			2,17	2,25	2,22	0,74	0,232		
НСУ 200х40-3,0-90	200х40			2,45	2,54	2,51	0,84	0,267		
НСУ 250х40-3,0-90	250х40			2,75	2,86	2,81	0,94	0,304		
НСУ 300х40-3,0-90	300х40			3,03	3,15	3,1	1,03	0,34		
НСУ 350х40-3,0-90	350х40			3,33	3,46	3,4	1,14	0,377		
НСУ 400х40-3,0-90	400х40			3,61	3,75	3,69	1,23	0,412		
НСУ 450х40-3,0-90	450х40			3,9	4,06	3,99	1,33	0,449		
НСУ 500х40-3,0-90	500х40			4,19	4,36	4,28	1,43	0,485		
НСУ 550х40-3,0-90	550х40			4,48	4,66	4,58	1,53	0,521		
НСУ 600х40-3,0-90	600х40			4,76	4,95	4,87	1,63	0,557		
НСУ 50х50-3,0-90	50х50	3,0	200	1,95	2,02	2	0,67	0,19	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х50-3,0-90	100х50			2,25	2,33	2,3	0,77	0,227		
НСУ 150х50-3,0-90	150х50			2,56	2,65	2,62	0,88	0,265		
НСУ 200х50-3,0-90	200х50			2,86	2,97	2,93	0,98	0,302		
НСУ 250х50-3,0-90	250х50			3,18	3,3	3,25	1,09	0,341		
НСУ 300х50-3,0-90	300х50			3,48	3,61	3,56	1,19	0,378		
НСУ 350х50-3,0-90	350х50			3,8	3,95	3,88	1,3	0,417		
НСУ 400х50-3,0-90	400х50			4,1	4,26	4,19	1,4	0,454		
НСУ 450х50-3,0-90	450х50			4,41	4,58	4,51	1,51	0,492		
НСУ 500х50-3,0-90	500х50			4,71	4,9	4,82	1,61	0,529		
НСУ 550х50-3,0-90	550х50			5,02	5,22	5,14	1,71	0,567		
НСУ 600х50-3,0-90	600х50			5,32	5,53	5,45	1,82	0,605		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСУ с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м ²	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ 50x40-4,0-90	50x40	4,0	200	2,06	2,12	2,1	0,7	0,163	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСУ 100x40-4,0-90	100x40			2,36	2,43	2,42	0,81	0,199		
НСУ 150x40-4,0-90	150x40			2,68	2,76	2,75	0,92	0,236		
НСУ 200x40-4,0-90	200x40			2,99	3,09	3,06	1,02	0,272		
НСУ 250x40-4,0-90	250x40			3,31	3,42	3,39	1,13	0,309		
НСУ 300x40-4,0-90	300x40			3,61	3,73	3,7	1,23	0,344		
НСУ 350x40-4,0-90	350x40			3,94	4,07	4,03	1,34	0,381		
НСУ 400x40-4,0-90	400x40			4,25	4,4	4,34	1,45	0,417		
НСУ 450x40-4,0-90	450x40			4,56	4,72	4,67	1,56	0,454		
НСУ 500x40-4,0-90	500x40			4,87	5,04	4,98	1,66	0,49		
НСУ 550x40-4,0-90	550x40			5,19	5,37	5,31	1,77	0,527		
НСУ 600x40-4,0-90	600x40			5,5	5,7	5,62	1,88	0,562		
НСУ 50x50-4,0-90	50x50	4,0	200	2,53	2,6	2,59	0,86	0,194	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСУ 100x50-4,0-90	100x50			2,86	2,94	2,93	0,98	0,231		
НСУ 150x50-4,0-90	150x50			3,21	3,3	3,28	1,09	0,27		
НСУ 200x50-4,0-90	200x50			3,54	3,65	3,62	1,21	0,307		
НСУ 250x50-4,0-90	250x50			3,88	4	3,97	1,33	0,345		
НСУ 300x50-4,0-90	300x50			4,21	4,34	4,31	1,44	0,383		
НСУ 350x50-4,0-90	350x50			4,56	4,71	4,67	1,56	0,421		
НСУ 400x50-4,0-90	400x50			4,89	5,05	5,01	1,67	0,459		
НСУ 450x50-4,0-90	450x50			5,24	5,41	5,36	1,79	0,497		
НСУ 500x50-4,0-90	500x50			5,57	5,76	5,7	1,9	0,535		
НСУ 550x50-4,0-90	550x50			5,91	6,11	6,05	2,02	0,573		
НСУ 600x50-4,0-90	600x50			6,25	6,46	6,39	2,13	0,61		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:






УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСУ 200х40-3,0-45-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСУ с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ 50х40-3,0-45	50х40	3,0	200	1,18	1,22	1,21	0,4	0,118	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х40-3,0-45	100х40			1,36	1,41	1,39	0,46	0,14		
НСУ 150х40-3,0-45	150х40			1,54	1,6	1,58	0,53	0,164		
НСУ 200х40-3,0-45	200х40			1,72	1,79	1,76	0,59	0,186		
НСУ 250х40-3,0-45	250х40			1,9	1,97	1,95	0,65	0,21		
НСУ 300х40-3,0-45	300х40			2,08	2,16	2,13	0,71	0,232		
НСУ 350х40-3,0-45	350х40			2,26	2,35	2,31	0,77	0,256		
НСУ 400х40-3,0-45	400х40			2,44	2,54	2,49	0,83	0,278		
НСУ 450х40-3,0-45	450х40			3,27	3,41	3,34	1,12	0,39		
НСУ 500х40-3,0-45	500х40			3,51	3,66	3,59	1,2	0,423		
НСУ 550х40-3,0-45	550х40			3,77	3,93	3,85	1,29	0,456		
НСУ 600х40-3,0-45	600х40			4,01	4,18	4,1	1,37	0,488		
НСУ 50х50-3,0-45	50х50	3,0	200	1,45	1,5	1,48	0,5	0,141	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х50-3,0-45	100х50			1,64	1,7	1,67	0,56	0,164		
НСУ 150х50-3,0-45	150х50			1,83	1,9	1,87	0,62	0,188		
НСУ 200х50-3,0-45	200х50			2,02	2,09	2,06	0,69	0,212		
НСУ 250х50-3,0-45	250х50			2,21	2,29	2,26	0,75	0,236		
НСУ 300х50-3,0-45	300х50			2,39	2,48	2,45	0,82	0,26		
НСУ 350х50-3,0-45	350х50			2,59	2,69	2,65	0,88	0,284		
НСУ 400х50-3,0-45	400х50			2,77	2,88	2,84	0,95	0,307		
НСУ 450х50-3,0-45	450х50			3,61	3,76	3,69	1,23	0,42		
НСУ 500х50-3,0-45	500х50			3,86	4,02	3,95	1,32	0,453		
НСУ 550х50-3,0-45	550х50			4,13	4,3	4,23	1,41	0,487		
НСУ 600х50-3,0-45	600х50			4,38	4,56	4,49	1,5	0,52		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСУ с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ 50x40-4,0-45	50x40	4,0	200	1,53	1,57	1,56	0,52	0,121	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСУ 100x40-4,0-45	100x40			1,71	1,76	1,75	0,59	0,143		
НСУ 150x40-4,0-45	150x40			1,91	1,97	1,96	0,65	0,167		
НСУ 200x40-4,0-45	200x40			2,1	2,17	2,15	0,72	0,19		
НСУ 250x40-4,0-45	250x40			2,3	2,37	2,35	0,78	0,213		
НСУ 300x40-4,0-45	300x40			2,49	2,57	2,54	0,85	0,236		
НСУ 350x40-4,0-45	350x40			2,68	2,77	2,74	0,92	0,259		
НСУ 400x40-4,0-45	400x40			2,87	2,97	2,94	0,98	0,282		
НСУ 450x40-4,0-45	450x40			3,71	3,85	3,8	1,27	0,394		
НСУ 500x40-4,0-45	500x40			3,97	4,12	4,06	1,35	0,426		
НСУ 550x40-4,0-45	550x40			4,24	4,4	4,33	1,45	0,46		
НСУ 600x40-4,0-45	600x40			4,49	4,66	4,6	1,53	0,492		
НСУ 50x50-4,0-45	50x50	4,0	200	1,89	1,94	1,93	0,64	0,144	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСУ 100x50-4,0-45	100x50			2,09	2,15	2,13	0,71	0,167		
НСУ 150x50-4,0-45	150x50			2,3	2,37	2,35	0,78	0,192		
НСУ 200x50-4,0-45	200x50			2,5	2,58	2,55	0,85	0,215		
НСУ 250x50-4,0-45	250x50			2,71	2,79	2,77	0,92	0,239		
НСУ 300x50-4,0-45	300x50			2,91	3	2,97	0,99	0,263		
НСУ 350x50-4,0-45	350x50			3,12	3,22	3,19	1,06	0,287		
НСУ 400x50-4,0-45	400x50			3,32	3,43	3,39	1,13	0,311		
НСУ 450x50-4,0-45	450x50			4,17	4,32	4,27	1,42	0,423		
НСУ 500x50-4,0-45	500x50			4,44	4,6	4,54	1,52	0,456		
НСУ 550x50-4,0-45	550x50			4,72	4,89	4,83	1,61	0,491		
НСУ 600x50-4,0-45	600x50			4,99	5,17	5,11	1,7	0,524		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСМУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НСМУ 200х30-3,0-90-ГЦ

Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НСМУ <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСМУ с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМУ 50х30-3,0-90	50х30	3,0	100	0,7	0,72	0,72	0,24	0,068	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ 100х30-3,0-90	100х30			0,9	0,93	0,92	0,31	0,088		
НСМУ 150х30-3,0-90	150х30			1,12	1,16	1,14	0,38	0,109		
НСМУ 200х30-3,0-90	200х30			1,32	1,37	1,35	0,45	0,129		
НСМУ 250х30-3,0-90	250х30			1,53	1,58	1,57	0,52	0,149		
НСМУ 300х30-3,0-90	300х30			1,74	1,8	1,78	0,59	0,169		
НСМУ 350х30-3,0-90	350х30			1,95	2,02	2	0,67	0,19		
НСМУ 400х30-3,0-90	400х30			2,15	2,22	2,2	0,74	0,21		
НСМУ 450х30-3,0-90	450х30			2,37	2,45	2,42	0,81	0,23		
НСМУ 500х30-3,0-90	500х30			2,57	2,66	2,63	0,88	0,25		
НСМУ 550х30-3,0-90	550х30			2,79	2,88	2,85	0,95	0,271		
НСМУ 600х30-3,0-90	600х30			2,99	3,09	3,06	1,02	0,291		
НСМУ 50х30-4,0-90	50х30	4,0	100	0,93	0,95	0,96	0,32	0,071	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ 100х30-4,0-90	100х30			1,2	1,23	1,23	0,41	0,092		
НСМУ 150х30-4,0-90	150х30			1,49	1,53	1,52	0,51	0,113		
НСМУ 200х30-4,0-90	200х30			1,76	1,81	1,8	0,6	0,134		
НСМУ 250х30-4,0-90	250х30			2,05	2,1	2,09	0,7	0,155		
НСМУ 300х30-4,0-90	300х30			2,32	2,38	2,37	0,79	0,176		
НСМУ 350х30-4,0-90	350х30			2,6	2,67	2,66	0,89	0,198		
НСМУ 400х30-4,0-90	400х30			2,87	2,95	2,94	0,98	0,219		
НСМУ 450х30-4,0-90	450х30			3,16	3,24	3,23	1,08	0,24		
НСМУ 500х30-4,0-90	500х30			3,43	3,52	3,51	1,17	0,261		
НСМУ 550х30-4,0-90	550х30			3,72	3,82	3,8	1,27	0,282		
НСМУ 600х30-4,0-90	600х30			3,99	4,1	4,08	1,36	0,303		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСМУ2 - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90 °




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НСМУ 200х30-3,0-45-ГЦ

Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НСМУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСМУ с углом 45°

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМУ 50х30-3,0-45	50х30	3,0	100	0,5	0,52	0,51	0,17	0,049	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ 100х30-3,0-45	100х30			0,63	0,65	0,64	0,21	0,062		
НСМУ 150х30-3,0-45	150х30			0,76	0,79	0,78	0,26	0,074		
НСМУ 200х30-3,0-45	200х30			0,89	0,92	0,91	0,3	0,087		
НСМУ 250х30-3,0-45	250х30			1,02	1,06	1,04	0,35	0,1		
НСМУ 300х30-3,0-45	300х30			1,15	1,19	1,17	0,39	0,112		
НСМУ 350х30-3,0-45	350х30			1,28	1,32	1,31	0,44	0,125		
НСМУ 400х30-3,0-45	400х30			1,41	1,46	1,44	0,48	0,137		
НСМУ 450х30-3,0-45	450х30			2	2,07	2,05	0,68	0,195		
НСМУ 500х30-3,0-45	500х30			2,17	2,24	2,22	0,74	0,213		
НСМУ 550х30-3,0-45	550х30			2,36	2,44	2,41	0,81	0,231		
НСМУ 600х30-3,0-45	600х30			2,54	2,63	2,59	0,87	0,248		
НСМУ 50х30-4,0-45	50х30	4,0	100	0,63	0,65	0,65	0,22	0,051	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ 100х30-4,0-45	100х30			0,77	0,79	0,79	0,26	0,063		
НСМУ 150х30-4,0-45	150х30			0,91	0,94	0,93	0,31	0,076		
НСМУ 200х30-4,0-45	200х30			1,05	1,08	1,07	0,36	0,089		
НСМУ 250х30-4,0-45	250х30			1,19	1,23	1,22	0,41	0,102		
НСМУ 300х30-4,0-45	300х30			1,33	1,37	1,36	0,45	0,114		
НСМУ 350х30-4,0-45	350х30			1,47	1,51	1,5	0,5	0,127		
НСМУ 400х30-4,0-45	400х30			1,6	1,65	1,64	0,55	0,14		
НСМУ 450х30-4,0-45	450х30			2,21	2,28	2,26	0,75	0,198		
НСМУ 500х30-4,0-45	500х30			2,39	2,47	2,45	0,82	0,215		
НСМУ 550х30-4,0-45	550х30			2,59	2,67	2,65	0,88	0,233		
НСМУ 600х30-4,0-45	600х30			2,77	2,86	2,84	0,95	0,251		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





Т-СЕКЦИИ

НСТ - Т-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСТ 200х40-3,0-ГЦ
Т-секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм;
горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НСТ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСТ 50х40-3,0	50х40	3,0	200	2,64	2,74	2,7	0,9	0,272	СНП 40 - 3 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НСТ 100х40-3,0	100х40			3	3,11	3,07	1,02	0,319		
НСТ 150х40-3,0	150х40			3,59	3,73	3,67	1,22	0,397		
НСТ 200х40-3,0	200х40			4,01	4,17	4,1	1,37	0,454		
НСТ 250х40-3,0	250х40			4,46	4,64	4,56	1,52	0,513		
НСТ 300х40-3,0	300х40			4,88	5,08	5	1,67	0,569		
НСТ 350х40-3,0	350х40			5,33	5,55	5,45	1,82	0,628		
НСТ 400х40-3,0	400х40			5,76	6	5,89	1,97	0,685		
НСТ 450х40-3,0	450х40			6,85	7,14	7,01	2,34	0,832		
НСТ 500х40-3,0	500х40			7,34	7,65	7,51	2,51	0,898		
НСТ 550х40-3,0	550х40			7,86	8,2	8,04	2,68	0,966		
НСТ 600х40-3,0	600х40			8,36	8,72	8,55	2,85	1,033		
НСТ 50х50-3,0	50х50	3,0	200	3,17	3,28	3,25	1,08	0,317	СНП - 3 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НСТ 100х50-3,0	100х50			3,54	3,67	3,62	1,21	0,366		
НСТ 150х50-3,0	150х50			4,14	4,3	4,24	1,41	0,445		
НСТ 200х50-3,0	200х50			4,58	4,76	4,69	1,56	0,503		
НСТ 250х50-3,0	250х50			5,04	5,24	5,16	1,72	0,562		
НСТ 300х50-3,0	300х50			5,48	5,7	5,6	1,87	0,62		
НСТ 350х50-3,0	350х50			5,94	6,18	6,07	2,03	0,68		
НСТ 400х50-3,0	400х50			6,37	6,63	6,52	2,18	0,737		
НСТ 450х50-3,0	450х50			7,48	7,79	7,65	2,55	0,885		
НСТ 500х50-3,0	500х50			7,98	8,31	8,17	2,73	0,953		
НСТ 550х50-3,0	550х50			8,51	8,87	8,71	2,91	1,022		
НСТ 600х50-3,0	600х50			9,02	9,4	9,23	3,08	1,09		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-секция НСТ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м ²	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСТ 50x40-4,0	50x40	4,0	200	3,33	3,43	3,41	1,14	0,277	СНП 40 - 3 шт.	КБст 8x20 - 12 шт.
НСТ 100x40-4,0	100x40			3,7	3,81	3,79	1,26	0,324		
НСТ 150x40-4,0	150x40			4,31	4,45	4,41	1,47	0,403		
НСТ 200x40-4,0	200x40			4,75	4,91	4,86	1,62	0,46		
НСТ 250x40-4,0	250x40			5,21	5,39	5,33	1,78	0,518		
НСТ 300x40-4,0	300x40			5,65	5,85	5,78	1,93	0,575		
НСТ 350x40-4,0	350x40			6,12	6,34	6,26	2,09	0,634		
НСТ 400x40-4,0	400x40			6,56	6,8	6,71	2,24	0,691		
НСТ 450x40-4,0	450x40			7,66	7,95	7,84	2,62	0,838		
НСТ 500x40-4,0	500x40			8,17	8,49	8,36	2,79	0,904		
НСТ 550x40-4,0	550x40			8,71	9,05	8,91	2,97	0,973		
НСТ 600x40-4,0	600x40			9,22	9,58	9,43	3,15	1,039		
НСТ 50x50-4,0	50x50	4,0	200	4,04	4,15	4,14	1,38	0,323	СНП - 3 шт.	КБст 8x20 - 12 шт.
НСТ 100x50-4,0	100x50			4,43	4,56	4,53	1,51	0,371		
НСТ 150x50-4,0	150x50			5,05	5,21	5,17	1,72	0,451		
НСТ 200x50-4,0	200x50			5,51	5,69	5,63	1,88	0,509		
НСТ 250x50-4,0	250x50			5,99	6,19	6,12	2,04	0,568		
НСТ 300x50-4,0	300x50			6,44	6,66	6,59	2,2	0,626		
НСТ 350x50-4,0	350x50			6,92	7,16	7,08	2,36	0,686		
НСТ 400x50-4,0	400x50			7,38	7,64	7,55	2,52	0,744		
НСТ 450x50-4,0	450x50			8,5	8,81	8,7	2,9	0,892		
НСТ 500x50-4,0	500x50			9,03	9,37	9,23	3,08	0,959		
НСТ 550x50-4,0	550x50			9,58	9,94	9,8	3,27	1,029		
НСТ 600x50-4,0	600x50			10,1	10,48	10,34	3,45	1,096		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





Т-СЕКЦИИ

НСМТ - Т-СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСХ 200х30-3,0-ГЦ
Х-секция кабельного лотка 200х30 мм, толщиной 3 мм; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НСМТ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМТ 50х30-3,0	50х30	3,0	100	1,09	1,13	1,11	0,37	0,111	СНП 30 - 3 шт.	КБст 8х20 - 6 шт.
НСМТ 100х30-3,0	100х30			1,3	1,35	1,33	0,44	0,134		
НСМТ 150х30-3,0	150х30			1,53	1,58	1,56	0,52	0,156		
НСМТ 200х30-3,0	200х30			1,95	2,02	1,99	0,67	0,199		
НСМТ 250х30-3,0	250х30			2,23	2,31	2,28	0,76	0,227		
НСМТ 300х30-3,0	300х30			2,49	2,58	2,55	0,85	0,255		
НСМТ 350х30-3,0	350х30			2,77	2,87	2,83	0,95	0,283		
НСМТ 400х30-3,0	400х30			3,03	3,14	3,1	1,04	0,31		
НСМТ 450х30-3,0	450х30			3,31	3,43	3,39	1,13	0,338		
НСМТ 500х30-3,0	500х30			4,09	4,24	4,18	1,4	0,416		
НСМТ 550х30-3,0	550х30			4,42	4,58	4,52	1,51	0,449		
НСМТ 600х30-3,0	600х30			4,73	4,9	4,84	1,62	0,481		
НСМТ 50х30-4,0	50х30	4,0	100	1,35	1,39	1,38	0,46	0,114	СНП 30 - 3 шт.	КБст 8х20 - 6 шт.
НСМТ 100х30-4,0	100х30			1,58	1,63	1,61	0,54	0,137		
НСМТ 150х30-4,0	150х30			1,81	1,87	1,86	0,62	0,16		
НСМТ 200х30-4,0	200х30			2,25	2,32	2,3	0,77	0,202		
НСМТ 250х30-4,0	250х30			2,54	2,62	2,59	0,87	0,23		
НСМТ 300х30-4,0	300х30			2,81	2,9	2,88	0,96	0,258		
НСМТ 350х30-4,0	350х30			3,1	3,2	3,17	1,06	0,286		
НСМТ 400х30-4,0	400х30			3,38	3,49	3,46	1,15	0,314		
НСМТ 450х30-4,0	450х30			3,67	3,79	3,75	1,25	0,342		
НСМТ 500х30-4,0	500х30			4,45	4,6	4,56	1,52	0,42		
НСМТ 550х30-4,0	550х30			4,8	4,96	4,91	1,64	0,453		
НСМТ 600х30-4,0	600х30			5,12	5,29	5,24	1,75	0,485		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т секций с другими типоразмерами, толщинами материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ Х-СЕКЦИИ

НСМХ - Х СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НСМХ 200х30-3,0-90-ГЦ

Х-секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НСМХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НСМХ

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м ²	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМХ 50х30-3,0	50х30	3,0	100	1,45	1,5	1,49	0,5	0,152	СНП 30 - 4 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСМХ 100х30-3,0	100х30			1,72	1,78	1,76	0,59	0,181		
НСМХ 150х30-3,0	150х30			1,99	2,06	2,04	0,68	0,21		
НСМХ 200х30-3,0	200х30			2,46	2,55	2,52	0,84	0,259		
НСМХ 250х30-3,0	250х30			2,79	2,89	2,85	0,95	0,293		
НСМХ 300х30-3,0	300х30			3,1	3,21	3,17	1,06	0,327		
НСМХ 350х30-3,0	350х30			3,43	3,56	3,51	1,17	0,361		
НСМХ 400х30-3,0	400х30			3,74	3,88	3,83	1,28	0,394		
НСМХ 450х30-3,0	450х30			4,07	4,22	4,16	1,39	0,428		
НСМХ 500х30-3,0	500х30			4,89	5,07	5	1,67	0,512		
НСМХ 550х30-3,0	550х30			5,27	5,46	5,39	1,8	0,551		
НСМХ 600х30-3,0	600х30			5,63	5,84	5,76	1,92	0,59		
НСМХ 50х30-4,0	50х30	4,0	100	1,77	1,82	1,81	0,6	0,156	СНП 30 - 4 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСМХ 100х30-4,0	100х30			2,03	2,09	2,08	0,69	0,184		
НСМХ 150х30-4,0	150х30			2,31	2,38	2,36	0,79	0,214		
НСМХ 200х30-4,0	200х30			2,78	2,87	2,84	0,95	0,262		
НСМХ 250х30-4,0	250х30			3,11	3,21	3,18	1,06	0,297		
НСМХ 300х30-4,0	300х30			3,42	3,54	3,5	1,17	0,33		
НСМХ 350х30-4,0	350х30			3,75	3,88	3,83	1,28	0,364		
НСМХ 400х30-4,0	400х30			4,06	4,2	4,15	1,39	0,398		
НСМХ 450х30-4,0	450х30			4,39	4,54	4,49	1,5	0,432		
НСМХ 500х30-4,0	500х30			5,21	5,39	5,33	1,78	0,516		
НСМХ 550х30-4,0	550х30			5,59	5,78	5,72	1,91	0,555		
НСМХ 600х30-4,0	600х30			5,95	6,16	6,09	2,03	0,593		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Х секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ Х-СЕКЦИИ

НСХ - Х-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСХ 200х40-3,0-ГЦ
Х-секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм;
горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НСХ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСХ 50х40-3,0	50х40	3,0	200	3,5	3,63	3,58	1,2	0,367	СНП 40 - 4 шт.	КБст 8х20 - 16 шт.
НСХ 100х40-3,0	100х40			3,91	4,06	4	1,34	0,424		
НСХ 150х40-3,0	150х40			4,56	4,74	4,67	1,56	0,513		
НСХ 200х40-3,0	200х40			5,04	5,24	5,16	1,72	0,579		
НСХ 250х40-3,0	250х40			5,55	5,78	5,68	1,9	0,648		
НСХ 300х40-3,0	300х40			6,03	6,28	6,17	2,06	0,714		
НСХ 350х40-3,0	350х40			6,54	6,81	6,69	2,23	0,783		
НСХ 400х40-3,0	400х40			7,02	7,32	7,18	2,4	0,849		
НСХ 450х40-3,0	450х40			8,17	8,52	8,36	2,79	1,007		
НСХ 500х40-3,0	500х40			8,72	9,1	8,92	2,98	1,083		
НСХ 550х40-3,0	550х40			9,3	9,71	9,51	3,18	1,161		
НСХ 600х40-3,0	600х40			9,85	10,28	10,08	3,36	1,237		
НСХ 50х50-3,0	50х50	3,0	200	4,17	4,32	4,27	1,42	0,424	СНП - 4 шт.	КБст 8х20 - 16 шт.
НСХ 100х50-3,0	100х50			4,58	4,75	4,69	1,56	0,481		
НСХ 150х50-3,0	150х50			5,23	5,43	5,35	1,79	0,57		
НСХ 200х50-3,0	200х50			5,71	5,93	5,84	1,95	0,636		
НСХ 250х50-3,0	250х50			6,22	6,47	6,36	2,12	0,705		
НСХ 300х50-3,0	300х50			6,7	6,97	6,85	2,29	0,771		
НСХ 350х50-3,0	350х50			7,21	7,5	7,37	2,46	0,84		
НСХ 400х50-3,0	400х50			7,69	8,01	7,86	2,62	0,907		
НСХ 450х50-3,0	450х50			8,84	9,21	9,04	3,02	1,064		
НСХ 500х50-3,0	500х50			9,39	9,79	9,6	3,21	1,14		
НСХ 550х50-3,0	550х50			9,97	10,4	10,2	3,4	1,218		
НСХ 600х50-3,0	600х50			10,52	10,97	10,76	3,59	1,295		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Х секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ Х-СЕКЦИИ

Х-секция НСХ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м ²	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСХ 50x40-4,0	50x40	4,0	200	4,36	4,49	4,46	1,49	0,374	СНП 40 - 4 шт.	КБст 8x20 - 16 шт.
НСХ 100x40-4,0	100x40			4,78	4,93	4,89	1,63	0,431		
НСХ 150x40-4,0	150x40			5,42	5,6	5,55	1,85	0,52		
НСХ 200x40-4,0	200x40			5,91	6,12	6,04	2,02	0,586		
НСХ 250x40-4,0	250x40			6,41	6,64	6,56	2,19	0,655		
НСХ 300x40-4,0	300x40			6,89	7,14	7,05	2,35	0,721		
НСХ 350x40-4,0	350x40			7,4	7,68	7,57	2,53	0,79		
НСХ 400x40-4,0	400x40			7,88	8,18	8,06	2,69	0,856		
НСХ 450x40-4,0	450x40			9,03	9,38	9,24	3,08	1,014		
НСХ 500x40-4,0	500x40			9,58	9,96	9,8	3,27	1,09		
НСХ 550x40-4,0	550x40			10,16	10,57	10,4	3,47	1,168		
НСХ 600x40-4,0	600x40			10,71	11,15	10,96	3,66	1,244		
НСХ 50x50-4,0	50x50	4,0	200	5,25	5,4	5,37	1,79	0,431	СНП - 4 шт.	КБст 8x20 - 16 шт.
НСХ 100x50-4,0	100x50			5,67	5,84	5,8	1,93	0,488		
НСХ 150x50-4,0	150x50			6,31	6,51	6,46	2,16	0,577		
НСХ 200x50-4,0	200x50			6,8	7,03	6,95	2,32	0,643		
НСХ 250x50-4,0	250x50			7,3	7,55	7,47	2,49	0,712		
НСХ 300x50-4,0	300x50			7,78	8,05	7,96	2,66	0,778		
НСХ 350x50-4,0	350x50			8,29	8,59	8,48	2,83	0,847		
НСХ 400x50-4,0	400x50			8,77	9,09	8,97	2,99	0,914		
НСХ 450x50-4,0	450x50			9,92	10,29	10,15	3,39	1,071		
НСХ 500x50-4,0	500x50			10,47	10,87	10,71	3,58	1,147		
НСХ 550x50-4,0	550x50			11,05	11,48	11,31	3,77	1,225		
НСХ 600x50-4,0	600x50			11,6	12,06	11,87	3,96	1,302		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСП - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСП 200х40-3,0-90-ГЦ
Угловая вертикальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСП <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСП с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП 50х40-3,0-90	50х40	3,0	200	1,57	1,62	1,61	0,54	0,157	СНП 40 -2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х40-3,0-90	100х40			1,78	1,85	1,82	0,61	0,186		
НСП 150х40-3,0-90	150х40			2	2,08	2,04	0,68	0,216		
НСП 200х40-3,0-90	200х40			2,2	2,29	2,26	0,75	0,245		
НСП 250х40-3,0-90	250х40			2,43	2,53	2,48	0,83	0,274		
НСП 300х40-3,0-90	300х40			2,63	2,74	2,69	0,9	0,303		
НСП 350х40-3,0-90	350х40			2,85	2,97	2,92	0,97	0,333		
НСП 400х40-3,0-90	400х40			3,06	3,19	3,13	1,04	0,362		
НСП 450х40-3,0-90	450х40			3,28	3,42	3,36	1,12	0,392		
НСП 500х40-3,0-90	500х40			3,49	3,64	3,57	1,19	0,421		
НСП 550х40-3,0-90	550х40			3,71	3,87	3,79	1,27	0,45		
НСП 600х40-3,0-90	600х40			3,92	4,09	4,01	1,34	0,479		
НСП 50х50-3,0-90	50х50	3,0	200	1,94	2,01	1,98	0,66	0,189	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х50-3,0-90	100х50			2,14	2,22	2,19	0,73	0,217		
НСП 150х50-3,0-90	150х50			2,36	2,45	2,42	0,81	0,247		
НСП 200х50-3,0-90	200х50			2,57	2,67	2,63	0,88	0,276		
НСП 250х50-3,0-90	250х50			2,79	2,9	2,86	0,95	0,306		
НСП 300х50-3,0-90	300х50			3	3,12	3,07	1,02	0,335		
НСП 350х50-3,0-90	350х50			3,22	3,35	3,29	1,1	0,365		
НСП 400х50-3,0-90	400х50			3,43	3,57	3,51	1,17	0,393		
НСП 450х50-3,0-90	450х50			3,65	3,8	3,73	1,25	0,423		
НСП 500х50-3,0-90	500х50			3,85	4,01	3,94	1,32	0,452		
НСП 550х50-3,0-90	550х50			4,07	4,24	4,17	1,39	0,482		
НСП 600х50-3,0-90	600х50			4,28	4,46	4,38	1,46	0,511		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСП с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м ²	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП 50x40-4,0-90	50x40	4,0	200	2,02	2,08	2,07	0,69	0,161	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСП 100x40-4,0-90	100x40			2,23	2,3	2,28	0,76	0,189		
НСП 150x40-4,0-90	150x40			2,45	2,53	2,5	0,84	0,219		
НСП 200x40-4,0-90	200x40			2,65	2,74	2,72	0,91	0,248		
НСП 250x40-4,0-90	250x40			2,88	2,98	2,94	0,98	0,278		
НСП 300x40-4,0-90	300x40			3,08	3,19	3,15	1,05	0,307		
НСП 350x40-4,0-90	350x40			3,3	3,42	3,38	1,13	0,337		
НСП 400x40-4,0-90	400x40			3,51	3,64	3,59	1,2	0,365		
НСП 450x40-4,0-90	450x40			3,73	3,87	3,82	1,27	0,395		
НСП 500x40-4,0-90	500x40			3,94	4,09	4,03	1,34	0,424		
НСП 550x40-4,0-90	550x40			4,16	4,32	4,25	1,42	0,454		
НСП 600x40-4,0-90	600x40			4,37	4,54	4,47	1,49	0,483		
НСП 50x50-4,0-90	50x50	4,0	200	2,51	2,58	2,57	0,86	0,192	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСП 100x50-4,0-90	100x50			2,72	2,8	2,78	0,93	0,221		
НСП 150x50-4,0-90	150x50			2,94	3,03	3	1	0,251		
НСП 200x50-4,0-90	200x50			3,14	3,24	3,22	1,07	0,28		
НСП 250x50-4,0-90	250x50			3,36	3,47	3,44	1,15	0,31		
НСП 300x50-4,0-90	300x50			3,57	3,69	3,65	1,22	0,338		
НСП 350x50-4,0-90	350x50			3,79	3,92	3,88	1,29	0,368		
НСП 400x50-4,0-90	400x50			4	4,14	4,09	1,37	0,397		
НСП 450x50-4,0-90	450x50			4,22	4,37	4,32	1,44	0,427		
НСП 500x50-4,0-90	500x50			4,43	4,59	4,53	1,51	0,456		
НСП 550x50-4,0-90	550x50			4,65	4,82	4,75	1,59	0,486		
НСП 600x50-4,0-90	600x50			4,85	5,03	4,97	1,66	0,514		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСП2 - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСП 200х40-3,0-45-ГЦ
Угловая вертикальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСП с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП 50х40-3,0-45	50х40	3,0	200	1,17	1,21	1,2	0,4	0,117	СНП 40 -2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х40-3,0-45	100х40			1,31	1,36	1,34	0,45	0,136		
НСП 150х40-3,0-45	150х40			1,46	1,51	1,49	0,5	0,156		
НСП 200х40-3,0-45	200х40			1,6	1,66	1,63	0,54	0,175		
НСП 250х40-3,0-45	250х40			1,74	1,81	1,78	0,59	0,195		
НСП 300х40-3,0-45	300х40			1,88	1,95	1,92	0,64	0,214		
НСП 350х40-3,0-45	350х40			2,03	2,11	2,07	0,69	0,234		
НСП 400х40-3,0-45	400х40			2,17	2,26	2,21	0,74	0,253		
НСП 450х40-3,0-45	450х40			2,31	2,41	2,37	0,79	0,273		
НСП 500х40-3,0-45	500х40			2,45	2,55	2,51	0,84	0,293		
НСП 550х40-3,0-45	550х40			2,6	2,71	2,66	0,89	0,312		
НСП 600х40-3,0-45	600х40			2,74	2,86	2,8	0,93	0,332		
НСП 50х50-3,0-45	50х50	3,0	200	1,45	1,5	1,48	0,49	0,141	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х50-3,0-45	100х50			1,59	1,65	1,62	0,54	0,16		
НСП 150х50-3,0-45	150х50			1,73	1,79	1,77	0,59	0,18		
НСП 200х50-3,0-45	200х50			1,87	1,94	1,91	0,64	0,199		
НСП 250х50-3,0-45	250х50			2,02	2,1	2,06	0,69	0,219		
НСП 300х50-3,0-45	300х50			2,16	2,24	2,21	0,74	0,238		
НСП 350х50-3,0-45	350х50			2,3	2,39	2,36	0,79	0,258		
НСП 400х50-3,0-45	400х50			2,44	2,54	2,5	0,83	0,277		
НСП 450х50-3,0-45	450х50			2,59	2,69	2,65	0,88	0,297		
НСП 500х50-3,0-45	500х50			2,73	2,84	2,79	0,93	0,316		
НСП 550х50-3,0-45	550х50			2,87	2,99	2,94	0,98	0,336		
НСП 600х50-3,0-45	600х50			3,01	3,13	3,08	1,03	0,355		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСП с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м ²	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП 50x40-4,0-45	50x40	4,0	200	1,51	1,55	1,55	0,52	0,12	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСП 100x40-4,0-45	100x40			1,65	1,7	1,69	0,56	0,139		
НСП 150x40-4,0-45	150x40			1,8	1,86	1,84	0,61	0,159		
НСП 200x40-4,0-45	200x40			1,94	2	1,98	0,66	0,178		
НСП 250x40-4,0-45	250x40			2,08	2,15	2,13	0,71	0,198		
НСП 300x40-4,0-45	300x40			2,22	2,3	2,27	0,76	0,217		
НСП 350x40-4,0-45	350x40			2,37	2,45	2,42	0,81	0,237		
НСП 400x40-4,0-45	400x40			2,51	2,6	2,56	0,86	0,256		
НСП 450x40-4,0-45	450x40			2,65	2,75	2,71	0,91	0,276		
НСП 500x40-4,0-45	500x40			2,79	2,89	2,86	0,95	0,295		
НСП 550x40-4,0-45	550x40			2,94	3,05	3,01	1	0,315		
НСП 600x40-4,0-45	600x40			3,08	3,2	3,15	1,05	0,335		
НСП 50x50-4,0-45	50x50	4,0	200	1,88	1,93	1,93	0,64	0,144	СНП - 2 шт.	КБст 8x20 - 8 шт.
НСП 100x50-4,0-45	100x50			2,02	2,08	2,07	0,69	0,163		
НСП 150x50-4,0-45	150x50			2,17	2,23	2,22	0,74	0,183		
НСП 200x50-4,0-45	200x50			2,31	2,38	2,36	0,79	0,202		
НСП 250x50-4,0-45	250x50			2,45	2,53	2,51	0,84	0,222		
НСП 300x50-4,0-45	300x50			2,59	2,67	2,65	0,88	0,241		
НСП 350x50-4,0-45	350x50			2,74	2,83	2,8	0,93	0,261		
НСП 400x50-4,0-45	400x50			2,88	2,98	2,94	0,98	0,28		
НСП 450x50-4,0-45	450x50			3,02	3,13	3,09	1,03	0,3		
НСП 500x50-4,0-45	500x50			3,16	3,27	3,23	1,08	0,319		
НСП 550x50-4,0-45	550x50			3,31	3,43	3,38	1,13	0,339		
НСП 600x50-4,0-45	600x50			3,45	3,58	3,52	1,18	0,358		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, углами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ


НСМП - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСМП 200х30-3,0-90-ГЦ
Угловая вертикальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМП <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.



Угловая секция НСМП с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМП 50х30-3,0-90	50х30	3,0	100	0,67	0,69	0,68	0,23	0,065	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП 100х30-3,0-90	100х30			0,82	0,85	0,84	0,28	0,08		
НСМП 150х30-3,0-90	150х30			0,97	1	1	0,33	0,095		
НСМП 200х30-3,0-90	200х30			1,12	1,16	1,15	0,38	0,11		
НСМП 250х30-3,0-90	250х30			1,28	1,32	1,31	0,44	0,125		
НСМП 300х30-3,0-90	300х30			1,43	1,48	1,46	0,49	0,14		
НСМП 350х30-3,0-90	350х30			1,58	1,63	1,62	0,54	0,155		
НСМП 400х30-3,0-90	400х30			1,73	1,79	1,77	0,59	0,17		
НСМП 450х30-3,0-90	450х30			1,89	1,95	1,93	0,65	0,185		
НСМП 500х30-3,0-90	500х30			2,04	2,11	2,08	0,7	0,2		
НСМП 550х30-3,0-90	550х30			2,19	2,27	2,25	0,75	0,215		
НСМП 600х30-3,0-90	600х30			2,34	2,42	2,4	0,8	0,23		
НСМП 50х30-4,0-90	50х30	4,0	100	0,84	0,86	0,86	0,29	0,067	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП 100х30-4,0-90	100х30			0,99	1,02	1,01	0,34	0,082		
НСМП 150х30-4,0-90	150х30			1,15	1,18	1,17	0,39	0,097		
НСМП 200х30-4,0-90	200х30			1,29	1,33	1,32	0,44	0,112		
НСМП 250х30-4,0-90	250х30			1,45	1,49	1,48	0,5	0,127		
НСМП 300х30-4,0-90	300х30			1,6	1,65	1,63	0,55	0,142		
НСМП 350х30-4,0-90	350х30			1,76	1,81	1,8	0,6	0,157		
НСМП 400х30-4,0-90	400х30			1,9	1,96	1,95	0,65	0,172		
НСМП 450х30-4,0-90	450х30			2,06	2,13	2,11	0,7	0,187		
НСМП 500х30-4,0-90	500х30			2,21	2,28	2,26	0,75	0,202		
НСМП 550х30-4,0-90	550х30			2,37	2,45	2,42	0,81	0,217		
НСМП 600х30-4,0-90	600х30			2,51	2,59	2,57	0,86	0,232		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСМП2 - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90°



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НСМП 200х30-3,0-45-ГЦ

Угловая вертикальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:

НСМП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСМП с углом 45°

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМП 50х30-3,0-45	50х30	3,0	100	0,49	0,51	0,5	0,17	0,048	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП 100х30-3,0-45	100х30			0,59	0,61	0,6	0,2	0,058		
НСМП 150х30-3,0-45	150х30			0,69	0,71	0,71	0,24	0,068		
НСМП 200х30-3,0-45	200х30			0,79	0,82	0,81	0,27	0,078		
НСМП 250х30-3,0-45	250х30			0,9	0,93	0,92	0,31	0,088		
НСМП 300х30-3,0-45	300х30			0,99	1,02	1,02	0,34	0,098		
НСМП 350х30-3,0-45	350х30			1,1	1,14	1,12	0,38	0,108		
НСМП 400х30-3,0-45	400х30			1,2	1,24	1,23	0,41	0,118		
НСМП 450х30-3,0-45	450х30			1,3	1,34	1,33	0,44	0,128		
НСМП 500х30-3,0-45	500х30			1,4	1,45	1,43	0,48	0,138		
НСМП 550х30-3,0-45	550х30			1,51	1,56	1,54	0,51	0,148		
НСМП 600х30-3,0-45	600х30			1,6	1,66	1,64	0,55	0,158		
НСМП 50х30-4,0-45	50х30	4,0	100	0,62	0,64	0,63	0,21	0,05	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП 100х30-4,0-45	100х30			0,72	0,74	0,73	0,24	0,059		
НСМП 150х30-4,0-45	150х30			0,82	0,84	0,84	0,28	0,07		
НСМП 200х30-4,0-45	200х30			0,92	0,95	0,94	0,31	0,079		
НСМП 250х30-4,0-45	250х30			1,02	1,05	1,05	0,35	0,09		
НСМП 300х30-4,0-45	300х30			1,12	1,15	1,15	0,38	0,099		
НСМП 350х30-4,0-45	350х30			1,23	1,27	1,26	0,42	0,109		
НСМП 400х30-4,0-45	400х30			1,33	1,37	1,36	0,45	0,119		
НСМП 450х30-4,0-45	450х30			1,43	1,48	1,46	0,49	0,129		
НСМП 500х30-4,0-45	500х30			1,53	1,58	1,56	0,52	0,139		
НСМП 550х30-4,0-45	550х30			1,63	1,68	1,67	0,56	0,149		
НСМП 600х30-4,0-45	600х30			1,73	1,79	1,77	0,59	0,159		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, углами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ФУРНИТУРА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Одним из важных составляющих элементов при монтаже кабеленесущей системы является фурнитура. Она позволяет существенно снизить трудоемкость процесса монтажа.

Соединение лотков и фасонных изделий в общую кабельную трассу производится при помощи соединителей. В большинстве своём, они выполняют функцию позиционирования и не являются силовыми элементами. Соединители универсальны и подходят практически ко всем видам лотков.

С использованием этого конструктивного элемента связаны все этапы проектирования. Если фурнитура выбрана грамотно, то это оказывает положительное влияние и на дальнейшее удобство эксплуатации.

СОЕДИНИТЕЛИ



АКСЕССУАРЫ



* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

СНКБ - ССОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПО БОРТУ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СНКБ 300х40-ГЦ

Соединитель кабельных лотков по борту, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм. Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Правила формирования артикула для заказа:

СНКБ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лотков по борту СНКБ

Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНКБ 150х40	150х40	2,0	0,69	0,72	0,71	0,24	0,091	КБст 8х20-8 шт.
СНКБ 200х40	200х40		0,85	0,89	0,87	0,29	0,111	
СНКБ 250х40	250х40		1	1,05	1,02	0,34	0,131	
СНКБ 300х40	300х40		1,15	1,2	1,18	0,39	0,151	
СНКБ 350х40	350х40		1,31	1,37	1,34	0,45	0,171	КБст 8х20-10 шт.
СНКБ 400х40	400х40		1,47	1,54	1,5	0,5	0,191	
СНКБ 450х40	450х40		1,62	1,69	1,66	0,55	0,211	
СНКБ 500х40	500х40		1,77	1,85	1,81	0,6	0,231	КБст 8х20-12 шт.
СНКБ 550х40	550х40		1,93	2,02	1,97	0,66	0,251	
СНКБ 600х40	600х40		2,08	2,17	2,13	0,71	0,271	
СНКБ 150х50	150х50	2,0	0,75	0,78	0,77	0,26	0,099	КБст 8х20-8 шт.
СНКБ 200х50	200х50		0,91	0,95	0,93	0,31	0,119	
СНКБ 250х50	250х50		1,06	1,11	1,08	0,36	0,139	
СНКБ 300х50	300х50		1,22	1,28	1,24	0,42	0,159	
СНКБ 350х50	350х50		1,37	1,43	1,4	0,47	0,179	КБст 8х20-10 шт.
СНКБ 400х50	400х50		1,53	1,6	1,56	0,52	0,199	
СНКБ 450х50	450х50		1,69	1,77	1,72	0,58	0,219	
СНКБ 500х50	500х50		1,83	1,91	1,88	0,63	0,239	КБст 8х20-12 шт.
СНКБ 550х50	550х50		1,99	2,08	2,04	0,68	0,259	
СНКБ 600х50	600х50		2,15	2,25	2,2	0,73	0,279	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





СОЕДИНИТЕЛИ

СНКД - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПО ДНУ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНКД 300-ГЦ
Соединитель кабельных лотков по дну, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 20 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНКД <Ширина лотка>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лотков по дну СНКД								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНКД 50	50	2,0	0,26	0,27	0,27	0,09	0,035	КБст 8x20-2 шт.
СНКД 100	100		0,42	0,44	0,43	0,14	0,055	
СНКД 150	150		0,57	0,6	0,58	0,19	0,075	КБст 8x20-4 шт.
СНКД 200	200		0,72	0,75	0,74	0,25	0,095	
СНКД 250	250		0,88	0,92	0,9	0,3	0,115	
СНКД 300	300		1,03	1,08	1,05	0,35	0,135	
СНКД 350	350		1,18	1,23	1,21	0,4	0,155	КБст 8x20-6 шт.
СНКД 400	400		1,34	1,4	1,37	0,46	0,175	
СНКД 450	450		1,5	1,57	1,53	-	0,195	
СНКД 500	500		1,65	1,73	1,69	-	0,215	
СНКД 550	550		1,81	1,89	1,85	-	0,236	
СНКД 600	600		1,97	2,06	2,01	-	0,256	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



СНП - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СНП 40-ГЦ

Соединитель кабельных лотков и лестниц прямой, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СНП <Высота борта лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель прямой для лестниц и лотков СНП

Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНП 30	30	2,0	0,07	0,07	0,08	0,03	0,01	КБст 8x20-2шт.
СНП 40	40		0,18	0,19	0,19	0,06	0,025	КБст 8x20-4 шт.
СНП 50	50		0,21	0,22	0,22	0,07	0,029	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





СОЕДИНИТЕЛИ

СНШ - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ШАРНИРНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНШ 40-ГЦ
Соединитель кабельных лотков и лестниц шарнирный, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНШ <Высота борта лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лотков шарнирный СНШ								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНШ 40	40	2,0	0,16	0,17	0,16	0,05	0,022	КБст 8x20-4 шт.
СНШ 50	50		0,21	0,22	0,22	0,07	0,029	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! В состав комплекта входит метиз для соединения шарнирных пластин. Метизы для крепления к лоткам в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



СНУГ - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СНУГ 40-ГЦ

Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой горизонтальный, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СНУГ <Высота борта лотка>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лестниц и лотков угловой горизонтальный СНУГ

Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНУГ 30	30	2,0	0,07	0,07	0,08	0,03	0,01	КБст 8x20-2 шт.
СНУГ 40	40		0,18	0,19	0,19	0,06	0,025	КБст 8x20-4 шт.
СНУГ 50	50		0,21	0,22	0,22	0,07	0,029	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





СОЕДИНИТЕЛИ

СНУВ - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ
УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНУВ 40-ГЦ
Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой вертикальный, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНУВ <Высота борта лотка>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лестниц и лотков угловой вертикальный СНУВ								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНУВ 40	40	2,0	0,1	0,1	0,1	0,03	0,014	КБст 8х20-4 шт.
СНУВ 50	50		0,13	0,14	0,14	0,05	0,018	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



СНПР - СОЕДИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:




СНПР 150х40-ГЦ

Соединитель-переход кабельных лотков и лестниц, горяче-оцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СНПР <Размер перехода>х<Высота борта лотка>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель-переход для лестниц и лотков СНПР

Артикул	Размер перехода, мм	Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНПР 50х30	50	30	2,0	0,06	0,06	0,06	0,02	0,008	КБст 8х20-2 шт.
СНПР 50х40		40		0,13	0,14	0,13	0,04	0,018	КБст 8х20-4 шт.
СНПР 50х50		50		0,17	0,18	0,17	0,06	0,023	
СНПР 100х30	100	30	2,0	0,08	0,08	0,08	0,03	0,011	КБст 8х20-2 шт.
СНПР 100х40		40		0,16	0,17	0,16	0,05	0,022	КБст 8х20-4 шт.
СНПР 100х50		50		0,21	0,22	0,21	0,07	0,028	
СНПР 150х30	150	30	2,0	0,1	0,1	0,1	0,03	0,014	КБст 8х20-2 шт.
СНПР 150х40		40		0,19	0,2	0,2	0,07	0,026	КБст 8х20-4 шт.
СНПР 150х50		50		0,24	0,25	0,25	0,08	0,033	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

УВ - УГЛОВАЯ ВСТАВКА



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

УВ 40-ГЦ
Угловая вставка, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

УВ <Высота борта лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая вставка УВ								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
УВ 30	30	2,0	0,51	0,53	0,52	0,17	0,069	КБст 8x20-4 шт.
УВ 40	40		0,57	0,6	0,58	0,19	0,077	
УВ 50	50		0,63	0,66	0,65	0,22	0,085	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых вставок с другими размерами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления вставки к лоткам в комплект поставки не входят.

! При монтаже с кабельными лестницами серии НС с высотой борта 30 мм требуется сверлить дополнительные отверстия под метизы «по месту» в бортах лестниц.

Типовые варианты исполнения:



ПМ1 - ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:




ПМ1 ГЦ

Панель монтажная, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ПМ1 <Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Панель монтажная ПМ1							
Артикул	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ПМ1	1,2	0,18	0,19	0,18	0,06	0,041	КБст 8x20-2 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление панелей с другими размерами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления панели к лоткам в комплект поставки не входят.

! При монтаже с кабельными лестницами серии НС с высотой борта 30 мм требуется сверлить дополнительные отверстия под метизы «по месту» в бортах лестниц.

! Рекомендуемая масса монтируемого на панели оборудования 0,7 кг.

Типовые варианты исполнения:





УВК - КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

УВК ГЦ
Кронштейн угловой, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
УВК <Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

УВК - кронштейн угловой							
Артикул	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
УВК	1,2	0,14	0,15	0,15	0,05	0,041	КБст 8х20-2 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими размерами, материалами и покрытиями.

- ! Метизы для крепления панели к лоткам в комплект поставки не входят.
- ! При монтаже с кабельными лестницами серии НС с высотой борта 30 мм требуется сверлить дополнительные отверстия под метизы «по месту» в бортах лестниц.
- ! Рекомендуемая масса монтируемого на панели оборудования 0,7 кг.

Типовые варианты исполнения:



ТСЛ - «Т» СОЕДИНИТЕЛЬ КОРАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ТСЛ ГЦ

«Т» соединитель кабельных лотков, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ТСЛ 300-ГЦ Т-соединитель <Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

ТСЛ - «Т» соединитель кабельных лотков

Артикул	Ширина лотка А, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ТСЛ 100	100	3,0	0,26	0,27	0,27	0,09	0,025	КБст 8x20-4 шт.
ТСЛ 150	150		0,4	0,41	0,41	0,14	0,037	
ТСЛ 200	200		0,53	0,55	0,55	0,18	0,049	
ТСЛ 250	250		0,67	0,69	0,69	0,23	0,062	
ТСЛ 300	300		0,8	0,83	0,82	0,27	0,074	КБСТ 8x20-6 шт.
ТСЛ 350	350		0,94	0,97	0,96	0,32	0,086	
ТСЛ 400	400		1,07	1,1	1,1	0,37	0,098	
ТСЛ 450	450		1,21	1,25	1,24	0,41	0,111	
ТСЛ 500	500		1,35	1,39	1,38	0,46	0,123	
ТСЛ 550	550		1,49	1,54	1,52	0,51	0,136	
ТСЛ 600	600		1,63	1,68	1,66	0,56	0,148	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, материалами и покрытиями.

- ! Метизы для крепления панели к лоткам в комплект поставки не входят.
- ! При монтаже с кабельными лестницами серии НС с высотой борта 30 мм требуется сверлить дополнительные отверстия под метизы «по месту» в бортах лестниц.
- ! Рекомендуемая масса монтируемого на панели оборудования 0,7 кг.

Типовые варианты исполнения:





ПКРН - ФИКСАТОР КРЫШКИ ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПКРН ГЦ
Фиксатор крышки лотка, горячеоцинкованный.

Применяется: для фиксации крышек на кабельных лотках серии НКС и кабельных лестницах серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ПКРН <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

ПКРН - Фиксатор крышки							
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ТД	НЖ	АЛ	
ПКРН 50	100	2,0	0,03	0,03	0,03	0,01	0,005
ПКРН 50	150		0,04	0,04	0,04	0,01	0,005

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фиксаторов с другими размерами, материалами и покрытиями.

- ! В состав комплекта входят метизы для крепления фиксатора
- ! При монтаже с кабельными лестницами серии НС с высотой борта 30 мм требуется сверлить дополнительные отверстия под метизы «по месту» в бортах лестниц.
- ! Рекомендуемая масса монтируемого на панели оборудования 0,7 кг.

Типовые варианты исполнения:





АКСЕССУАРЫ

ЗТК - ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЗТК 300х40-ГЦ
Заглушка лотка 300х40 торцевая, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ЗТК <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>
Параметр <Толщина> указываются в случае заказа не нормализованных размеров



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Заглушка торцевая ЗТК								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ЗТК 150х40	150х40	2,0	0,21	0,22	0,21	0,07	0,028	КБст 8х20-2 шт.
ЗТК 200х40	200х40		0,27	0,28	0,27	0,09	0,036	
ЗТК 250х40	250х40		0,33	0,35	0,33	0,11	0,043	
ЗТК 300х40	300х40		0,38	0,4	0,39	0,13	0,051	
ЗТК 350х40	350х40		0,44	0,46	0,45	0,15	0,059	
ЗТК 400х40	400х40		0,5	0,52	0,51	0,17	0,067	
ЗТК 450х40	450х40		0,56	0,59	0,57	0,19	0,074	
ЗТК 500х40	500х40		0,62	0,65	0,63	0,21	0,082	
ЗТК 550х40	550х40		0,68	0,71	0,69	0,23	0,09	
ЗТК 600х40	600х40		0,74	0,77	0,75	0,25	0,098	
ЗТК 150х50	150х50		0,25	0,26	0,25	0,08	0,033	
ЗТК 200х50	200х50		0,31	0,32	0,32	0,11	0,042	
ЗТК 250х50	250х50		0,38	0,4	0,39	0,13	0,05	
ЗТК 300х50	300х50		0,45	0,47	0,46	0,15	0,059	
ЗТК 350х50	350х50		0,51	0,53	0,53	0,18	0,068	
ЗТК 400х50	400х50		0,58	0,61	0,59	0,2	0,077	
ЗТК 450х50	450х50		0,65	0,68	0,66	0,22	0,085	
ЗТК 500х50	500х50		0,71	0,74	0,73	0,24	0,094	
ЗТК 550х50	550х50		0,78	0,82	0,8	0,27	0,103	
ЗТК 600х50	600х50		0,85	0,89	0,87	0,29	0,112	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление заглушек с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления заглушек в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ККЛ4 - КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ККЛ4 300x40-ГЦ



Крепление крышки лотка 300x40, горячеоцинкованное.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм. Рекомендуется устанавливать не менее одного крепления на один погонный метр кабельной трассы.

Правила формирования артикула для заказа:

ККЛ4 <Типоразмер>-<Исполнение>

! Метизы для крепления крышек в комплект поставки не входят.



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Крепление крышки лотка ККЛ4

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ККЛ4 50x40	50x40	1,5	0,12	0,13	0,12	0,04	0,02	КБст 8x20-1 шт.
ККЛ4 100x40	100x40		0,16	0,17	0,16	0,05	0,026	
ККЛ4 150x40	150x40		0,19	0,2	0,2	0,07	0,032	
ККЛ4 200x40	200x40		0,23	0,24	0,23	0,08	0,039	
ККЛ4 250x40	250x40		0,26	0,28	0,27	0,09	0,045	
ККЛ4 300x40	300x40		0,3	0,32	0,3	0,1	0,051	
ККЛ4 350x40	350x40		0,33	0,35	0,34	0,11	0,057	
ККЛ4 400x40	400x40		0,37	0,39	0,38	0,13	0,064	
ККЛ4 450x40	450x40		0,4	0,42	0,41	0,14	0,07	
ККЛ4 500x40	500x40		0,44	0,47	0,45	0,15	0,076	
ККЛ4 550x40	550x40		0,47	0,5	0,48	0,16	0,083	
ККЛ4 600x40	600x40		0,51	0,54	0,52	0,17	0,089	
ККЛ4 50x50	50x50		0,13	0,14	0,13	0,04	0,021	
ККЛ4 100x50	100x50		0,16	0,17	0,17	0,06	0,027	
ККЛ4 150x50	150x50		0,2	0,21	0,2	0,07	0,034	
ККЛ4 200x50	200x50		0,23	0,24	0,24	0,08	0,04	
ККЛ4 250x50	250x50		0,27	0,29	0,27	0,09	0,046	
ККЛ4 300x50	300x50		0,3	0,32	0,31	0,1	0,052	
ККЛ4 350x50	350x50		0,34	0,36	0,35	0,12	0,059	
ККЛ4 400x50	400x50		0,37	0,39	0,38	0,13	0,065	
ККЛ4 450x50	450x50		0,41	0,43	0,42	0,14	0,071	
ККЛ4 500x50	500x50		0,44	0,47	0,45	0,15	0,078	
ККЛ4 550x50	550x50		0,48	0,51	0,49	0,16	0,084	
ККЛ4 600x50	600x50		0,51	0,54	0,53	0,18	0,09	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление креплений с другими размерами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





АКСЕССУАРЫ

ЗНК - ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЗНК 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ЗНК <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Защитная накладка для кабеля ЗНК								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ЗНК 100	100	1,5	0,1	0,11	0,1	0,03	0,018	КБст 8х20-2 шт.
ЗНК 150	150		0,15	0,16	0,16	0,05	0,028	
ЗНК 200	200		0,21	0,22	0,21	0,07	0,037	
ЗНК 250	250		0,26	0,28	0,27	0,09	0,047	
ЗНК 300	300		0,31	0,33	0,32	0,11	0,056	КБст 8х20-3 шт.
ЗНК 350	350		0,37	0,39	0,37	0,12	0,065	
ЗНК 400	400		0,42	0,45	0,43	0,14	0,075	
ЗНК 450	450		0,47	0,5	0,49	0,16	0,084	
ЗНК 500	500		0,53	0,56	0,54	0,18	0,094	
ЗНК 550	550		0,58	0,62	0,6	0,2	0,103	
ЗНК 600	600		0,64	0,68	0,65	0,22	0,113	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление накладок с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ТСЛ - Т-СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ТСЛ 300-ГЦ

Т-соединитель кабельных лотков и лестниц, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС и кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ТСЛ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-соединитель кабельных лотков и лестниц ТСЛ

Артикул	Ширина лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ТСЛ 100	100	3,0	0,26	0,27	0,27	0,09	0,025	КБст 8x20-4 шт.
ТСЛ 150	150		0,4	0,41	0,41	0,14	0,037	
ТСЛ 200	200		0,53	0,55	0,55	0,18	0,049	
ТСЛ 250	250		0,67	0,69	0,69	0,23	0,062	
ТСЛ 300	300		0,8	0,83	0,82	0,27	0,074	КБст 8x20-3 шт.
ТСЛ 350	350		0,94	0,97	0,96	0,32	0,086	
ТСЛ 400	400		1,07	1,1	1,1	0,37	0,098	
ТСЛ 450	450		1,21	1,25	1,24	0,41	0,111	
ТСЛ 500	500		1,35	1,39	1,38	0,46	0,123	
ТСЛ 550	550		1,49	1,54	1,52	0,51	0,136	
ТСЛ 600	600		1,63	1,68	1,66	0,56	0,148	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т соединителей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления соединителей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

КНЦ - Кница




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЦ 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

КНЦ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Кница						
Артикул	a, мм	b, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
КНЦ 50-100	50	100	0,11	0,11	0,11	0,04
КНЦ 60-125	60	125	0,16	0,16	0,16	0,06
КНЦ 80-150	80	150	0,24	0,24	0,24	0,08
КНЦ 100-200	100	200	0,39	0,38	0,38	0,13
КНЦ 125-250	125	250	0,59	0,58	0,58	0,20
КНЦ 150-300	150	300	0,82	0,80	0,82	0,28
КНЦ 200-400	200	400	1,42	1,39	1,40	0,47
КНЦ 225-450	225	450	1,78	1,74	1,76	0,60

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кницы с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

М4р - МОСТ «Г» ОБРАЗНЫЙ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

М4р 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

М4р <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Мост Г образный								
Артикул	a, мм	b, мм	c, мм	S, мм	Масса, кг/п.м.			
					ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
М4р 50x20-3,0-30	55	20	30	3	0,047	0,047	0,047	0,014
М4р 55x38-3,0-30		38			0,057	0,055	0,056	0,019
М4р 55x55-3,0-30		55			0,069	0,067	0,068	0,026
М4р 55x73-3,0-30		73			0,080	0,078	0,079	0,027
М4р 90x20-3,0-30	90	20		4	0,064	0,063	0,063	0,021
М4р 90x38-3,0-30		38			0,080	0,078	0,079	0,027
М4р 90x55-3,0-30		55			0,088	0,086	0,087	0,029
М4р 126x20-4,0-30	126	20		4	0,112	0,109	0,111	0,038
М4р 126x38-4,0-30		38			0,128	0,125	0,126	0,043
М4р 55x20-3,0-40	55	20	40	3	0,064	0,063	0,063	0,021
М4р 55x38-3,0-40		38			0,080	0,078	0,079	0,027
М4р 55x55-3,0-40		55			0,096	0,094	0,095	0,032
М4р 55x73-3,0-40		73			0,112	0,109	0,111	0,038
М4р 90x20-3,0-40	90	20		4	0,088	0,086	0,087	0,029
М4р 90x38-3,0-40		38			0,112	0,109	0,111	0,038
М4р 90x55-3,0-40		55			0,128	0,125	0,126	0,043
М4р 126x20-4,0-40	126	20		4	0,160	0,156	0,158	0,054
М4р 126x38-4,0-40		38			0,184	0,180	0,182	0,062

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление мостов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

М5Д - МОСТ «П» ОБРАЗНЫЙ С ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

М5Д 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

М5Д <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Мост П образный с продольной перфорацией

Артикул	а, мм	b, мм	с, мм	d, мм	е, мм	Масса, кг/п.м.			
						ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
M5Д 100x30-4,0-30	100	30	47	75	7	0,136	0,133	0,136	0,044
M5Д 100x40-4,0-30		40				0,152	0,148	0,152	0,049
M5Д 100x50-4,0-30		50				0,168	0,164	0,168	0,055
M5Д 100x60-4,0-30		60				0,192	0,187	0,192	0,062
M5Д 100x80-4,0-30		80				0,232	0,226	0,232	0,075
M5Д 100x100-4,0-30		100				0,265	0,258	0,265	0,086
M5Д 100x130-4,0-30		130				0,320	0,312	0,320	0,104
M5Д 100x150-4,0-30		150				0,368	0,359	0,368	0,120
M5Д 100x200-4,0-30		200				0,456	0,445	0,456	0,148
M5Д 100x250-4,0-30		250				0,561	0,547	0,561	0,182
M5Д 100x300-4,0-30		300				0,649	0,633	0,649	0,211
M5Д 145x30-4,0-30	145	30	92	120		0,176	0,172	0,176	0,057
M5Д 145x40-4,0-30		40				0,192	0,187	0,192	0,062
M5Д 145x50-4,0-30		50				0,216	0,211	0,216	0,070
M5Д 145x60-4,0-30		60				0,232	0,226	0,232	0,075
M5Д 145x80-4,0-30		80				0,272	0,265	0,272	0,088
M5Д 145x100-4,0-30		100				0,313	0,305	0,313	0,102
M5Д 145x130-4,0-30		130				0,368	0,359	0,368	0,120
M5Д 145x150-4,0-30		150				0,408	0,398	0,408	0,133
M5Д 145x200-4,0-30		200				0,505	0,492	0,505	0,164
M5Д 145x250-4,0-30		250				0,601	0,586	0,601	0,195
M5Д 145x300-4,0-30		300				0,697	0,680	0,697	0,227

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление мостов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

М5р - МОСТ «П» ОБРАЗНЫЙ С ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

М5р 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

М5р <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Мост П образный с поперечной перфорацией

Артикул	a, мм	b, мм	c, мм	S, мм	Масса, кг/п.м.			
					ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
М5р 40x20-3,0-30	40	20	30	3	0,040	0,039	0,040	0,013
М5р 40x38-3,0-30		38			0,072	0,070	0,072	0,023
М5р 40x55-3,0-30		55			0,096	0,094	0,096	0,031
М5р 40x73-3,0-30		73			0,120	0,117	0,120	0,039
М5р 40x90-3,0-30		90			0,145	0,141	0,145	0,047
М5р 40x108-3,0-30		108			0,168	0,164	0,168	0,055
М5р 40x125-3,0-30		125			0,193	0,188	0,193	0,063
М5р 40x143-3,0-30		143			0,225	0,219	0,225	0,073
М5р 40x160-3,0-30		160			0,248	0,242	0,248	0,081
М5р 40x178-3,0-30		178			0,273	0,266	0,273	0,089
М5р 40x195-3,0-30	75	195			0,296	0,289	0,296	0,096
М5р 75x20-3,0-30		20			0,065	0,063	0,065	0,021
М5р 75x38-3,0-30		38			0,088	0,086	0,088	0,029
М5р 75x55-3,0-30		55			0,112	0,109	0,112	0,036
М5р 75x73-3,0-30		73			0,136	0,133	0,136	0,044
М5р 75x90-3,0-30		90			0,160	0,156	0,160	0,052
М5р 75x108-3,0-30		108			0,193	0,188	0,193	0,063
М5р 75x125-3,0-30		125			0,216	0,211	0,216	0,070
М5р 75x143-3,0-30		143			0,241	0,235	0,241	0,078
М5р 75x160-3,0-30		160			0,265	0,258	0,265	0,086
М5р 75x178-3,0-30		178			0,289	0,282	0,289	0,094
М5р 75x195-3,0-30		195			0,313	0,305	0,313	0,102

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

М6 - МОСТ С ЛАПКАМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

М6 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

М6 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Мост с лапками

Артикул	а, мм	b, мм	с, мм	d, мм	S, мм	Масса, кг/п.м.			
						ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
М6 75x20-3,0-30	75	20	114	23	3	0,087	0,086	0,086	0,029
М6 113x20-4,0-30	113		153	24	4	0,151	0,148	0,150	0,050
М6 183x20-4,0-30	183		223	24	4	0,215	0,211	0,213	0,072
М6 80x20-4,0-30	80		123	26	4	0,119	0,117	0,118	0,040
М6 119x20-5,0-30	119		163	27	5	0,199	0,195	0,197	0,067
М6 189x20-5,0-30	189		233	27	5	0,279	0,273	0,276	0,093
М6 75x38-3,0-30	75	38	114	23	3	0,119	0,117	0,118	0,040
М6 113x38-4,0-30	113		153	24	4	0,183	0,179	0,181	0,061
М6 183x38-4,0-30	183		223	24	4	0,247	0,242	0,244	0,083
М6 80x38-4,0-30	80		123	26	4	0,151	0,148	0,150	0,050
М6 119x38-5,0-30	119		163	37	5	0,239	0,234	0,237	0,080
М6 189x38-5,0-30	189		233	27	5	0,319	0,312	0,316	0,107
М6 75x55-3,0-30	75	55	114	23	3	0,135	0,132	0,134	0,045
М6 113x55-4,0-30	113		153	24	4	0,215	0,211	0,213	0,072
М6 183x55-4,0-30	183		223	24	4	0,279	0,273	0,276	0,093
М6 80x55-4,0-30	80		123	26	4	0,191	0,187	0,189	0,064
М6 119x55-5,0-30	119		163	37	5	0,279	0,273	0,276	0,093
М6 189x55-5,0-30	189		233	27	5	0,367	0,359	0,363	0,123
М6 75x73-3,0-30	75	73	114	23	3	0,159	0,156	0,158	0,053
М6 113x73-4,0-30	113		153	24	4	0,247	0,242	0,244	0,083
М6 183x73-4,0-30	183		223	24	4	0,319	0,312	0,316	0,107
М6 80x73-4,0-30	80		123	26	4	0,223	0,218	0,221	0,075
М6 119x73-5,0-30	119		163	27	5	0,327	0,320	0,323	0,109
М6 189x73-5,0-30	189		233	27	5	0,406	0,398	0,402	0,136

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление мостов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

АКСЕССУАРЫ

ПТК - ПРУТОК «П» ОБРАЗНЫЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПТК 400х100-12,0-ГР Пруток П-образный длиной 400мм высотой 100мм из прутка 12,0мм; покрытие грунт

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ПТК <Длина>х<Высота>-<Диаметр>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Пруток «п» образный								
Артикул	Длина А, мм	Высота В, мм	Диаметр D, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПТК 200х25-12,0	200	35	12,0	0,204	0,207	0,209	0,07	0,09
ПТК 200х50-12,0		50		0,23	0,234	0,236	0,079	0,01
ПТК 200х75-12,0		75		0,275	0,279	0,281	0,094	0,012
ПТК 200х100-12,0		100		0,319	0,324	0,326	0,109	0,014
ПТК 200х150-12,0		150		0,407	0,413	0,417	0,139	0,018
ПТК 200х200-12,0		200		0,496	0,503	0,507	0,169	0,021
ПТК 300х25-12,0	300	35		0,292	0,297	0,299	0,1	0,013
ПТК 300х50-12,0		50		0,319	0,324	0,326	0,109	0,014
ПТК 300х75-12,0		75		0,363	0,369	0,371	0,124	0,016
ПТК 300х100-12,0		100		0,407	0,413	0,417	0,139	0,018
ПТК 300х150-12,0		150		0,496	0,503	0,507	0,169	0,021
ПТК 300х200-12,0		200		0,584	0,593	0,598	0,199	0,025
ПТК 400х25-12,0	400	35		0,381	0,387	0,39	0,13	0,016
ПТК 400х50-12,0		50		0,407	0,413	0,417	0,139	0,018
ПТК 400х75-12,0		75		0,452	0,459	0,462	0,154	0,019
ПТК 400х100-12,0		100		0,496	0,503	0,507	0,169	0,021
ПТК 400х150-12,0		150		0,584	0,593	0,598	0,199	0,025
ПТК 400х200-12,0		200		0,673	0,683	0,688	0,23	0,029
ПТК 500х25-12,0	500	35		0,469	0,476	0,48	0,16	0,02
ПТК 500х50-12,0		50		0,496	0,503	0,507	0,169	0,021
ПТК 500х75-12,0		75		0,54	0,548	0,552	0,184	0,023
ПТК 500х100-12,0		100		0,584	0,593	0,598	0,199	0,025
ПТК 500х150-12,0		150		0,673	0,683	0,688	0,23	0,029
ПТК 500х200-12,0		200		0,761	0,773	0,779	0,26	0,033

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление прутков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

АКСЕССУАРЫ

М5г - МОСТ ПРИВАРНОЙ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

М5г 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

М5г <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Мост с лапками						
Артикул	а, мм	b, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
М5г 60x30-4,0-40	30	60	0,150	0,147	0,151	0,050
М5г 100x30-4,0-40		100	0,200	0,196	0,201	0,067
М5г 120x30-4,0-40		120	0,200	0,196	0,201	0,067
М5г 140x30-4,0-40		140	0,250	0,244	0,252	0,083
М5г 60x40-4,0-40	40	60	0,200	0,196	0,201	0,067
М5г 100x40-4,0-40		100	0,250	0,244	0,252	0,083
М5г 120x40-4,0-40		120	0,250	0,244	0,252	0,083
М5г 140x40-4,0-40		140	0,300	0,293	0,302	0,100
М5г 60x50-4,0-40	50	60	0,200	0,196	0,201	0,067
М5г 100x50-4,0-40		100	0,250	0,244	0,252	0,083
М5г 120x50-4,0-40		120	0,300	0,293	0,302	0,100
М5г 140x50-4,0-40		140	0,300	0,293	0,302	0,100
М5г 60x60-4,0-40	60	60	0,250	0,244	0,252	0,083
М5г 100x60-4,0-40		100	0,300	0,293	0,302	0,100
М5г 120x60-4,0-40		120	0,300	0,293	0,302	0,100
М5г 140x60-4,0-40		140	0,350	0,342	0,353	0,117
М5г 60x80-4,0-40	80	60	0,300	0,293	0,302	0,100
М5г 100x80-4,0-40		100	0,350	0,342	0,353	0,117
М5г 120x80-4,0-40		120	0,350	0,342	0,353	0,117
М5г 140x80-4,0-40		140	0,400	0,391	0,403	0,133
М5г 60x100-4,0-40	100	60	0,350	0,342	0,353	0,117
М5г 100x100-4,0-40		100	0,400	0,391	0,403	0,133
М5г 120x100-4,0-40		120	0,400	0,391	0,403	0,133
М5г 140x100-4,0-40		140	0,450	0,440	0,453	0,150

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

М4г - ЛАПКА ПРИВАРНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

М4г 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

М4г <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Лапка приварная							
Артикул	Поз. 1	а, мм	b, мм	Масса, кг/п.м.			
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
М4г 30x40-4,0-40	Полоса 40x4	30	4	0,080	0,087	0,079	0,027
М4г 50x40-4,0-40		50		0,106	0,104	0,105	0,035
М4г 100x40-5,0-40	Полоса 40x5	100	5	0,242	0,237	0,240	0,081
М4г 150x40-5,0-40		150		0,322	0,315	0,319	0,108
М4г 30x60-4,0-50	Полоса 50x4	30	4	0,132	0,129	0,131	0,044
М4г 40x60-4,0-50		40		0,148	0,145	0,146	0,049
М4г 50x60-4,0-50		50		0,164	0,161	0,162	0,055
М4г 60x60-4,0-50		60		0,180	0,176	0,178	0,060
М4г 80x60-5,0-50	Полоса 50x5	80	5	0,263	0,258	0,260	0,088
М4г 100x60-5,0-50		100		0,303	0,297	0,300	0,101
М4г 130x60-5,0-50		130		0,355	0,348	0,351	0,119
М4г 150x60-5,0-50		150		0,402	0,394	0,398	0,135

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление лапки с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ПКП - ПРУТОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПКП 50-12,0-1400-ГР Пруток для крепления кабеля длиной 1400мм высотой 50мм из прутка 12,0мм; покрытие грунт

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ПКП <Высота>-<Диаметр>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Пруток для крепления кабеля								
Артикул	Высота В, мм	Длина L, мм	Диаметр D, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКП 25-12,0-1400	20	1400	12,0	1,31	1,33	1,34	0,45	0,06
ПКП 50-12,0-1400	50			1,37	1,39	1,40	0,47	0,06
ПКП 75-12,0-1400	75			1,43	1,45	1,47	0,49	0,07
ПКП 100-12,0-1400	100			1,50	1,52	1,53	0,51	0,07
ПКП 150-12,0-1400	150			1,62	1,65	1,66	0,55	0,08
ПКП 200-12,0-1400	200			1,75	1,78	1,79	0,60	0,09
ПКП 300-12,0-1400	300			2,00	2,04	2,04	0,68	0,11
ПКП 25-16,0-1400	25		16,0	2,27	2,30	2,33	0,78	0,08
ПКП 50-16,0-1400	50			2,34	2,37	2,39	0,80	0,08
ПКП 75-16,0-1400	75			2,40	2,43	2,46	0,82	0,08
ПКП 100-16,0-1400	100			2,46	2,49	2,52	0,84	0,09
ПКП 150-16,0-1400	150			2,59	2,63	2,65	0,88	0,1
ПКП 200-16,0-1400	200			2,71	2,75	2,78	0,93	0,11
ПКП 300-16,0-1400	300			2,97	3,01	3,03	1,01	0,12

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление прутков для крепления кабеля с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

СТКС1 - СТОЙКА ПРИВАРНАЯ ТИП 1



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТКС1 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СТКС1 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стойка приварная тип 1						
Артикул	i, мм	Типоразмер	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТКС1 32x32-4,0-100	100	32x32x4	0,52	0,49	0,50	0,17
СТКС1 32x32-4,0-200	200		0,52	0,49	0,50	0,17
СТКС1 32x32-4,0-300	300		0,52	0,49	0,50	0,17
СТКС1 32x32-4,0-400	400		1,03	0,98	1,00	0,33
СТКС1 32x32-4,0-500	500		1,03	0,98	1,00	0,33
СТКС1 32x32-4,0-600	600		1,55	1,47	1,50	0,50
СТКС1 50x50-5,0-100	100	50x50x5	0,52	0,49	0,50	0,17
СТКС1 50x50-5,0-200	200		1,03	0,98	1,00	0,33
СТКС1 50x50-5,0-300	300		1,03	0,98	1,00	0,33
СТКС1 50x50-5,0-400	400		1,55	1,47	1,50	0,50
СТКС1 50x50-5,0-500	500		2,06	1,96	2,00	0,66
СТКС1 50x50-5,0-600	600		2,06	1,96	2,00	0,66
СТКС1 50x50-5,0-700	700		2,58	2,45	2,50	0,83
СТКС1 50x50-5,0-800	800		3,09	2,94	3,00	0,99
СТКС1 50x50-5,0-900	900		3,09	2,94	3,00	0,99
СТКС1 50x50-5,0-1000	1000		3,61	3,43	3,50	1,16

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление приварных стоек с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

СТКС2 - СТОЙКА ПРИВАРНАЯ ТИП 2


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТКС2 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СТКС2 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стойка приварная тип 2

Артикул	l, мм	Типоразмер	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТКС2 32x32-4,0-300	300	32x32x4	0,52	0,49	0,50	0,17
СТКС2 32x32-4,0-400	400		1,03	0,98	1,00	0,33
СТКС2 32x32-4,0-500	500		1,55	1,47	1,50	0,50
СТКС2 32x32-4,0-600	600		1,55	1,47	1,50	0,50
СТКС2 32x32-4,0-700	700		1,55	1,47	1,50	0,50
СТКС2 32x32-4,0-800	800		2,06	1,96	2,00	0,66
СТКС2 32x32-4,0-900	900		2,06	1,96	2,00	0,66
СТКС2 32x32-4,0-1000	1000		2,58	2,45	2,50	0,83
СТКС2 50x50-5,0-300	300	50x50x5	1,03	0,98	1,00	0,33
СТКС2 50x50-5,0-400	400		1,55	1,47	1,50	0,50
СТКС2 50x50-5,0-500	500		2,06	1,96	2,00	0,66
СТКС2 50x50-5,0-600	600		2,06	1,96	2,00	0,66
СТКС2 50x50-5,0-700	700		2,58	2,45	2,50	0,83
СТКС2 50x50-5,0-800	800		3,09	2,94	3,00	0,99
СТКС2 50x50-5,0-900	900		3,61	3,43	3,50	1,16
СТКС2 50x50-5,0-1000	1000		3,61	3,43	3,50	1,16

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление стоек с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

СТПС1 - СТОЙКА ПРИВАРНАЯ С ПЯТКОЙ ТИП 1



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТПС1 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СТПС1 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стойка приварная с пяткой тип 1

Артикул	Типоразмер	а, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТПС1 40x40-4,0-60	Уголок 40x40x4	60	0,263	0,258	0,260	0,088
СТПС1 40x40-4,0-80		80	0,311	0,305	0,308	0,104
СТПС1 40x40-4,0-100		100	0,359	0,352	0,356	0,120
СТПС1 40x40-4,0-110		110	0,384	0,376	0,380	0,129
СТПС1 40x40-4,0-130		130	0,433	0,424	0,428	0,145
СТПС1 40x40-4,0-150		150	0,481	0,471	0,476	0,161
СТПС1 50x50-5,0-180	Уголок 50x50x5	180	0,821	0,805	0,813	0,276
СТПС1 50x50-5,0-200		200	0,893	0,875	0,884	0,300
СТПС1 50x50-5,0-220		220	0,973	0,954	0,963	0,326
СТПС1 50x50-5,0-230		230	1,005	0,985	0,995	0,337
СТПС1 50x50-5,0-250		250	1,085	1,063	1,074	0,364

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление стоек с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

СТПС2 - СТОЙКА ПРИВАРНАЯ С ПЯТКОЙ ТИП 2

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТПС2 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СТПС2 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стойка приварная с пяткой тип 2

Артикул	Н, мм	В, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТПС2 40x40-4,0-110	110	45	0,52	0,49	0,50	0,17
СТПС2 40x40-4,0-130	130		0,52	0,49	0,50	0,17
СТПС2 50x50-5,0-150	150	55	0,52	0,49	0,50	0,17
СТПС2 50x50-5,0-180	180		1,03	0,98	1,00	0,33
СТПС2 50x50-5,0-200	200		1,03	0,98	1,00	0,33
СТПС2 50x50-5,0-220	220		1,03	0,98	1,00	0,33
СТПС2 50x50-5,0-230	230		1,03	0,98	1,00	0,33
СТПС2 50x50-5,0-250	250		0,52	0,49	0,50	0,17

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление стоек с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

СТКО - СТОЙКА ОПОРНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТКО 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СТКО <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стойка опорная					
Артикул	L, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТКО 40x40-500	500	1,93	1,85	1,90	-
СТКО 40x40-600	600	2,29	2,21	2,26	-
СТКО 40x40-700	700	2,61	2,51	2,57	-
СТКО 40x40-800	800	2,94	2,83	2,89	-
СТКО 40x40-900	900	3,27	3,14	3,22	-
СТКО 40x40-1000	1000	3,60	3,45	3,53	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление стоек с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

СТКУ - УГОЛЬНИК ПРИВАРНОЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СТКУ 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СТКУ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.



Угольник приварной						
Артикул	L, мм	L1, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТКУ 500x300	500	300	4,00	3,84	3,93	-
СТКУ 1000x600	1000	600	6,11	5,89	6,02	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угольника с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ОУ - ОПОРА УГЛОВАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОУ 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ОУ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Опора угловая							
Артикул	Типоразмер, мм	a, мм	b, мм	Масса, кг/п.м.			
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ОУ 210x200-32x4,0	Уголок 32x32x4	200	210	1,000	0,978	1,007	0,333
ОУ 210x250-32x4,0		250		1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 210x300-32x4,0		300		1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 210x350-32x4,0		350		1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 210x400-32x4,0		400		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 260x200-32x4,0	Уголок 32x32x4	200	260	1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 260x250-32x4,0		250		1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 260x300-32x4,0		300		1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 260x350-32x4,0		350		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 260x400-32x4,0		400		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 310x200-40x4,0	Уголок 40x40x4	200	310	1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 310x250-40x4,0		250		1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 310x300-40x4,0		300		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 310x350-40x4,0		350		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 310x400-40x4,0		400		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 360x200-40x4,0	Уголок 40x40x4	200	360	1,500	1,467	1,511	0,500
ОУ 360x250-40x4,0		250		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 360x300-40x4,0		300		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 360x350-40x4,0		350		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 360x400-40x4,0		400		2,000	1,956	2,015	0,667
ОУ 430x200-50x5,0	Уголок 50x50x5	200	430	2,500	2,444	2,519	0,833
ОУ 430x250-50x5,0		250		3,000	2,933	3,022	1,000
ОУ 430x300-50x5,0		300		3,000	2,933	3,022	1,000
ОУ 430x350-50x5,0		350		3,500	3,422	3,526	1,167
ОУ 430x400-50x5,0		400		3,500	3,422	3,526	1,167

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление опоры с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

АКСЕССУАРЫ

ОТ - ОПОРА «Т» ОБРАЗНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОТ 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ОТ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Опора т образная							
Артикул	Типоразмер, мм	а, мм	b, мм	Масса, кг/п.м.			
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ОТ 210x200-32x4,0	Уголок 32x32x4	200	210	3,500	3,422	3,526	1,167
ОТ 210x250-32x4,0		250		3,500	3,422	3,526	1,167
ОТ 210x300-32x4,0		300		4,000	3,911	4,030	1,333
ОТ 210x350-32x4,0		350		4,000	3,911	4,030	1,333
ОТ 210x400-32x4,0		400		4,000	3,911	4,030	1,333
ОТ 260x200-32x4,0	Уголок 32x32x4	200	260	4,000	3,911	4,030	1,333
ОТ 260x250-32x4,0		250		4,000	3,911	4,030	1,333
ОТ 260x300-32x4,0		300		4,000	3,911	4,030	1,333
ОТ 260x350-32x4,0		350		4,500	4,400	4,534	1,500
ОТ 260x400-32x4,0		400		4,500	4,400	4,534	1,500
ОТ 310x200-40x4,0	Уголок 40x40x4	200	310	4,000	3,911	4,030	1,333
ОТ 310x250-40x4,0		250		4,500	4,400	4,534	1,500
ОТ 310x300-40x4,0		300		4,500	4,400	4,534	1,500
ОТ 310x350-40x4,0		350		4,500	4,400	4,534	1,500
ОТ 310x400-40x4,0		400		5,000	4,889	5,037	1,667
ОТ 360x200-40x4,0	Уголок 40x40x4	200	360	4,500	4,400	4,534	1,500
ОТ 360x250-40x4,0		250		4,500	4,400	4,534	1,500
ОТ 360x300-40x4,0		300		5,000	4,889	5,037	1,667
ОТ 360x350-40x4,0		350		5,000	4,889	5,037	1,667
ОТ 360x400-40x4,0		400		5,500	5,378	5,541	1,833
ОТ 430x200-50x4,0	Уголок 50x50x5	200	430	5,000	4,889	5,037	1,667
ОТ 430x250-50x4,0		250		5,000	4,889	5,037	1,667
ОТ 430x300-50x4,0		300		5,500	5,378	5,541	1,833
ОТ 430x350-50x4,0		350		5,500	5,378	5,541	1,833
ОТ 430x400-50x4,0		400		6,000	5,867	6,045	2,000

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление опоры с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

СТКП - КОНСОЛЬ ПРИВАРНАЯ




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТКП 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СТКП <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Консоль приварная

Артикул	L, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТКП 40x40-150	150	0,40	0,38	0,39	-
СТКП 40x40-200	200	0,53	0,51	0,52	-
СТКП 40x40-220	220	0,58	0,56	0,57	-
СТКП 40x40-250	250	0,65	0,62	0,64	-
СТКП 40x40-350	350	0,89	0,85	0,88	-
СТКП 40x40-400	400	1,01	0,97	0,99	-
СТКП 40x40-500	500	1,26	1,21	1,23	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление консолей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

СТКТ - ТРУБА ПРИВАРНАЯ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТКТ 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

СТКТ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Труба приварная

Артикул	L, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
СТКТ 40-60	60	0,12	0,12	0,12	-
СТКТ 40-80	80	0,16	0,15	0,16	-
СТКТ 40-100	100	0,19	0,18	0,19	-
СТКТ 40-130	130	0,24	0,23	0,24	-
СТКТ 40-160	160	0,29	0,28	0,29	-
СТКТ 40-200	200	0,35	0,34	0,34	-
СТКТ 40-250	250	0,43	0,41	0,42	-
СТКТ 40-300	300	0,52	0,50	0,51	-
СТКТ 40-350	350	0,62	0,60	0,61	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление трубы с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ФД1 - ФУНДАМЕНТ ТИП 1



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФД1 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФД1 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 1

Артикул	h, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ФД1 500x250-100	100	2,60	2,50	2,56	-
ФД1 500x250-200	200	3,08	2,97	3,03	-
ФД1 500x250-300	300	3,56	3,43	3,51	-
ФД1 500x250-400	400	4,04	3,88	3,97	-
ФД1 500x250-500	500	4,52	4,34	4,45	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ФД2 - ФУНДАМЕНТ ТИП 2



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФД2 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФД2 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 2

Артикул	h, мм	L, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ФД2 500x250-600	600	203	7,88	7,57	7,75	-
ФД2 500x250-700	700	236	8,84	8,53	8,71	-
ФД2 500x250-800	800	269	9,80	9,44	9,66	-
ФД2 500x250-900	900	302	10,76	10,34	10,58	-
ФД2 500x250-1000	1000	335	11,72	11,25	11,53	-
ФД2 500x250-1100	1100	368	12,68	12,16	12,45	-
ФД2 500x250-1200	1200	401	13,64	13,07	13,36	-
ФД2 500x250-1300	1300	434	14,60	14,03	14,36	-
ФД2 500x250-1400	1400	467	15,56	14,94	15,27	-
ФД2 500-250-1500	1500	500	16,52	15,84	16,23	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ФДЗ - ФУНДАМЕНТ ТИП 3

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФДЗ 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФДЗ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 3						
Артикул	h, мм	L, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ФДЗ 125x750-100	100	744	2,50	2,40	2,46	-
ФДЗ 125x750-200	200		2,98	2,87	2,93	-
ФДЗ 125x750-300	300		3,46	3,33	3,41	-
ФДЗ 125x750-400	400		3,94	3,79	3,87	-
ФДЗ 125x750-500	500		4,42	4,24	4,35	-
ФДЗ 125x1350-100	100	1354	3,73	3,58	3,66	-
ФДЗ 125x1350-200	200		4,45	4,27	4,36	-
ФДЗ 125x1350-300	300		4,93	4,74	4,85	-
ФДЗ 125x1350-400	400		5,41	5,19	5,31	-
ФДЗ 125x1350-500	500		5,89	5,65	5,79	-
ФДЗ 125x1490-100	100	1488	4,10	3,93	4,02	-
ФДЗ 125x1490-200	200		4,80	4,60	4,70	-
ФДЗ 125x1490-300	300		5,28	5,05	5,17	-
ФДЗ 125x1490-400	400		5,76	5,52	5,65	-
ФДЗ 125x1490-500	500		6,24	5,98	6,12	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ФД4 - ФУНДАМЕНТ ТИП 4


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФД4 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФД4 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 4

Артикул	h, мм	i, мм	L, мм	Масса, кг/п.м.			
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ФД4 125x750-600	600	203	744	7,79	7,49	7,66	-
ФД4 125x750-700	700	236		8,75	8,44	8,62	-
ФД4 125x750-800	800	269		9,71	9,35	9,57	-
ФД4 125x750-900	900	302		10,67	10,26	10,49	-
ФД4 125x750-1000	1000	335		11,63	11,17	11,45	-
ФД4 125x750-1100	1100	368		12,59	12,08	12,36	-
ФД4 125x750-1200	1200	401		13,55	12,99	13,27	-
ФД4 125x750-1300	1300	434		14,51	13,94	14,27	-
ФД4 125x750-1400	1400	467		15,47	14,85	15,18	-
ФД4 125x750-1500	1500	500		16,43	15,76	16,14	-
ФД4 125x1350-600	600	203	1354	9,25	8,89	9,10	-
ФД4 125x1350-700	700	236		10,21	9,85	10,05	-
ФД4 125x1350-800	800	269		11,17	10,75	11,01	-
ФД4 125x1350-900	900	302		12,13	11,66	11,92	-
ФД4 125x1350-1000	1000	335		13,09	12,57	12,88	-
ФД4 125x1350-1100	1100	368		14,05	13,48	13,79	-
ФД4 125x1350-1200	1200	401		15,01	14,39	14,70	-
ФД4 125x1350-1300	1300	434		15,97	15,34	15,71	-
ФД4 125x1350-1400	1400	467		16,93	16,25	16,62	-
ФД4 125x1350-1500	1500	500		17,89	17,16	17,58	-
ФД4 125x1490-600	600	203	1488	9,25	8,89	9,10	-
ФД4 125x1490-700	700	236		9,57	9,20	9,41	-
ФД4 125x1490-800	800	269		10,53	10,16	10,37	-
ФД4 125x1490-900	900	302		11,49	11,06	11,33	-
ФД4 125x1490-1000	1000	335		12,45	11,97	12,24	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ФД5 - ФУНДАМЕНТ ТИП 5



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФД5 700-ГЦ Фундамент тип 5 высотой 700мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФД5 <Высота>-<Диаметр>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 5

Артикул	Длина L, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ФД5 300	300	1,25	1,28	1,27	0,43	0,08
ФД5 400	400	1,48	1,52	1,52	0,51	0,1
ФД5 500	500	1,72	1,76	1,76	0,59	0,11
ФД5 600	600	1,96	2,01	2,01	0,67	0,13
ФД5 700	700	2,20	2,25	2,25	0,75	0,15
ФД5 800	800	2,44	2,50	2,49	0,83	0,16
ФД5 900	900	2,68	2,74	2,74	0,91	0,18

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ФД6 - ФУНДАМЕНТ ТИП 6 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РОЗЕТКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФД6 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФД6 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 6

Артикул	l, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ФД6 100	100	0,71	0,68	0,69	0,23
ФД6 200	200	0,97	0,92	0,94	0,31
ФД6 300	300	1,23	1,17	1,19	0,39
ФД6 400	400	1,46	1,39	1,42	0,47

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ФД7 - ФУНДАМЕНТ ТИП 7 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РОЗЕТКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФД7 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФД7 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 7

Артикул	l, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ФД7 30	30	0,20	0,20	0,20	0,07
ФД7 50	50	0,25	0,25	0,25	0,08
ФД7 80	80	0,30	0,29	0,30	0,10
ФД7 100	100	0,36	0,34	0,35	0,12
ФД7 150	150	0,41	0,39	0,40	0,13

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ФД8 - ФУНДАМЕНТ ТИП 8


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ФД8 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ФД8 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Фундамент тип 8

Артикул	l, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ФД8 300	300	0,97	0,92	0,94	0,31
ФД8 400	400	1,22	1,16	1,18	0,39
ФД8 500	500	1,46	1,39	1,42	0,47
ФД8 600	600	1,71	1,63	1,66	0,55
ФД8 700	700	1,96	1,86	1,90	0,63
ФД8 800	800	2,20	2,10	2,14	0,71
ФД8 900	900	2,45	2,33	2,38	0,79
ФД8 1000	1000	2,70	2,57	2,62	0,86

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление фундамента с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ДРЖ1 - ДЕРЖАТЕЛЬ ТИП 1



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ДРЖ1 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ДРЖ1 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Держатель тип 1

Артикул	L, мм	B, мм	D, мм	D1, мм	b, мм	Масса, кг/п.м.			
						ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ДРЖ1 86x97-7x21-84	86	97	95	60	7	0,21	0,20	0,20	0,07
ДРЖ1 113x128-7x21-84	113	128	130	95	7	0,26	0,25	0,25	0,08

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление держателей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ПДСТ1 - ПОДВЕСКА ТИП 1



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПДСТ1 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ПДСТ1 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Подвеска тип 1

Артикул	D, мм	S, мм	b, мм	h, мм	L, мм	A, мм	d, мм	R, мм	Масса, кг/п.м.			
									ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ПДСТ1 10	10	3	22	2	51	34	7	3	0,10	0,09	0,10	0,03
ПДСТ1 15	15	3	22	2	56	39	7	3	0,10	0,10	0,10	0,03
ПДСТ1 20	20	3	22	3	61	44	7	3	0,10	0,10	0,10	0,03
ПДСТ1 25	25	3	22	3	66	49	7	3	0,21	0,20	0,20	0,07
ПДСТ1 30	30	3	30	5	78	58	9	3	0,21	0,20	0,20	0,07
ПДСТ1 35	35	3	30	5	83	63	9	3	0,21	0,20	0,20	0,07
ПДСТ1 40	40	3	30	5	86	68	9	3	0,21	0,20	0,20	0,07
ПДСТ1 45	45	3	30	5	93	73	9	3	0,21	0,20	0,20	0,07
ПДСТ1 50	50	3	30	5	98	78	9	3	0,21	0,20	0,20	0,07
ПДСТ1 55	55	4	30	5	107	87	9	4	0,31	0,29	0,30	0,10
ПДСТ1 60	60	4	30	5	112	92	9	4	0,31	0,29	0,30	0,10
ПДСТ1 65	65	4	30	5	117	97	9	4	0,31	0,29	0,30	0,10
ПДСТ1 70	70	4	30	5	122	102	9	4	0,36	0,34	0,35	0,12
ПДСТ1 75	75	4	30	5	127	107	9	4	0,36	0,34	0,35	0,12
ПДСТ1 80	80	4	30	5	139	114	11	4	0,41	0,39	0,40	0,13
ПДСТ1 85	85	4	30	5	144	120	11	4	0,41	0,39	0,40	0,13
ПДСТ1 90	90	4	30	5	149	125	11	4	0,41	0,39	0,40	0,13
ПДСТ1 95	95	4	30	5	154	130	11	4	0,46	0,44	0,45	0,15
ПДСТ1 100	100	4	30	5	159	135	11	4	0,46	0,44	0,45	0,15
ПДСТ1 110	110	4	30	5	169	145	11	4	0,52	0,49	0,50	0,17
ПДСТ1 115	115	4	30	5	174	150	11	4	0,52	0,49	0,50	0,17
ПДСТ1 120	120	4	30	5	179	155	11	4	0,57	0,54	0,55	0,18
ПДСТ1 125	125	4	30	5	184	160	11	4	0,57	0,54	0,55	0,18
ПДСТ1 135	135	4	40	6	207	176	13	4	0,82	0,78	0,80	0,26
ПДСТ1 140	140	4	40	6	212	181	13	4	0,82	0,78	0,80	0,26

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление подвесок с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ЗМБО - БАНКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЗМБО 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ЗМБО <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Банка заземления							
Артикул	d	L, мм	D, мм	Масса, кг/п.м.			
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ЗМБО 8/14-10	M8	10	14	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМБО 8/20-15	M8	15	20	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМБО 8/28-15	M8	15	28	0,10	0,10	0,10	0,03
ЗМБО 8/20-25	M8	25	20	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМБО 8/28-25	M8	25	28	0,10	0,10	0,10	0,03

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление банок заземления с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ЗМПЛ1 - ПЛАНКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТИП 1




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЗМПЛ1 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ЗМПЛ1 <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Планка заземления тип 1						
Артикул	Тип	А, мм	Масса, кг/п.м.			
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ЗМПЛ1 50	1	50	0,03	0,03	0,03	0,01
ЗМПЛ1 80		80	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПЛ1 100		100	0,07	0,07	0,07	0,02
ЗМПЛ1 125		125	0,09	0,09	0,09	0,03
ЗМПЛ1 150		150	0,11	0,11	0,11	0,04
ЗМПЛ1 175		175	0,13	0,13	0,13	0,04
ЗМПЛ1 200		200	0,15	0,15	0,15	0,05
ЗМПЛ2 25	2	25	0,01	0,01	0,00	0,01
ЗМПЛ3 45	3	45	0,05	0,05	0,02	0,05

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление планок заземления с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



ЗМПР - ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЗМПР 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ЗМПР <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Подвеска тип 1								
Артикул	S, мм²	d1, мм	d2, мм	L, мм	Масса, кг/п.м.			
					ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ЗМПР 2,5-4/6-150	2,5	4,3	6,4	150	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 2,5-6/4-150	2,5	6,4	6,4	150	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 2,5-4/6-200	2,5	4,3	6,4	200	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 2,5-6/6-200	2,5	6,4	6,4	200	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 2,5-4/6-300	2,5	4,3	6,4	300	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 2,5-6/4-300	2,5	6,4	6,4	300	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 2,5-4/6-500	2,5	4,3	6,4	500	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 2,5-6/6-500	2,5	6,4	6,4	500	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 2,5-4/6-800	2,5	4,3	6,4	800	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 2,5-6/6-800	2,5	6,4	6,4	800	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 4-4/6-150	4	4,3	6,4	150	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 4-6/6-150	4	6,4	6,4	150	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 4-4/6-200	4	4,3	6,4	200	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 4-6/6-200	4	6,4	6,4	200	0,01	0,01	0,01	0,00
ЗМПР 4-4/6-300	4	4,3	6,4	300	0,05	0,05	0,40	0,02
ЗМПР 4-4/6-300	4	6,4	6,4	300	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 4-6/6-500	4	6,4	6,4	500	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 4-6/6-800	4	6,4	6,4	800	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 4-6/6-150	4	6,4	6,4	150	0,01	0,01	0,05	0,00
ЗМПР 6-6/6-200	6	6,4	6,4	200	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 6-6/6-300	6	6,4	6,4	300	0,05	0,05	0,01	0,02
ЗМПР 6-6/6-500	6	6,4	6,4	500	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМПР 6-6/6-800	6	6,4	6,4	800	0,05	0,05	0,05	0,02

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление перемычек заземления с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



АКСЕССУАРЫ

ЗМШП - ШПИЛЬКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЗМШП 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:

ЗМШП <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Шпилька заземления					
Артикул	L, мм	Масса, кг/п.м.			
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ
ЗМШП 12-75	75	0,02	0,02	0,02	0,01
ЗМШП 12-95	95	0,02	0,02	0,02	0,01
ЗМШП 12-115	115	0,03	0,03	0,03	0,01
ЗМШП 12-145	145	0,03	0,03	0,03	0,01
ЗМШП 12-165	165	0,04	0,04	0,04	0,01
ЗМШП 12-185	185	0,05	0,04	0,04	0,01
ЗМШП 12-200	200	0,05	0,05	0,05	0,02
ЗМШП 12-230	230	0,05	0,05	0,05	0,02

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление шпилек с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:




УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

Лотки для прокладки кабеля - это один из самых удобных способов монтажа.


Перед тем как устанавливать лотки для прокладки кабеля, необходимо правильно оценить реальную нагрузку на них в зависимости от того, какое количество кабелей планируется прокладывать. Только после этого можно подобрать соответствующие методы монтажа и виды крепления.

Кроме того, варьироваться может крепление к потолку, к стене или к полу. Наиболее часто используют крепление к стене с использованием настенных кронштейнов, консолей и консольных кронштейнов. Кабельные стойки помогают осуществить монтаж одновременно нескольких лотков, если в этом есть необходимость.

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ



СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



АКСЕССУАРЫ



* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

ПП - ПЕРФОПОЛОСА С ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ПП 40-3,0-3000-10х31-ГЦ

Перфополоса шириной 40 мм, толщиной 3,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ПП <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>-<Размер отверстия>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфополоса ПП

Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПП 30-2,0-10х31-3000	30	2,0	0,38	0,4	0,39	0,13	0,056
ПП 40-2,0-10х31-3000	40		0,54	0,57	0,55	0,18	0,076
ПП 50-2,0-10х31-3000	50		0,69	0,72	0,71	0,24	0,096
ПП 30-3,0-10х31-3000	30	3,0	0,57	0,59	0,58	0,19	0,059
ПП 40-3,0-10х31-3000	40		0,81	0,84	0,82	0,28	0,079
ПП 50-3,0-10х31-3000	50		1,04	1,07	1,07	0,36	0,099
ПП 30-4,0-10х31-3000	30	4,0	0,76	0,78	0,78	0,26	0,063
ПП 40-4,0-10х31-3000	40		1,07	1,1	1,1	0,37	0,083
ПП 50-4,0-10х31-3000	50		1,39	1,43	1,42	0,47	0,103
ПП 30-5,0-10х31-3000	30	5,0	0,95	0,97	0,97	0,32	0,066
ПП 40-5,0-10х31-3000	40		1,34	1,37	1,37	0,46	0,086
ПП 50-5,0-10х31-3000	50		1,74	1,78	1,78	0,59	0,106

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление перфополос с другой шириной, толщиной, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ПЕРФОПОЛОСА

ППР - ПЕРФОПОЛОСА С ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ППР 40-3,0-3000-7х21-ГЦ
Перфополоса с поперечной перфорацией шириной 40 мм, толщиной 3,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ППР <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфополоса ППР							
Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ППР 30-2,0-3000-7х21	30	2,0	0,39	0,41	0,39	0,13	0,057
ППР 40-2,0-3000-7х21	40		0,54	0,57	0,55	0,19	0,077
ППР 50-2,0-3000-7х21	50		0,7	0,73	0,72	0,24	0,097
ППР 30-3,0-3000-7х21	30	3,0	0,58	0,6	0,59	0,2	0,061
ППР 40-3,0-3000-7х21	40		0,81	0,84	0,83	0,28	0,081
ППР 50-3,0-3000-7х21	50		1,05	1,09	1,07	0,36	0,101
ППР 30-4,0-3000-7х21	30	4,0	0,77	0,79	0,79	0,26	0,065
ППР 40-4,0-3000-7х21	40		1,08	1,11	1,11	0,37	0,085
ППР 50-4,0-3000-7х21	50		1,4	1,44	1,43	0,48	0,105
ППР 30-5,0-3000-7х21	30	5,0	0,96	0,98	0,99	0,33	0,069
ППР 40-5,0-3000-7х21	40		1,36	1,39	1,39	0,46	0,089
ППР 50-5,0-3000-7х21	50		1,75	1,79	1,79	0,6	0,11

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление перфополос с другой шириной, толщиной, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПУ1 - УГОЛОК С ОДИНАРНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**



ПУ1 40x40-2,0-3000-10x31-ГЦ

Уголок с одинарной продольной перфорацией 40x40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ПУ1 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстия 10x25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфуголок ПУ1

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУ1 40x40-2,0-3000-10x31	40x40	2,0	1,11	1,16	1,14	0,38	0,149
ПУ1 50x50-2,0-3000-10x31	50x50		1,43	1,5	1,46	0,49	0,189
ПУ1 40x40-3,0-3000-10x31	40x40	3,0	1,63	1,68	1,67	0,56	0,149
ПУ1 50x50-3,0-3000-10x31	50x50		2,1	2,17	2,15	0,72	0,19

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПЕРФУГОЛОК

ПУ2 - УГОЛОК С ДВОЙНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПУ2 40x40-2,0-3000-10x31-ГЦ
Уголок с двойной продольной перфорацией 40x40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПУ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10x25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфуголок ПУ2							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУ2 40x40-2,0-3000-10x31	40x40	2,0	1,02	1,07	1,05	0,35	0,141
ПУ2 50x50-2,0-3000-10x31	50x50		1,34	1,4	1,37	0,46	0,181
ПУ2 40x40-3,0-3000-10x31	40x40	3,0	1,5	1,55	1,53	0,51	0,142
ПУ2 50x50-3,0-3000-10x31	50x50		1,97	2,03	2,01	0,67	0,182

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ПУР1 -УГОЛОК С ОДИНАРНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

ПУР1 40x40-2,0-3000-7x21-ГЦ

Уголок с одинарной поперечной перфорацией 40x40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ПУР1 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфоуголок ПУР1

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУР1 40x40-2,0-3000-7x21	40x40	2,0	1,12	1,17	1,14	0,38	0,151
ПУР1 50x50-2,0-3000-7x21	50x50		1,43	1,5	1,47	0,49	0,191
ПУР1 40x40-3,0-3000-7x21	40x40	3,0	1,64	1,69	1,68	0,56	0,152
ПУР1 50x50-3,0-3000-7x21	50x50		2,11	2,18	2,16	0,72	0,192

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



Типовые варианты исполнения:

ПЕРФОУГОЛОК

ПУР2 -УГОЛОК С ДВОЙНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПУР2 40х40-2,0-3000-7х21-ГЦ
Уголок с двойной поперечной перфорацией 40х40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПУР2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфуголок ПУР2							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУР2 40х40-2,0-3000-7х21	40х40	2,0	1,03	1,08	1,06	0,35	0,144
ПУР2 50х50-2,0-3000-7х21	50х50		1,35	1,41	1,38	0,46	0,184
ПУР2 40х40-3,0-3000-7х21	40х40	3,0	1,51	1,56	1,55	0,52	0,147
ПУР2 50х50-3,0-3000-7х21	50х50		1,98	2,05	2,03	0,68	0,187

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПШВЗ - ШВЕЛЛЕР С ТРОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**



ПШВЗ 40х40-2,0-3000-10х31-ГЦ

Швеллер с тройной перфорацией 40х40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ПШВЗ <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Швеллер ПШВЗ

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПШВЗ 40х40-2,0-3000-10х31	40х40	2,0	1,51	1,58	1,54	0,52	0,205
ПШВЗ 50х50-2,0-3000-10х31	50х50		1,98	2,07	2,03	0,68	0,266
ПШВЗ 40х40-3,0-3000-10х31	40х40	3,0	2,21	2,28	2,26	0,75	0,207
ПШВЗ 50х50-3,0-3000-10х31	50х50		2,91	3	2,98	0,99	0,267

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление швеллеров с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:


Z-ПРОФИЛЬ

ПЗ2 - Z-ПРОФИЛЬ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПЗ2 40х40-2,0-3000-10х31-ГЦ
Z-профиль с двойной перфорацией 40х40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПЗ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.



Z-профиль ПЗ2							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПЗ2 40х40-2,0-3000-10х31	40х40	2,0	1,6	1,67	1,64	0,55	0,214
ПЗ2 50х50-2,0-3000-10х31	50х50		2,07	2,17	2,12	0,71	0,274
ПЗ2 40х40-3,0-3000-10х31	40х40	3,0	2,32	2,39	2,38	0,79	0,213
ПЗ2 50х50-3,0-3000-10х31	50х50		3,03	3,13	3,1	1,03	0,273

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПКУ - ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ПКУ2 50х50-2,0-3000-10х31-ГЦ

Перфорированный угловой профиль 50х50, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ПКУ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловой профиль ПКУ

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКУ2 50х50-2,0-3000-10х31	50х50	2,0	1,75	1,83	1,79	0,6	0,233
ПКУ2 50х50-3,0-3000-10х31	50х50	3,0	2,56	2,64	2,62	0,87	0,233

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





С-ПРОФИЛЬ

ПКС1 - С-ПРОФИЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПКС1 50х25-2,0-3000-10х31-ГЦ
С-профиль с перфорацией по основанию 50х25, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПКС1 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

С-профиль ПКС1							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКС1 50х25-2,0-3000-10х31	50х25	2,0	1,79	1,87	1,83	0,61	0,235
ПКС1 50х25-3,0-3000-10х31	50х25	3,0	2,6	2,68	2,66	0,89	0,232

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПКСЗ - С-ПРОФИЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ И БОРТАМ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**



ПКСЗ 50х50-2,0-3000-10х31-ГЦ

С-профиль с перфорацией по основанию и бортам 50х50, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ПКСЗ <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

С-профиль ПКСЗ

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКСЗ 50х50-2,0-3000-10х31	50х50	2,0	2,39	2,5	2,45	0,82	0,318
ПКСЗ 50х50-3,0-3000-10х31	50х50	3,0	3,51	3,62	3,59	1,2	0,318

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



С-ПРОФИЛЬ

ПКС12 - С-ПРОФИЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ И БОРТАМ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПКС12 100х25-2,0-3000-10х31-ГЦ
С-профиль с перфорацией по основанию и бортам 100х25, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПКС12 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

С-профиль ПКС12							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКС12 100х25-2,0-3000-10х31	100х25	2,0	2,48	2,59	2,54	0,85	0,327
ПКС12 100х25-3,0-3000-10х31	100х25	3,0	3,64	3,75	3,73	1,24	0,325

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПКПЗ - ПЕРФОРИРОВАННЫЙ П-ПРОФИЛЬ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ПКПЗ 100х100-2,0-3000-10х31-ГЦ

Перфорированный П-профиль 100х100, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ПКПЗ <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

П-профиль ПКПЗ

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКПЗ 100х100-2,0-3000-10х31	100х100	2,0	4,43	4,64	4,53	1,51	0,587
ПКПЗ 100х100-3,0-3000-10х31	100х100	3,0	6,51	6,72	6,66	2,22	0,587

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОК1 - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ОК1 2,0-250-ГЦ
Опорный кронштейн приварной, толщиной 2,0 мм; длиной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
ОК1 <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»			
Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	350	425
200	150	350	425
250	200	350	425
300	250	330	425
350	300	310	425
400	350	290	400
450	400	270	370
500	450	250	350
550	500	230	330
600	550	210	305
650	600	190	280

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»			
Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	385	467
200	150	385	467
250	200	385	467
300	250	363	467
350	300	341	467
400	350	319	440
450	400	297	407
500	450	275	385
550	500	253	363
600	550	231	335
650	600	209	308

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

Опорный кронштейн ОК1								
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ОК1 2,0-150	150	2,0	67,0	0,23	0,24	0,24	0,08	0,031
ОК1 2,0-200	200			0,31	0,32	0,32	0,11	0,041
ОК1 2,0-300	300			0,46	0,48	0,47	0,16	0,062
ОК1 2,0-350	350			0,54	0,57	0,55	0,18	0,072
ОК1 2,0-400	400			0,62	0,65	0,63	0,21	0,082
ОК1 2,0-450	450		92,0	0,83	0,87	0,85	0,28	0,11
ОК1 2,0-500	500			0,93	0,97	0,95	0,32	0,123
ОК1 2,0-550	550			1,02	1,07	1,04	0,35	0,135
ОК1 2,0-600	600			1,11	1,16	1,14	0,38	0,147
ОК1 2,0-650	650			1,21	1,27	1,23	0,41	0,159
ОК1 3,0-150	150	3,0	67,0	0,34	0,35	0,35	0,12	0,031
ОК1 3,0-200	200			0,46	0,47	0,47	0,16	0,042
ОК1 3,0-300	300			0,68	0,7	0,7	0,23	0,062
ОК1 3,0-350	350			0,8	0,83	0,82	0,27	0,072
ОК1 3,0-400	400			0,91	0,94	0,93	0,31	0,083
ОК1 3,0-450	450		92,0	1,24	1,28	1,27	0,42	0,111
ОК1 3,0-500	500			1,38	1,42	1,41	0,47	0,123
ОК1 3,0-550	550			1,51	1,56	1,55	0,52	0,135
ОК1 3,0-600	600			1,65	1,7	1,69	0,56	0,148
ОК1 3,0-650	650			1,79	1,85	1,83	0,61	0,16

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОК2 - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН НА ПЛОСКОСТЬ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ОК2 2,0-250-ГЦ
Опорный кронштейн на плоскость, толщиной 2,0 мм; длиной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
ОК2 <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»			
Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	350	425
200	150	350	425
250	200	350	425
300	250	330	425
350	300	310	425
400	350	290	400
450	400	270	370
500	450	250	350
550	500	230	330
600	550	210	305
650	600	190	280

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»			
Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	385	467
200	150	385	467
250	200	385	467
300	250	363	467
350	300	341	467
400	350	319	440
450	400	297	407
500	450	275	385
550	500	253	363
600	550	231	335
650	600	209	308

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

Опорный кронштейн ОК2										
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Высота консоли, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
							ГЦ	НЖ	АЛ	
ОК2 2,0-150	150	2,0	130,0	67,0	100,0	0,47	0,49	0,48	0,16	0,045
ОК2 2,0-200	200					0,55	0,57	0,56	0,19	0,056
ОК2 2,0-300	300					0,7	0,73	0,72	0,24	0,076
ОК2 2,0-350	350					0,78	0,81	0,8	0,27	0,086
ОК2 2,0-400	400					0,86	0,89	0,88	0,29	0,096
ОК2 2,0-450	450					1,25	1,3	1,27	0,43	0,131
ОК2 2,0-500	500	2,0	180,0	92,0	150,0	1,34	1,39	1,37	0,46	0,143
ОК2 2,0-550	550					1,43	1,48	1,46	0,49	0,155
ОК2 2,0-600	600					1,52	1,58	1,56	0,52	0,168
ОК2 2,0-650	650					1,62	1,68	1,65	0,55	0,18
ОК2 3,0-150	150	3,0	130,0	67,0	100,0	0,58	0,6	0,6	0,2	0,046
ОК2 3,0-200	200					0,7	0,72	0,71	0,24	0,056
ОК2 3,0-300	300					0,93	0,96	0,95	0,32	0,077
ОК2 3,0-350	350					1,04	1,07	1,06	0,36	0,087
ОК2 3,0-400	400					1,15	1,18	1,18	0,39	0,097
ОК2 3,0-450	450		180,0	92,0	150,0	1,65	1,7	1,69	0,56	0,132
ОК2 3,0-500	500					1,79	1,84	1,83	0,61	0,144
ОК2 3,0-550	550					1,93	1,98	1,97	0,66	0,156
ОК2 3,0-600	600					2,06	2,12	2,11	0,7	0,168
ОК2 3,0-650	650					2,2	2,26	2,25	0,75	0,181

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОКЗ - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН НА П-ПРОФИЛЬ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОКЗ 2,0-250-ГЦ

Опорный кронштейн на П-профиль, толщиной 2,0 мм; длиной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

ОКЗ <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»

Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	300	360
200	150	300	360
250	200	300	360
300	250	280	360
350	300	260	340
400	350	240	316
450	400	220	290
500	450	197,5	265
550	500	175	235
600	550	148	205
650	600	120	170

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	330	396
200	150	330	396
250	200	330	396
300	250	308	396
350	300	286	374
400	350	264	347
450	400	242	319
500	450	217	291
550	500	192	258
600	550	162	225
650	600	132	187

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

Опорный кронштейн ОКЗ								
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ОКЗ 2,0-150	150	2,0	0,41	0,43	0,42	0,14	0,055	0,031
ОКЗ 2,0-200	200			0,55	0,58	0,56	0,19	0,073
ОКЗ 2,0-300	300			0,81	0,85	0,83	0,28	0,108
ОКЗ 2,0-350	350			0,94	0,98	0,96	0,32	0,125
ОКЗ 2,0-400	400			1,08	1,13	1,1	0,37	0,143
ОКЗ 2,0-450	450		1,21	1,27	1,24	0,41	0,16	0,11
ОКЗ 2,0-500	500			1,34	1,4	1,37	0,46	0,177
ОКЗ 2,0-550	550			1,47	1,54	1,51	0,5	0,195
ОКЗ 2,0-600	600			1,61	1,68	1,64	0,55	0,212
ОКЗ 2,0-650	650			1,74	1,82	1,78	0,59	0,23
ОКЗ 3,0-150	150	3,0	0,61	0,63	0,63	0,21	0,056	0,031
ОКЗ 3,0-200	200			0,81	0,84	0,83	0,28	0,074
ОКЗ 3,0-300	300			1,21	1,25	1,23	0,41	0,109
ОКЗ 3,0-350	350			1,4	1,44	1,44	0,48	0,126
ОКЗ 3,0-400	400			1,6	1,65	1,64	0,55	0,144
ОКЗ 3,0-450	450		1,8	1,86	1,84	0,61	0,162	0,111
ОКЗ 3,0-500	500			2	2,06	2,04	0,68	0,179
ОКЗ 3,0-550	550			2,19	2,26	2,24	0,75	0,197
ОКЗ 3,0-600	600			2,39	2,46	2,45	0,82	0,214
ОКЗ 3,0-650	650			2,59	2,67	2,65	0,88	0,232

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОК4 - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН НА П-ПРОФИЛЬ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОК4 2,0-250-ГЦ

Опорный кронштейн на П-профиль с двойной перфорацией, толщиной 2,0 мм; длиной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

ОК4 <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»

Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
250	200	375	450
300	250	350	450
350	300	325	425
400	350	300	395
450	400	275	362
500	450	246	331
550	500	218	293
600	550	185	256
650	600	150	212

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»

Длина консоли, мм	Максимальная ширина лотка, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
250	200	412	495
300	250	385	495
350	300	357	467
400	350	330	434
450	400	302	398
500	450	270	364
550	500	239	322
600	550	203	281
650	600	165	233

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

Опорный кронштейн ОК4							
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ОК4 2,0-250	250	2,0	1,26	1,32	1,29	0,43	0,167
ОК4 2,0-300	300		1,47	1,54	1,5	0,5	0,194
ОК4 2,0-350	350		1,67	1,75	1,71	0,57	0,221
ОК4 2,0-400	400		1,88	1,97	1,92	0,64	0,248
ОК4 2,0-450	450		2,09	2,19	2,13	0,71	0,275
ОК4 2,0-500	500		2,29	2,4	2,35	0,78	0,302
ОК4 2,0-550	550		2,5	2,62	2,56	0,85	0,329
ОК4 2,0-600	600		2,7	2,82	2,77	0,92	0,356
ОК4 2,0-650	650		2,91	3,04	2,98	0,99	0,383
ОК3 2,0-650	650		1,88	1,94	1,93	0,64	0,169
ОК4 3,0-250	250	3,0	2,19	2,26	2,24	0,75	0,196
ОК4 3,0-300	300		2,5	2,58	2,56	0,85	0,224
ОК4 3,0-350	350		2,81	2,9	2,87	0,96	0,251
ОК4 3,0-400	400		3,12	3,22	3,19	1,06	0,278
ОК4 3,0-450	450		3,42	3,53	3,5	1,17	0,305
ОК4 3,0-500	500		3,73	3,85	3,82	1,27	0,332
ОК4 3,0-550	550		4,04	4,17	4,13	1,38	0,359
ОК4 3,0-600	600		4,35	4,49	4,45	1,48	0,387
ОК4 3,0-650	650		2,39	2,46	2,45	0,82	0,214
ОК3 3,0-650	650		2,59	2,67	2,65	0,88	0,232

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ПЛОСКИЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКП1 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКП1 100-ГЦ
Стартовый кронштейн, приварной, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем ПКС1 и перфополосой ПП и ППР.

Правила формирования артикула для заказа:
СКП1 <Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКП1							
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКП1 100	100	6,0	0,21	0,21	0,21	0,07	0,012
СКП1 200	200		0,38	0,39	0,39	0,13	0,021

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПЛОСКИЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКП2 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ ШИРОКИЙ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СКП2 100-ГЦ

Стартовый кронштейн, приварной широкий, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем ПКС12.**Правила формирования артикула для заказа:**

СКП2 <Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКП2

Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКП2 100	100	6,0	0,48	0,49	0,49	0,16	0,025
СКП2 200	200		0,86	0,88	0,88	0,29	0,043
СКП2 300	300		1,24	1,26	1,27	0,42	0,062

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКПУ - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ УГЛОВОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКПУ 100-ГЦ
Стартовый кронштейн, приварной угловой, длиной 100 мм;
горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с угловым профилем ПКУ2 и перфоуголками ПУ1 и ПУ2.

Правила формирования артикула для заказа:
СКПУ <Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКПУ							
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКПУ 100	100	4,0	0,37	0,38	0,37	0,12	0,026
СКПУ 200	200		0,65	0,67	0,67	0,22	0,046
СКПУ 300	300		0,94	0,96	0,97	0,32	0,067

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



П-ОБРАЗНЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКОП1 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН С ОПОРНОЙ ПЛАСТИНОЙ П-ОБРАЗНЫЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СКОП1 50х50-100-ГЦ

Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с одинарной перфорацией для профилей 50х50, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем ПКСЗ и перфолвеллерами ПШВЗ.

Правила формирования артикула для заказа:

СКОП1 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКОП1								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКОП1 100	40х40	4,0	100	0,99	1,01	1,01	0,34	0,063
СКОП1 200	40х40		200	1,34	1,37	1,37	0,46	0,087
СКОП1 300	40х40		300	1,69	1,73	1,73	0,58	0,112
СКОП1 100	50х50	4,0	100	1,11	1,13	1,13	0,38	0,07
СКОП1 200	50х50		200	1,55	1,59	1,59	0,53	0,101
СКОП1 300	50х50		300	1,99	2,04	2,04	0,68	0,131

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СКОН2 100x100-150-ГЦ

Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с двойной перфорацией для профилей 100x100 мм, длиной 150 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с П-профилем ПКПЗ.

Правила формирования артикула для заказа:

СКОП2 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКОП2								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКОП2 100x100-150	100x100	4,0	150	2,88	2,94	2,95	0,98	0,168
СКОП2 100x100-300	100x100		300	4,19	4,28	4,28	1,43	0,257

* По согласованию с изготовителем возможно изготовлены кронштейнов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



П-ОБРАЗНЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКПП1 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ П-ОБРАЗНЫЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СКПП1 50x50-100-ГЦ

Стартовый кронштейн приварной П-образный с одинарной перфорацией для профилей 50x50 мм, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем ПКСЗ и перфощвеллерами ПШВЗ.

Правила формирования артикула для заказа:

СКПП1 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКПП1

Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКПП1 100	40x40	4,0	100	0,44	0,45	0,45	0,15	0,032
СКПП1 200	40x40		200	0,79	0,81	0,81	0,27	0,056
СКПП1 300	40x40		300	1,14	1,17	1,16	0,39	0,081
СКПП1 100	50x50	4,0	100	0,56	0,57	0,57	0,19	0,04
СКПП1 200	50x50		200	1	1,02	1,03	0,34	0,07
СКПП1 300	50x50		300	1,44	1,48	1,48	0,49	0,101

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





П-ОБРАЗНЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКПП2 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ П-ОБРАЗ-
НЫЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКПП2 100х100-150-ГЦ
Стартовый кронштейн приварной П-образный с двойной перфорацией для профилей 100х100 мм, длиной 150 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с П-профи-
лем ПКПЗ.

Правила формирования артикула для заказа:
СКПП2 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометриче-
ских и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКПП2								
Артикул	Типораз- мер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКПП2 100х100-150	100х100	4,0	150	1,54	1,58	1,58	0,53	0,107
СКПП2 100х100-300	100х100		300	2,85	2,92	2,92	0,97	0,195

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытия-
ями.

Типовые варианты исполнения:



СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ



СУ1 -СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ УГЛОВОЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

СУ1 40-ГЦ

Соединитель С и П-профилей угловой с одинарной перфорацией, горячеоцинкованный.

Применяется: для швеллеров, С и П профилей с шириной 40 и 50 мм.**Правила формирования артикула для заказа:**

СУ1 <Ширина профиля>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловой соединитель СУ1

Артикул	Высота профиля, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СУ1 40	40	4,0	0,24	0,25	0,24	0,08	0,018	КБст 8x25-4 шт.
СУ1 50	50		0,32	0,33	0,33	0,11	0,024	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ

СУ2 -СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ УГЛОВОЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СУ2 100-ГЦ
Соединитель С и П-профилей угловой с двойной перфорацией шириной 100 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для С и П профилей с шириной 100 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СУ2 <Ширина профиля>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловой соединитель СУ2								
Артикул	Высота профиля, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СУ2 100	100	4,0	1,11	1,14	1,13	0,38	0,078	КБст 8х25-12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



Т-СОЕДИНИТЕЛИ



СТ1 -Т-СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

СТ1 40-ГЦ

Т-соединитель С и П-профилей с одинарной перфорацией шириной 40 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для швеллеров, С и П профилей с шириной 40 и 50 мм.**Правила формирования артикула для заказа:**

СТ1 <Ширина профиля>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-соединитель СТ1

Артикул	Высота профиля, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м ² /п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СТ1 40	40	4,0	0,34	0,35	0,35	0,12	0,026	КБст 8x25-6 шт.
СТ1 50	50		0,46	0,47	0,47	0,16	0,034	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



Т-СОЕДИНИТЕЛИ

СТ2 -Т-СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ С ДВОЙНОЙ ПЕР-
ФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СТ2 100-ГЦ
Т-соединитель С и П-профилей с двойной перфорацией ши-
риной 100 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для С и П рофилей с шириной 100 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СТ2 <Ширина профиля>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометриче-
ских и эксплуатационных параметров.

Т-соединитель СТ2								
Артикул	Высота про- филя, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СТ2 100	100	4,0	1,53	1,57	1,57	0,52	0,107	КБст 8х25-18 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



СОЕДИНИТЕЛИ СТЫКОВЫЕ





ССП1 - СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ С И П-ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

ССП1 50х50-ГЦ

Соединитель стыковой для перфопрофилей, С и П-профилей размером 50х50 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для перфопрофилей, С и П-профилей с шириной 40 и 50 мм.**Правила формирования артикула для заказа:**

ССП1 <Типразмер>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стыковой соединитель ССП1

Артикул	Высота профиля, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ССП1 40х40	40х40	4,0	0,73	0,75	0,74	0,25	0,051	КБст 8х25-8 шт.
ССП1 50х50	50х50		0,91	0,93	0,94	0,31	0,063	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



СОЕДИНИТЕЛИ СТЫКОВЫЕ

ССПП2 - СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ С И П-ПРОФИЛЕЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ССПП2 50х50-ГЦ
Соединитель стыковой для П-профилей с двойной перфорацией размером 100х100 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для П-профилей с шириной 100 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ССПП2 <Типразмер>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стыковой соединитель ССПП2								
Артикул	Высота профиля, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ССПП2 100х100	100х100	4,0	1,8	1,84	1,85	0,62	0,123	КБст 8х25-16 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



СОЕДИНИТЕЛИ СТЫКОВЫЕ

ССПУ1 - СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ ПЕРФУГОЛКОВ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ССПУ1 50х50-ГЦ

Соединитель стыковой перфуголков размером 50х50 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для перфуголков и угловых профилей с шириной 40 и 50 мм.**Правила формирования артикула для заказа:**

ССПУ1 <Типразмер>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стыковой соединитель ССПУ1

Артикул	Высота профиля, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м ² /п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ССПУ1 40х40	40х40	4,0	0,48	0,49	0,49	0,16	0,034	КБст 8х25-8 шт.
ССПУ1 50х50	50х50		0,6	0,61	0,62	0,21	0,042	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ



КУВ1 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ВЫСОКИЙ С ОДНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КУВ1 ГЦ
Крепежный уголок высокий с одинарной перфорацией, горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

КУВ1 <Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУВ1					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУВ1	0,17	0,17	0,17	0,06	0,013

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ

КУВ2 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ВЫСОКИЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КУВ2 ГЦ
Крепежный уголок высокий с двойной перфорацией, горяче-оцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
КУВ2 <Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУВ2					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУВ2	0,38	0,39	0,39	0,13	0,028

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ

КУР1 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КУР1 ГЦ
Крепежный уголок равносторонний с одинарной перфорацией, горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
КУР1 <Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУР1					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУР1	0,11	0,11	0,12	0,04	0,009

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ



КУР2 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

КУР2 ГЦ

Крепежный уголок равносторонний с двойной перфорацией, горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:

КУР2 <Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУР2					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУР2	0,29	0,3	0,3	0,1	0,021

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:

МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖ

Крепление элементов кабеленесущих систем производится при помощи крепёжных изделий (метизов). Исходя из конструктивных особенностей нашей продукции, мы рекомендуем диаметр резьбы равный 8 мм.

Для сборки кабельной трассы мы предлагаем уже готовые комплекты, состоящие из из болта, увеличенной шайбы и самостопорящейся гайки.

Также, возможна поставка метизов по отдельности. Основные виды метизов с указанием нормативной документации указаны в таблице.

Метизы и крепеж			
Болт с шестигранной головкой	M8x16; M8x20; M8x25; M10x25.	ГОСТ 7798-70	DIN 933
Гайка со стопорным буртиком		ГОСТ 8918-69	DIN 6923
Шайба увеличенная кузовная		ГОСТ 6958-78	DIN9021A
Комплект метизов	КБ8ст		
Винт с полукруглой головкой	M8x16; M8x20; M8x25		DIN7985
Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником	M8x20; M8x25; M10x25	ГОСТ 7802-81	DIN603
Гайка шестигранная	M8		DIN934
Комплект метизов	KB8ст		
Комплект метизов	KB8кп		



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

Стр. 1 / 2
Page.

6.8.3



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer ООО "Северная Аврора" (ИНН : 7806434447)
"Severnaya Aurora" LLC

Адрес
Address Россия, 195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д.120
120, Ryabovskoye shosse, St. Petersburg, 195043, Russia

Изделие*
Product*

Элементы кабеленесущих систем - корабельные лотки / лестницы серии HC
Elements for cable systems - marine cable support systems / ladders HC series

Код номенклатуры
Code of nomenclature 11130200

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что выше-
упомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the
requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Части XI "Правил классификации и постройки морских судов" (2023) и Части IV "Правил технического наблюдения за
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (2023).
Part XI of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2023) and Part IV of the "Rules for Technical
Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Product for Ships" (2023).

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до
This Type Approval Certificate is valid until 25.05.2028

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during
Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue 25.05.2023

№ 23.44.01.04991.120

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



(подпись)
(signature)

Кутеев М.Н. / M.Kuteev
(фамилия, инициалы)
(name)

*Дополнительную информацию см. на обороте
Additional information see overleaf

Технические данные
Technical data

Размеры / Size:

длина/ length: 1000/ 6000 mm

ширина/ width: 100 - 800 mm

высота/ height: 20 - 50 mm

Материал изделий / material of products

углеродистая сталь / carbon steel

нержавеющая сталь/ stainless steel

алюминий / aluminium

Материал покрытия / cover of material:

-горячее цинкование / hot zinc coating

-грунт / primer coating

-без покрытия для изделий из нержавеющей стали, алюминия / without coating for items from stainless steel, aluminium.

Температура окружающего воздуха / Ambient air temperature, °C: от минус 40 до плюс 55/ from: - 40 to + 55.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация ТУ 3449-001-66015730-2018 с изменениями No.5, ПИ-01-02/18, ПИ-02-10/21, ПИ-03-10/21, СА.КС.1.18.000 одобрена Балтийским филиалом Российского морского регистра судоходства письмом No. 120-381-02-101504 от 12.05.2023.

The technical documentation ТУ 3449-001-66015730-2018 с изменениями No.5, ПИ-01-02/18, ПИ-02-10/21, ПИ-03-10/21, СА.КС.1.18.000 were approved by the Baltic Branch of the Russian Maritime Register of Shipping letter No. 120-381-02-101504 from 12.05.2023.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 23.44.02.03561.120

Report No.

от 25.05.2023

of

Область применения и ограничения

Application and limitations

Изделия предназначены для прокладки в них кабелей и проводов на морских судах, плавучих сооружениях, морских стационарных платформах.

Products are intended for placing wires and cables on sea-going ships, floating facilities and fixed offshore platforms.

Вид документа, выдаваемого на изделие

Type of document issued for product

МС – Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer.



06/2015

23.44.01.04991.120

Номенклатура изделий

Артикул	Полное наименование	Стр.
НКС	Кабельный лоток	6
НКС	Кабельный лоток с высотой борта 20 мм	8
КМП	Панель прямая с высотой борта 15 мм	10
КМПУ	Панель угловая с высотой борта 15 мм	11
КЛК	Крышка лотка с высотой борта 10 мм	12
НКСУ	Угловая горизонтальная секция 90°	13
НКСУ	Угловая горизонтальная секция 45°	14
НКСУ	Угловая горизонтальная секция 90° с высотой борта 20 мм	15
НКСУ	Угловая горизонтальная секция 45° с высотой борта 20 мм	16
НКСТ	Т-секция	17
НКСТ	Т-секция с высотой борта 20 мм	18
НКСХ	Х-секция	19
НКСХ	Х-секция с высотой борта 20 мм	20
НКСП	Угловая горизонтальная секция подъема 90°	21
НКСП	Угловая горизонтальная секция подъема 45°	22
НКСП	Угловая горизонтальная секция подъема 90° кабельного лотка с высотой борта 20 мм	23
НКСП	Угловая секция подъема на 45° кабельного лотка с высотой борта 20 мм	24
НКСС	Угловая секция спуска на 90°	25
НКСС	Угловая секция спуска на 45°	26
НКСС	Угловая секция спуска на 90° кабельного лотка с высотой борта 20 мм	27
НКСС	Угловая секция спуска на 45° кабельного лотка с высотой борта 20 мм	28
РКП	Разделитель кабельного лотка	29
НПС	Лестница кабельная	32
НСМ	Лестница кабельная для малых нагрузок с высотой борта 30 мм	34
НПС2	Лестница корабельная	36
НПС3	Лестница корабельная	38

Номенклатура изделий

Артикул	Полное наименование	Стр.
НПС4	Лестница со съемными ступенями	40
НС2	Лестница корабельная	42
НСУ	Угловая горизонтальная секция	43
НСУ	Угловая горизонтальная секция с углом меньше 90°	45
НСМУ	Угловая горизонтальная секция для малых нагрузок	47
НСМУ2	Угловая горизонтальная секция для малых нагрузок с углом меньше 90°	48
НСТ	Т-секция	49
НСМТ	Т-секция для малых нагрузок	51
НСМХ	Х-секция для малых нагрузок	52
НСХ	Х-секция	53
НСП	Угловая вертикальная секция	55
НСП2	Угловая вертикальная секция с углом меньше 90°	57
НСМП	Угловая вертикальная секция для малых нагрузок	59
НСМП2	Угловая вертикальная секция для малых нагрузок с углом меньше 90°	60
СНКБ	Соединитель кабельных лотков по борту	62
СНКД	Соединитель кабельных лотков и лестниц по дну	63
СНП	Соединитель кабельных лотков и лестниц прямой	64
СНШ	Соединитель кабельных лотков шарнирный	65
СНУГ	Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой горизонтальный	66
СНУВ	Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой вертикальный	67
СНПР	Соединитель-переход для кабельных лотков и лестниц	68
УВ	Угловая вставка	69
ПМ1	Панель монтажная	70
УВК	Кронштейн угловой	71
ТСЛ	Т-соединитель корабельных лотков	72
ПКРН	Фиксатор крышки лотка	73

Номенклатура изделий

Артикул	Полное наименование	Стр.
ЗТК	Заглушка торцевая	74
ККЛ4	Крепление крышки лотка	75
ЗНК	Защитная накладка для кабеля	76
ТСЛ	Т-соединитель кабельных лотков и лестниц	77
КНЦ	Кница	78
М4р	Мост Г-образный	79
М5д	Мост П-образный с продольной перфорацией	80
М5р	Мост П-образный с поперечной перфорацией	81
М6	Мост с лапками	82
ПТК	Пруток П-образный	83
М5г	Мост приварной	84
М4г	Лапка приварная	85
ПКП	Пруток для крепления кабеля	86
СТКС1	Стойка приварная тип 1	87
СТКС2	Стойка приварная тип 2	88
СТПС1	Стойка приварная с пяткой тип 1	89
СТПС2	Стойка приварная с пяткой тип 2	90
СТКО	Стойка опорная	91
СТКУ	Угольник приварной	92
ОУ	Опора угловая	93
ОТ	Опора Т-образная	94
СТКП	Консоль приварная	95
СТКТ	Труба приварная	96
ФД1	Фундамент тип 1	97
ФД2	Фундамент тип 2	98
ФД3	Фундамент тип 3	99

Номенклатура изделий

Артикул	Полное наименование	Стр.
ФД4	Фундамент тип 4	100
ФД5	Фундамент тип 5	101
ФД6	Фундамент тип 6 для крепления розетки с выключателем	102
ФД7	Фундамент тип 7 для крепления розетки с выключателем	103
ФД8	Фундамент тип 8	104
ДРЖ1	Держатель тип 1	105
ПДСТ1	Подвеска тип 1	106
ЗМБ0	Банка заземления	107
ЗМПЛ1	Планка заземления тип 1	108
ЗМНР	Перемычка заземления	109
ЗМШП	Шпилька заземления	110
ПП	Перфополоса с продольной перфорацией	112
ППР	Перфополоса с поперечной перфорацией	113
ПУ1	Уголок с одинарной продольной перфорацией	114
ПУ2	Уголок с двойной продольной перфорацией	115
ПУР1	Уголок с одинарной поперечной перфорацией	116
ПУР2	Уголок с двойной поперечной перфорацией	117
ПШВЗ	Швеллер с тройной перфорацией	118
ПЗ2	Z-профиль с двойной перфорацией	119
ПКУ	Перфорированный угловой профиль	120
ПКС1	C-профиль с перфорацией по основанию	121
ПКСЗ	C-профиль с перфорацией по основанию и бортам	122
ПКС12	C-профиль с перфорацией по основанию и бортам	123
ПКПЗ	Перфорированный П-профиль	124
ОК1	Опорный кронштейн приварной	125
ОК2	Опорный кронштейн на плоскость	127

Номенклатура изделий

Артикул	Полное наименование	Стр.
ОКЗ	Опорный кронштейн на П-профиль	129
ОК4	Опорный кронштейн на П-профиль с двойной перфорацией	131
СКП1	Стартовый кронштейн приварной	133
СКП2	Стартовый кронштейн приварной широкий	134
СКПУ	Стартовый кронштейн приварной угловой	135
СКОП1	Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с одинарной перфорацией	136
СКОП2	Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с двойной перфорацией	137
СКПП1	Стартовый кронштейн приварной П-образный с одинарной перфорацией	138
СКПП2	Стартовый кронштейн приварной П-образный с двойной перфорацией	139
СУ1	Соединитель с И П-профилей угловой с одинарной перфорацией	140
СУ2	Соединитель с И П-профилей угловой с двойной перфорацией	141
СТ1	Т-соединитель с И П-профилей с одинарной перфорацией	142
СТ2	Т-соединитель с И П-профилей с двойной перфорацией	143
ССПП1	Соединитель стыковой с И П-профилей с одинарной перфорацией	144
ССПП2	Соединитель стыковой с И П-профилей с двойной перфорацией	145
ССПУ1	Соединитель стыковой перфоуголков	146
КУВ1	Крепежный уголок высокий с одной перфорацией	147
КУВ2	Крепежный уголок высокий с двойной перфорацией	148
КУР1	Крепежный уголок равносторонний с одинарной перфорацией	149
КУР2	Крепежный уголок равносторонний с двойной перфорацией	150

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Blank lined area for notes.